



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ລັດຖະບານ

ເລກທີ 615 /ລບ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 09.11.2020.

**ດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍ ກິດຈະລາຈອນທາງບິກ**

- ອີງຕາມ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບິກ ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນສິ່ງທາງບິກ ສະບັບເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງໝຽວງ ສະບັບເລກທີ 021/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ຫັນສືສະໜີຂອງກະຊວງໄໂທທີການ ແລະ ຂຶ້ນສິ່ງ ສະບັບເລກທີ 669 /ຍທຂ, ລົງວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020.

ລັດຖະບານ ອອກດໍາລັດ:

**ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທີ່ວ່າໄປ**

ມາດຕາ 1 ຮູດປະສົງ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕານານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາ
ການຈະລາຈອນທາງບິກ ເພື່ອຄວບຄຸມການສັນຈອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ພໍ່ານັ້ນທີ່ມີຄວາມສະດວກ,
ໄລ່ງລ່ຽນ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ລົດ, ນຳໃຊ້ທາງ ເດີນຖືກ ຕ້ອງຕາມ
ກິດຈະລາຈອນທາງບິກ, ເປັນປອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນ ແນໃສ
ຫຼຸດຝອນອຸບປະຕິເຫດ, ຄວາມແອັດໃນການສັນຈອນ, ປົກປ້ອງຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ສາທາລະນະ,
ສາມາດເຊື່ອມໄຢງ, ເຊື່ອມຈອດ ກັບພາກຝູ້ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຝັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງຊາດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ມາດຕາ 2 ກິດຈະລາຈອນທາງບິກ

ກິດຈະລາຈອນທາງບິກ ແມ່ນ ລະບຽບການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນການຈະລາຈອນຕາມທາງໝຽວງ ຊຶ່ງຜູ້ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ແລະ ທາງໝຽວງ ຕ້ອງປະກິບດ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 3 ການອະກິບາຍຄໍາສັບ

ຄໍາສັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນດໍາລັດສັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ທາງຫຼວງ ໝາຍເຖິງ ຜົນທີ່ທັງໝົດສໍາລັບການຈະລາຈອນສາທາລະນະ ເຊັ່ນ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫຼວງແຂວງ, ທາງຫຼວງເມືອງ, ທາງຕົວເມືອງ, ທາງຊົນນະບົດ, ທາງສະພະ ລວມທັງ ທາງດ່ວນ, ຂອບທາງ, ບໍາທາງ, ທາງຄົນຢ່າງ ແລະ ທາງລົດຖືບ;
2. ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ມີໜ້າທີ່ບັນຊາ ຍານພາຫະນະ ແລະ ພາຫະນະໄປຕາມທາງ ລວມທັງ ຜູ້ທີ່ຮຽນຂັບລົດ;
3. ຜູ້ຊ້ອນທ້າຍ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ໂດຍສານ ຫຼື ຜູ້ດິດຕາມຍານພາຫະນະ ສອງລົ້, ສາມລົ້, ວິດຈັກ, ວິດຖືບ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຂັບ;
4. ທາງຢ່າງ ໝາຍເຖິງ ອົງປະກອບຂອງທາງຫຼວງ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ສໍາລັບໃຫ້ຄົນຢ່າງສະພະ ອາດຈະຊື່ອມຈອດ ກັບປ່າທາງ, ຂອບທາງ ຫຼື ດິນຫຍໍາ, ສວນດອກໄມ້ຂັ້ນລະຫວ່າງ ທາງຢ່າງ ກັບ ທາງລົດແລ່ນ;
5. ຄົນຢ່າງ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ຈະລາຈອນຕາມທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຕາມທາງ ລວມທັງ ບຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ລົ້ເລື່ອນຂອງຄົນຜິການທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ, ຜູ້ຈຸງລົດຖືບ, ວິດຈັກ, ວິດໄມ່ເປດ, ຄົນແຕ່ລົ້, ຄົນຍຸລົ້;
6. ທາງໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ທາງຫຼວງ, ຖະໜົນ ທີ່ມີປ້າຍທາງໃຫຍ່ ຄົບທາງນ້ອຍ, ບ້າຍບອກທາງໃຫຍ່, ບ້າຍ ທາງດ່ວນ ຫຼື ທາງທີ່ມີໜ້າທາງບຸດວ່າຍຢ່າງອາສຳານ, ເບຕິງ ຫຼື ຫົນ ເມື່ອສົມທຽບກັບທາງດິນແດງ, ທາງທີ່ມີຊ່ອງ ຈະລາຈອນຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອສົມທຽບກັບທາງທີ່ຕັດຜ່ານ;
7. ທາງນ້ອຍ ໝາຍເຖິງ ທາງທີ່ມີປ້າຍສຸດເຊັດທາງໃຫຍ່, ບ້າຍປ້ອຍສິດ, ບ້າຍຢຸດ ຫຼື ທາງດິນແດງ, ທາງປຸ່ທິນ ເມື່ອສົມທຽບກັບທາງຄົບ ຫຼື ທາງຕັດຜ່ານບຸດວ່າຍຢ່າງອາສຳານ ຫຼື ເບຕິງ, ທາງທີ່ມີຊ່ອງຈະລາຈອນ ນ້ອຍກວ່າ ເມື່ອສົມທຽບກັບທາງຄົບ, ຕັດກັນ, ທາງທີ່ສິ້ນສຸດ ຫຼື ໄປຄົບກັບເສັ້ນທາງອື່ນໃນລັກສະນະທາງ ສາມແຍກຮູບໂຕເຕ (T);
8. ທາງດ່ວນ (Expressway) ໝາຍເຖິງ ທາງຫຼວງທີ່ເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງຈຸດໜີ້ ຫາອີກຈຸດໜີ້, ສາມາດແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງຕະຫຼອດຊ່ວງທາງດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ມີທາງຕັດ ແລະ ທາງຄົບ ຊຶ່ງຜູ້ນໍາໃຊ້ຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຈະລາຈອນສະພະ;
9. ລົດລາກແກ່ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ລາກແກ່ພາຫະນະດ້ວຍກັນ ທີ່ເປົ່າ, ເສຍຫາຍ, ລະເມີດ ກິດຈະລາຈອນທາງບົກ, ເກົດອຸບປະຕິເຫດ ທີ່ກິດຂວາງການຈະລາຈອນ;
10. ການຈະລາຈອນ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ເປັນຕົ້ນ ການຂັບຂຶ້ນຍານພາຫະນະ ຕາມທາງຫຼວງ, ການສັນຈອນໄປ-ມາ ຂອງຄົນ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຂອງໄດຍການນໍາໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ໃນຂອບເຂດຂອງທາງ;
11. ອຸບປະຕິເຫດ ໝາຍເຖິງ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຍານພາຫະນະທີ່ຈະລາຈອນຕາມທາງ ດ້ວຍການ ກະທິບກັບຍານພາຫະນະ, ຄົນ, ສັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ສິ່ງບຸກສ້າງ ຕາມແຄມທາງ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄົນບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຊັບສິນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ;
12. ປອນຂັ້ນທາງລົດໄຟ ໝາຍເຖິງ ປອນທາງລົດແລ່ນຕັດກັບທາງລົດໄຟ ໃນລະບັດງວກັນ;
13. ລົດປະຈຳທາງ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ຮັບໃຊ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຊຶ່ງມີ ການກຳນົດສາຍທາງ, ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ຢຸດ, ຈອດ ເອົຟູ້ໂດຍສານຂຶ້ນ, ລົງລົດ ຕາມປອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
14. ລົດໄມ່ເປດ (Moped) ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະປະເພດ ສອງລົ້ ສາມລົ້ ທີ່ຕິດເຄື່ອງຈັກຂະໜາດ

ប់រើន 50 ឌីឌី ឬ ពិកម្ពុជាតិនឹងដាក់ទៅការ 0,25-4 កិឡាហត និង បាយកំលែនឯាងមិនបែងបូង ឬ ស្ថាលភិតិកុបិ ឱ្យផែនការការិយាល័យ និងស្ថាបនប់រើន ហាសិប កិឡាមេដកតំខ្លួនឱ្យ;

15. ແຄຊຸມຊັນ ຫາຍເຖິງ ແຄທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ບ່ອນທາງເຊົ້າ ແລະ ທີ່ມີບໍາຍບອກຊື່ບ້ານ;
 16. ໄລຍການແນມເຫັນບໍ່ຜຽງຝ່ ຫາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການແນມເຫັນທາງບໍ່ເກີນ ສາມຮອຍແມັດ ໃນເວລາມີ້ນອກລົງຫນາ, ຜົນຕົກແຮງ, ຜູ້ ແລະ ອື່ນງ ລວມທັງເວລາອາກາດມີດມີວ;
 17. ການແນມເຫັນຈຳກັດ ຫາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດ ໃນການແນມເຫັນທາງຂ້າງໜ້າ ຂອງຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຖື່ນຈຳກັດດ້ວຍສິ່ງບົດບັງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຕົ້ນໄມ້, ແລວທາງ, ອາຄານ, ສິ່ງບຸກສ້າງ, ຍານພາຫະນະຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຈອດຢູ່ກັບທີ່ ຫຼື ແລ້ວໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ;
 18. ການຊີ້ງຂັ້ນໜ້າ ຫາຍເຖິງ ການຂັບຜ່ານຂັ້ນໜ້າ ຍານພາຫະນະຂົນສິ່ງອື່ນ ໂດຍການຂັບອອກຈາກຊ່ອງຈະລາຈອນຂອງຕົນ ໄປໃຊ້ຊ່ອງຈະລາຈອນອື່ນ ເມື່ອໄປຫວິດແລ້ວຈຶ່ງກັບຄົນສຸຊ່ອງຈະລາຈອນເດີມ;
 19. ສິນຄ້າອັນຕະລາຍ ຫາຍເຖິງ ວັດຖຸລະບົດ, ສານຄົມ, ສານກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ສິ່ງເສດຖື່ອຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ຊຶ່ງໃນລໍາວ່າງການຂົນສິ່ງອາດຈະເກີດປະຕິກິລິຍາ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ເປັນໄຟຂຶ້ມຂູ້ທ່ານວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ;
 20. ຂະບວນລົດຂົນສິ່ງ ຫາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະຂົນສິ່ງຕັ້ງແຕ່ສາມຄັນຂັ້ນໄປ ທີ່ແລ້ວໄປໃນທິດທາງ ແລະ ໃນຊ່ອງຈະລາຈອນດຽວກັນ, ໃຊ້ຄວາມໄວເທົ່າກັນ ໂດຍຄັນທາງໜ້າຕ້ອງໄດ້ໄຟຕາຕໍ່ ຫຼື ມີລົດເປີດໂຄມໄຟໝູນ ສີເງື່ອງ ນໍາຫາງ;
 21. ຂະບວນລົດພິເສດ ຫາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະຕັ້ງແຕ່ສາມຄັນຂັ້ນໄປ ທີ່ແລ້ວໄປໃນທິດທາງ ແລະ ໃນຊ່ອງຈະລາຈອນດຽວກັນ, ໃຊ້ຄວາມໄວເທົ່າກັນ ໂດຍມີລົດເຈົ້າໜ້າທີ່ເປີດທາງ ທີ່ເປີດໄຟສັນຍານໂຄມໄຟໝູນສີຟ້າ, ສີແດງ ນໍາໜ້າຂະບວນ;
 22. ການຢຸດລົດ ຫາຍເຖິງ ການຢຸດການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ ໂດຍບໍ່ມີການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ໂດຍສານ ເຝື່ອປ້ອຍທາງໃຫ້ລົດຄັນອື່ນ ທີ່ມີສິດໄປກ່ອນ ເຊັ່ນ ອອກຈາກທາງນ້ອຍເຂົ້າສູ່ທາງໃຫຍ່, ບ່ອນມີບໍາຍບອກສິດ ຫຼື ເຝື່ອລໍາການສັນຍານຂອງໄຟ່່ານາດ ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ;
 23. ການຈອດລົດຊົ່ວຄາວ ຫາຍເຖິງ ການຢຸດລົດຢູ່ກັບທີ່ ໃນເວລາບໍ່ເກີນ ຫ້າ ນາທີ ເຝື່ອໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຂຶ້ນ, ລົງ ຫຼື ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ;
 24. ການຈອດລົດ ຫາຍເຖິງ ການຢຸດລົດຢູ່ກັບທີ່ ໃນໄລຍະເວລາເກີນ ຫ້າ ນາທີ ໂດຍມອດຈັກ, ອອກຈາກລົດ ແລະ ໃສ່ກະແຈລົດ;
 25. ຜູ້ນໍາໃຊ້ທາງ ຫາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈະລາຈອນຕາມທາງ ເຊັ່ນ ຄົນຢ່າງ, ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ, ຜູ້ໂດຍສານທີ່ນໍາໃຊ້ຢານພາຫະນະຂົນສິ່ງທຸກຊັ້ນ, ຜູ້ຄວບຄຸມສັດ;
 26. ອະນິສິດ ຫາຍເຖິງ ສິດຂອງບຸກຄົນທີ່ຕິດຝັນກັບບາງໜ້າທີ່, ບາງຕໍ່ແຫ່ງ (Prerogatives);
 27. ການປ້ອຍທາງ ຫາຍເຖິງ ການປ້ອຍທາງໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ມີເອກະສິດໄປກ່ອນ;
 28. ເວລາຄໍາມືດ ຫາຍເຖິງ ເວລາແຕ່ຫຼັງຕາເວັນຕົກໄປຈົນເຖິງເວລາຕາເວັນຂຶ້ນ;
 29. ທາງລົດແລ່ນ ຫາຍເຖິງ ທາງທີ່ຮັບໃຊ້ສະພາການຈະລາຈອນຂອງຍານພາຫະນະ ໂດຍມີເສັ້ນແປ່ງ ຫຼື ບໍ່ມີເສັ້ນແປ່ງ, ມີແນວກັນ ຫຼື ມີແນວແປ່ງໄວ້;
 30. ຊ່ອງຈະລາຈອນ ຫາຍເຖິງ ຊ່ອງທາງການແລ່ນລົດຕາມລວງຍາວຂອງທາງທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີເສັ້ນສີຂາວຂົກໄວ້:

31. ສິ່ງແບ່ງຫາງ ຫມາຍເຖິງ ອີງປະກອບຂອງຫາງທີ່ເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ຊຶ່ງແບ່ງ
ການຈະລາຈອນເປັນສອງທິດຫາງ ເປັນຕົ້ນ ຮູ່ວ, ລາວ, ດອນກາງຫາງ, ເດືອນຫຍ້າ, ຮ່ອງນໍ້າ, ຂິດໝາຍຫາງ
ທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບການຈະລາຈອນ ຫຼື ຈອດລົດ;
32. ສິ່ງກິດຂວາງ ຫມາຍເຖິງ ສິ່ງທີ່ເກີດຈາກການກະທຳຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນອຸປະສົກ
ໃຫ້ແກ່ການຈະລາຈອນ;
33. ໄຟສັນຍານຫຼຸນ ຫມາຍເຖິງ ໄຟສັນຍານແຈ້ງຕື່ອນອັນຕະລາຍ, ເຫດການສຸກເສີນ, ອະົມສິດ ແລະ
ຝຶເສດ.

ມາດຕາ 4 ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານກົດຈະລາຈອນຫາງບິກ

ກົດຈະລາຈອນຫາງບິກປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວຫາງ ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະກຳມະນຸນ, ກົດໝາຍ, ແຜນຝັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ, ແຜນຢຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານຄວາມປອດໄພຫາງຫຼວງ;
2. ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈະລາຈອນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະດວກ, ປອດໄພ, ໂລ່ງລ່ຽນ,
ຕໍ່ເນື່ອງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຍານຸພາຫະນະ ໃຫ້ຕົກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ປະຕິບັດ
ກົດຈະລາຈອນຫາງບິກ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;
4. ສອດຄ່ອງກັບກົດຈະລາຈອນຫາງບິກ ຂອງ ພາກຝົ້ນ ແລະ ສາກິນ, ສິນທີສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກິນ
ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ມາດຕາ 5 ທິດຫາງການສັນຈອນຫາງບິກ

ທິດຫາງການສັນຈອນຕາມຫາງຫຼວງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໃຊ້ກໍ່ຂວາ.

ມາດຕາ 6 ການປຸກຈົດສໍານິກກ່ຽວກັບກົດຈະລາຈອນຫາງບິກ

ກົດຈະລາຈອນຫາງບິກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນຈຸ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ
ເປັນຕົ້ນ ລະດັບ ອະນຸບານສຶກສາ, ສາມັນສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ.

ບຸກຄົນ, ມີຕີບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການໂຄສະນາ
ຜິຍແຜໃຫ້ທີ່ວ່າງຄົມ ຮັບຮູ່ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຜ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະລາຈອນຫາງບິກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ໂດຍຜ່ານສົ່ວນຊັ້ນຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ ສີ ສີ່ພິມ, ເອເລັກໂຕນິກ, ຈິດໝາຍເຫດຫາງລັດຖະການ,
ວາລະສານ, ລາຍການ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ, ລະບົບອິນເຕີເນັດ, ວິຊີດີ, ດີວິດີ, ການໂຄສະນາ
ຫາງປາກເປົ່າ.

ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ດໍາລັດ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ມີຕີບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຫັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ນໍາໃຊ້
ຍານພາຫະນະ ແລະ ຫາງຫຼວງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ພາກທີ II
ລະບຽບການທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບິກ
ໝວດທີ 1
ລະບຽບການສໍາລັບຄືນຢ່າງ

גוחנאות 8 וגדות

ການຢ່າງຕາມທາງ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຢ່າງໄປຕາມຫາງຄົນຢ່າງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້, ຖ້າບໍ່ມີຫາງຄົນຢ່າງ ໃຫ້ຢ່າງລຽບຕາມແຄມຫາງເບື້ອງຊ້າຍເຜື່ອໃຫ້ສາມາດແນມເຫັນລົດທີ່ແລ່ນມາໃນຫາງກົງກັນຂ້າມ;
 2. ຢ່າງເບື້ອງຂວາ ໃນເວລາ ສູງ ລົດຖືບ, ລົດຈັກ, ສັດ ແລະ ປ້ອງຝຸງສັດ;
 3. ຢ່າງຕາມຫຼັງກັນເປັນແຖວດຽວ ໂດຍໃຫ້ແນບເຂົ້າແຄມຫາງ ໃນເວລາມີຫຼາຍຄົນຢ່າງນຳກັນ, ຫາງແຄນ ແລະ ບໍ່ມີແສງສະໜວ່າງຝຽງຝໍ.

ໃນກໍລະນີຢ່າງຕາມຫາງ ທີ່ສະພາບການແນມເຫັນຈຳກັດ, ໃນຍາມຄໍ່າມືດ ຫຼື ໃນເວລາສະພາບອາກາດ
ບໍ່ດີ ລວມທັງການຢ່າງຕາມຫາງໜັງນອກຕົວເມື່ອງ ໂດຍໃຫ້ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ມີສີແຈ້ງ, ມີວັດຖຸສະກອນແສງ ຫຼື
ຖືໄຄມໄຟ ແນ້ວໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນສາມາດແນມເຫັນໄດ້ແຕ່ໄກ.

ג'וּמָה וְתַאֲמִינָה 9. וְתַאֲמִינָה בְּבָנֶיךָ כַּאֲמִינָה בְּבָנֶיךָ

ການຢ່າງເປັນຂະວອນ ແມ່ນ ການຢ່າງສວນສະໜາມ, ຂະວອນທາງການ, ຂະວອນເຫຼືອທາງສາສະໜາ ຫຼື ຂະວອນຢ່າງອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຊຶ່ງຕ້ອງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່າຫຼວດຈະລາຈອນ, ແນ້ນກາງນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເພື່ອຄ້ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວບຄຸມ ຂະວອນການຢ່າງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນລະຽບຮູບຮົບຮ້ອຍ ແລະ ປອດໄຟ.

ມາດຕະ ແລະ 10 ນາງຢ່າງຂ້າມຫວຼາ

ການຢ່າງຂັມທາ ຕອາປະຕິບັດ ດັ່ນີ້:

1. ຂ້າມທາງຢູ່ປອນທາງມ້າລາຍ, ຂົວຂ້າມທາງ, ທາງລອດ ຫຼື ປອນຂ້າມທາງ ທີ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຫຼວດຈະລາຈອນ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຄວບຄຸມ;
 2. ຂ້າມຢູ່ປອນທີ່ບໍ່ມີ ທາງຄົບ, ທາງແຍກ, ທາງມ້າລາຍ, ຂົວຂ້າມ, ທາງລອດ ໃຫ້ຂ້າມທາງຢູ່ປອນ ທີ່ເປັນທາງຊື່, ສາມາດແນ່ມເຫັນການສັນຈອນ ຈາກທຸກທິດທາງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມໄໂດນໄ.

งานย่างข้ามทาง ต้องบี่ฉักด้า ชี้ ปุด. ในกำเนิดนี้ย่างข้ามบ่รอดจุดหมาย ให้ปุดฉีดวัวปู่เส้นแบ่งทิศทางงานสันจอน เมื่อเห็นว่ามีความปอดไหแล้ว จึงสืบต่อข้ามทาง. สำลับงานย่างข้ามทางของมักรุนปู่บ่ลีเวนสะท้านงานสึกษา ให้ปะตีบัดตามงานควบคุม ขอผู้อ่านวยความสุขว่า ที่ได้รับมาเรื่อยๆ

ໃນກໍລະນີ ເຫັນລົດທີ່ເປີດໄຟສັນຍານໝູນສືຟ້າ, ສີແຕງ ແລະ ມີສຽງຫວ່ວໆຂ້າມາໃກ້ ໃຫ້ຜູ້ຂ້າມທາງປຸດ,
ສ່ວນຜູ້ທີ່ຂ້າມໄປຮອດກາງໆທາງແລ້ວ ກໍໃຫ້ຮົບຮອນຂ້າມທາງ.

ທຸກຄົນ ມີໜັງທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖິ່ງ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ ໃນເວລາ
ຢ່າງຂ້າມທາງ.

ມາດຕາ 11 ການຢ່າງຂ້າມທາງປ່ອນມີການຄວບຄຸມ

ການຢ່າງຂ້າມທາງ ປ່ອນທີ່ມີການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການໃຫ້ສັນຍານ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຫຼວດຈະລາຈອນ ຫຼື ໄຟສັນຍານ.

ມາດຕາ 12 ການຢ່າງຂ້າມທາງປ່ອນບໍ່ມີການຄວບຄຸມ

ການຢ່າງຂ້າມທາງ ປ່ອນທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງການສັນຈອນ ຜ້ອມທັງ ປະມິນຄວາມໄວ ຂອງຍານພາຫະນະຈາກທຸກທິດທາງ ເຝື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລ້ວຈຶ່ງຂ້າມທາງ.

ການຢ່າງຂ້າມທາງຢູ່ນອກເຂດທາງມ້າລາຍ ຕ້ອງບໍ່ຂັດຂວາງການຈະລາຈອນ ຂອງຍານພາຫະນະ ແລ້ວ ບໍ່ຂ້າມປ່ອນທີ່ມີລິດຈອດຢູ່ ຫຼື ມີສິ່ງປິດບັງການແນມເຫັນຂອງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ແລ້ວ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບໍ່ມີລິດແລ່ນ ມາໃນໄລຍະໃກ້.

ໜົວດັບທີ 2 ລະບຽບການສໍາລັບຜູ້ຂັບຂຶ້ຍານພາຫະນະ

ມາດຕາ 13 ເອກະສານປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ຂັບຂຶ້ຍານພາຫະນະ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ຍານພາຫະນະ ຕ້ອງມີເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບຂັບຂຶ້ຍານພາຫະນະ ຕາມປະເພດລິດທີ່ຕິດຂັບ;
2. ໃບທະບຽນຍານພາຫະນະ, ຖ້າເປັນລິດລາກຕ້ອງມີໃບທະບຽນຫາງລາກ ຫຼື ເລິ່ງຫາງລາກ;
3. ໃບຢັ້ງຢືນການກວດກາຕັກນິກ;
4. ໃບປະກັນໄຟຍານພາຫະນະ;
5. ໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ;
6. ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສໍາລັບ ລິດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຫຼື ລິດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

ມາດຕາ 14 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຂັບຂຶ້ຍານພາຫະນະ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ຍານພາຫະນະ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາສະພາບຕັກນິກລິດຂອງຕິນ ກ່ອນອອກເດີນທາງ ເຝື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດໄລຍະການເດີນທາງ;
2. ອໍານວຍຄວາມສະກວກ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໃນການກວດກາເອກະສານ ແລະ ຍານພາຫະນະ;
3. ໃຫ້ການຮ່ວມມືແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຫຼວດຈະລາຈອນ ໃນການກວດກາ ຄວາມໄວ, ປະລິມານຫາດເຫຼົ້າ ແລະ ສານເສບຖິດ;
4. ໃຫ້ບຸລິມະສິດຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ ແລະ ຄົນຂຶ້ນລິດຖືບ ໄປກ່ອນ;
5. ຢຸດປ່ອຍທາງໃຫ້ແກ່ຂະວນລິດແຫ່ຜູ້ນໍາ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ລິດໂຮງໝໍ, ລິດກູ້ໄຟສູກເສັນ, ຕ້ານໄຟນ້າກ້ວມ, ມອດໄຟ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະໜົງ ທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນຮີບດ່ວນ.

ມາດຕາ 15 ການເກີດອຸບປະກິເຫດທີ່ມີຄົນບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ

ໃນກໍລະນີ ມີຄົນບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຢຸດລິດທັນທີ ແລະ ເປີດໄຟສັນຍານສຸກເສັນ;
2. ວາງ ຫຼື ຕັ້ງເຄື່ອງໝາຍເຕືອນອັນຕະລາຍ, ບໍ່ໃຫ້ເຕືອນຢ້າຍຍານພາຫະນະ, ວັດຖຸ ຫຼື ຊັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບອຸບປະກິເຫດນັ້ນ;

3. ຊ່ວຍເຫຼືອປະຖົມພະຍາບານຄົນບາດເຈັບ, ຮຽກລົດກຸ້ໄພ, ລົດໂຮງໝໍ, ແລ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະ ພະນັກງານປະກັນໄພ. ໃນກໍລະນີ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນທັນທີ;

4. ບັນທຶກ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການ ແລ້ວລໍາຖ້າຈົນກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນມາຮອດ.

ພາຍຫຼັງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາເລັດ ການກວດກາ, ຊັນນະສຸດສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ເຕັບກຳ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລ້ວໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍ ຍານພາຫະນະ, ຊັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸບປະຕິເຫດ ຫຼື ຊາກສີບ.

ມາດຕາ 16 ການເກີດອຸບປະຕິເຫດທີ່ບໍ່ມີຄົນບາດເຈັບ

ໃນກໍລະນີ ເກີດອຸບປະຕິເຫດ ທີ່ບໍ່ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແຕ່ມີຜົນເສຍຫາຍຫາງດ້ານວັດຖຸ ຜູ້ຂັບຂີ້ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຢຸດລົດທັນທີ ແລະ ເປີດໄຟສັນຍານສຸກເສີນ;
2. ວາງ ຫຼື ຕັ້ງເຄື່ອງໝາຍເຕືອນອັນຕະລາຍ, ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍຍານພາຫະນະ, ວັດຖຸ ຫຼື ຊັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸບປະຕິເຫດນັ້ນ;
3. ເຮັດວຽກບັນທຶກກ່ຽວກັບອຸບປະຕິເຫດຮ່ວມກັນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ, ອີງການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນກໍລະນີ ກິດຂວາງການຈະລາຈອນ ໃຫ້ຂີດໝາຍຕ່າແໜ່ງ ຂອງຍານພາຫະນະຢູ່ບໍລິເວນທີ່ເກີດເຫດຝ້ອມທັງຖ່າຍຮຸບ ຫຼື ຖ່າຍວິດໄອໄວ ກ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ ຍານພາຫະນະ, ວັດຖຸ ຫຼື ຊັ້ນສ່ວນບິນຝຶ່ນຖານການຕົກລົງກັນຂອງຄຸ້ກໍລະນີ;

ໃນກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ໃຫ້ຈິດ ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ ຜູ້ເຫັນເຫດການໄວ້ ແລ້ວແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ເຝື່ອກວດກາ, ຊັນນະສຸດສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ເຕັບກຳ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ.

ໝວດທີ 3 ການຄວບຄຸມສັດ

ມາດຕາ 17 ຜູ້ຄວບຄຸມສັດລົງໄປຕາມຫາງ

ຜູ້ຄວບຄຸມສັດລົງໄປຕາມຫາງ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຄວບຄຸມໄປຕາມແຄມຫາງເບື້ອງຂວາ;
2. ຂະບວນ ລົ້ງ ກວຽນ ທີ່ໃຊ້ສັດລາງແກ່ ບໍ່ໃຫ້ເກີນກຸ່ມລະ ຫ້າ ລົ້າ ແລະ ການຂີ່ສັດເປັນຂະບວນບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສີບ ໂຕ ແລະ ໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມ ແຕ່ ແປດສີບ ຫ້າ ຫົ່ງຮ້ອຍ ແມ້ດ ເຝື່ອໃຫ້ລົດຊີ່ຂຶ້ນໜ້າໄດ້ສະດວກ;
3. ຜູ້ຄວບຄຸມ ລົ້ງ ກວຽນ ທີ່ລາກແກ່ດ້ວຍສັດ ຫຼື ຂີ່ສັດ ໄປຕາມຫາງ ລວມທັງຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມຝູ່ສັດຕ້ອງມີອາຍແຕ່ ສີບຫ້າ ປີ ຂຶ້ນໄປ;

4. ຜູ້ຄວບຄຸມ, ເຈົ້າຂອງສັດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ສັດໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ໃນກໍລະນີເກີດຊຸບປະຕິເຫດ ຍ້ອນສັດລົງຂອງຕົນ;

5. ຜູ້ຂຶ້ນສັດ, ຜູ້ຄວບຄຸມ ລົ້ງ ກວຽນ ທີ່ລາກແກ່ດ້ວຍສັດ ເວລາຈະອອກຈາກຮ່ອມໄປສຸ່ຫາງໃຫຍ່ ທີ່ມີສິ່ງປິດບັງການແນມເຫັນ ຕ້ອງຈັບເຊື້ອກບັນຊາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມສັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ມາດຕາ 18 ການປ້ອງຝຸງສັດລົງ

ຜູ້ປ້ອງຝຸງສັດ ຂໍາມຫາງ ຫຼື ຫາງລົດໄຟ ຕ້ອງຄວບຄຸມຝຸງສັດ ບໍ່ໃຫ້ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ຊຶ່ງອະນຸຍາດສະພາບ ໃນຍາມກາງວັນ ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄຟ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລົງສັດຢູ່ໃກ້ຫາງ ຫຼື ມີການເຄື່ອນຍ້າຍສັດຕາມຫາງ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ຕ້ອງມີປ້າຍເຕືອນໃຫ້ລະວັງສັດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂຶ້ນຂຶ້ນທີ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງ. ໃນກໍລະນີເກີດຊຸບປະຕິເຫດ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີປ້າຍເຕືອນນັ້ນ ຜູ້ຂຶ້ນຂຶ້ນທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ຟາກທີ III

ລະບຽບການສະພາບກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນຫາງປົກ

ໝວດທີ 1

ການຈະລາຈອນຕາມຫາງຫຼວງ

ມາດຕາ 19 ການຈະລາຈອນຕາມຫາງຫຼວງທີ່ມີ ແລະ ບໍ່ມີ ເສັ້ນແປ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ

ຫາງທີ່ມີຊ່ອງຈະລາຈອນ ໃຫ້ຜູ້ຂຶ້ນຂຶ້ນທີ່ຖືເອົາເສັ້ນແປ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ປ້າຍສັນຍານ ຈະລາຈອນ ເປັນຫຼັກ.

ຫາງທີ່ບໍ່ມີ ເສັ້ນແປ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ປ້າຍສັນຍານ ຈະລາຈອນ ໃຫ້ຜູ້ຂຶ້ນຂຶ້ນທີ່ເປົ້າ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມເຫັນສົມຂອງຫາງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກວ້າງຂອງຫັ້າຫາງ, ຂະໜາດ ແລະ ໄລຍະທ່າງທີ່ປອດໄຟ ຂອງລົດ. ໃນກໍລະນີຫາງທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນແປ່ງໃຈກາງຫາງ ໃຫ້ຖືເອົາໃຈກາງຫາງ ເປັນເສັ້ນ ແປ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ ສໍາລັບການສວນຫາງກັນ.

ມາດຕາ 20 ການຈະລາຈອນຕາມຫາງຫຼວງ ທີ່ມີຫຼາຍຊ່ອງຈະລາຈອນ ສໍາລັບການສັນຈອນສອງທິດຫາງ

ຫາງທີ່ມີ ສີ ຂ່ອງຈະລາຈອນ ຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີການສັນຈອນສອງທິດຫາງ ແລະ ມີການແປ່ງທິດຫາງຈະລາຈອນ ດ້ວຍເສັ້ນແປ່ງໃຈກາງຫາງເປັນເສັ້ນເຕັມຄຸ້ນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລົດແລ່ນຂ້າມເສັ້ນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊີ້ງຂຶ້ນໜ້າ ຢ່າງເດັດຂາດ.

ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການລົງວຊ້າຍ ຫຼື ລົງວກັບນັ້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງວຢູ່ປອນຫາງຄົບ, ຫາງແຍກ ຫຼື ປອນທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຫ້າມ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຫ້າມລົງວ ເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 21 ການຈະລາຈອນຕາມຫາງຫຼວງທີ່ມີເສັ້ນແປ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນທີ່ຊັດເຈນ

ຜູ້ຂຶ້ນຂຶ້ນທີ່ຕ້ອງຂຶ້ນຂຶ້ນໄປຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນທີ່ຊັດເຈນ, ບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນຂຶ້ນກວມ ຫຼື ຢົງປະເສັ້ນແປ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ ຢ່າງເດັດຂາດ ຍົກເວັ້ນໃນເວລາຈະປຽນຊ່ອງຈະລາຈອນ ເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 22 ການຈະລາຈອນຕາມທາງໝູວັງນອກເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ທາງດ່ວນ

ການສັນຈອນຕາມທາງໝູວັງນອກເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ທາງດ່ວນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງຂັບລົດແນບທາງກໍາຂວາຢ່າສະໜີ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ແລ່ນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນຊ້າຍສຸດ ຖ້າຊ່ອງ ຈະລາຈອນ ກໍາຂວາຍັງຫວ່າງຢູ່.

ໃນເວລາທີ່ມີການສັນຈອນໜາແໜ້ນ ແລະ ຊ່ອງຈະລາຈອນເຕັມໝົດທຸກຊ່ອງ ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນຊ່ອງ ຈະລາຈອນໄດ້ສະພາະເວລາທີ່ຈະລົງວຂວາ, ລົງວຊ້າຍ, ລົງວກັບ, ຢຸດລົດ ແລະ ຫຼືບຫຼີກສິ່ງກິດຂວາງ ໜ້ານັ້ນ. ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ຈະລົງວ ຫຼື ປ່ຽນທິດທາງເດີນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສຸ່ຊ່ອງຈະລາຈອນ ກ່ອນຈະເຖິງຈຸດລົງວ ປ້າຍໜ້ອຍ ຫຼື່ງຮອຍຫ້າສືບ ແມ່ດ.

ການສັນຈອນຕາມທາງທີ່ມີ ສາມ ຊ່ອງຈະລາຈອນ ຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີທິດທາງກຽງກັບ ໃຫ້ຈຶ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ ຊ້າຍສຸດ ໄວສໍາລັບລົດທີ່ຈະຊີງຂຶ້ນໜ້າ ໜ້ານັ້ນ ແລະ ເມື່ອຊີງຂຶ້ນຫວິດແລ້ວ ກໍຕ້ອງກັບຄົນສຸ່ຊ່ອງຈະລາຈອນ ໆດີມ ອີກເວັ້ນ ໃນເວລາການສັນຈອນໜາແໜ້ນ ແລະ ຊ່ອງທາງຈະລາຈອນອື່ນ ກໍເຕັມໝົດ.

ສໍາລັບລົດຂົນສິ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີນ້າໜັກລວມແຕ່ 3.500 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ລົດຈັກ ໃຫ້ໃຊ້ຊ່ອງ ຈະລາຈອນ ຊ້າຍສຸດ ສະພາະໃນກໍລະນີທີ່ກຽມ ລົງວຊ້າຍ ຫຼື ລົງວກັບ ໃນໄລຍະ ຫຼື່ງຮອຍຫ້າສືບ ແມ່ດ ກ່ອນຮອດຈຸດລົງວ ໜ້ານັ້ນ.

ມາດຕາ 23 ການຈະລາຈອນຕາມທາງທີ່ມີສິ່ງກິດຂວາງ ແລະ ບໍ່ມີເສັ້ນແປ່ງໃຈກາງທາງ

ທາງທີ່ມີສອງຊ່ອງຈະລາຈອນ ທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນແປ່ງໃຈກາງທາງ ຫຼື ດອນກາງທາງ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີເສົາ, ຫຼັກ ຫຼື ສິ່ງປະກອບຂອງສິ່ງປຸກສ້າງຕັ້ງຢູ່ກາງທາງ ຊຶ່ງບໍ່ມີປ້າຍຊັ້ນອກ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງຂັບເວັ້ນໄປທາງກໍາຂວາ.

ໝວດທີ 2 ຄວາມໄວຂອງການຈະລາຈອນຕາມທາງໝູວັງ

ມາດຕາ 24 ຄວາມໄວ

ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມໄວບໍ່ເກີນປ້າຍຄວາມໄວ ທີ່ກໍານົດໄວ້ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສະພາບເຕັກນິກຂອງລົດ, ນ້ຳໜັກຂອງລົດທີ່ບັນທຸກ, ສະພາບໜ້າທາງ ແລະ ດົນຝ້າອາກາດ, ໄລຍະແນມເຫັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມລົດຂອງຕົນ ປ້າງສະໜໍ່ສະໜີ. ໃນກໍລະນີເກີດເຫດອັນຕະລາຍ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງແກ້ໄຂ ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ແລະ ຢຸດລົດ.

ມາດຕາ 25 ຄວາມໄວຈຳກັດໃນເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ເຂດຊຸມຊົນ

ລົດທຸກປະັດ ທີ່ແລ່ນຕາມທາງ ຕ້ອງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ເກີນ ສື່ສືບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊ່ວໂມງ ໃນເຂດຕົວ ເມືອງ ແລະ ຂາວ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊ່ວໂມງ ຕາມທາງຮ່ວມ.

ໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີການຈະລາຈອນແອັດ, ໜາແໜ້ນ ເປັນຕົ້ນ ສ້ານກາງນາມ, ອົງການ, ຕະຫຼາດ, ສະຖານີ ລົດຂົນສິ່ງຜູ້ໄກຍສານ, ສະຖານການສຶກສາ, ໂຮງໝໍ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງລົດ ໂດຍອີງຕາມປ້າຍຈຳກັດ ຄວາມໄວ ແລະ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.

ມາດຕາ 26 ຄວາມໄວຈຳກັດຕາມທາງໝູວັງນອກເຂດຕົວເມືອງ

ການຈະລາຈອນນອກເຂດຕົວເມືອງ ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຄວາມໄວ ດັ່ງນີ້:

1. ປະພາບລົດເປົາ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ເກີນ ເກົ້າສືບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊ່ວໂມງ;

2. ລົດຈັກ, ລົດຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ເກີນ ເຈັດສືບ ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົວໂມງ.

ໃນກໍລະນີຂັບຂຶ້ຜ່ານເຂດບ້ານ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ເກີນ ຫ້າສືບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົວໂມງ.

ມາດຕາ 27 ຄວາມໄວຈໍາກັດຕາມທາງດ່ວນ

ການຈະລາຈອນຕາມທາງດ່ວນ ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຄວາມໄວ ດັ່ງນີ້:

1. ລົດຈັກ ທີ່ມີຂະໜາດເຄື່ອງຈັກ 350 ຊີຊີ ຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ ແຕ່ ເຈັດສືບ ຫ້າ ເກົ້າສືບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົວໂມງ;
2. ປະເພດລົດເບົາ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວແຕ່ ແປດສືບ ຫ້າ ຫົ່ງຮອຍສືບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົວໂມງ;
3. ລົດບັນຫຼັກນໍ້າໜັກລວມເກີນ 3.500 ກິໂລກຣາມ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍ
ຄວາມໄວແຕ່ ເຈັດສືບ ຫ້າ ເກົ້າສືບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົວໂມງ.

ມາດຕາ 28 ຄວາມໄວຂອງລົດທີ່ແກ່ກັນ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເກີນຂະໜາດ

ລົດທີ່ແກ່ກັນ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເກີນຂະໜາດ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ ດັ່ງນີ້:

1. ລົດທີ່ແກ່ກັນ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ເກີນ ສືບສິບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົວໂມງ;
2. ລົດຂົນສົ່ງວັດຖຸທີ່ມີ ຂະໜາດໃຫຍ່, ນໍ້າໜັກຫຼາຍ ແລະ ສິນຄ້າອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດການຂົນສົ່ງ
ລະຫວ່າງປະທັດ, ຜ່ານແດນ ຫຼື ຂ້າມແດນ ໃຫ້ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາຂົນສົ່ງຜິເສດ
ສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ.

ມາດຕາ 29 ການຈະລາຈອນຕາມທາງໝວງໃນເຂດທີ່ຢູ່ອ່າໄສ, ທາງພາຍໃນບ້ານ

ການຈະລາຈອນຕາມທາງໝວງໃນເຂດທີ່ຢູ່ອ່າໄສ, ທາງພາຍໃນບ້ານ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົນຢ່າງມີບຸລິມະສິດໜີ້ອລົດ, ສາມາດຢ່າງຕາມແຄມທາງໝວງ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ
ບໍ່ກິດຂວາງການຈະລາຈອນ ຂອງຍານຝາໜະນະ;
2. ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຮຽນຂັບລົດ, ຈອດລົດໂດຍບໍ່ມອດຈັກ, ຈອດລົດຂົນສົ່ງທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ
3.500 ກິໂລກຣາມ ໄວຕາມແຄມທາງໝວງ ນອກຈາກເຂດທີ່ກຳນົດໃຫ້ສໍາລັບການຄ່ຽນຖາຍສິນຄ້າ;
3. ຜູ້ຂັບຂຶ້ ທີ່ອອກຈາກເຂດທີ່ຢູ່ອ່າໄສ ຫຼື ເຂດບ້ານ ທີ່ຈະຂຶ້ສູ່ເສັ້ນທາງການສັນຈອນ ຕ້ອງປ່ອຍທາງ
ໃຫ້ຍານຝາໜະນະ ທີ່ສັນຈອນຕາມທາງໝວງສາຍຫຼັກ ໃປກ່ອນ.

ມາດຕາ 30 ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຕໍ່

ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ເກີນ ຫ້າສືບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົວໂມງ ຕ້ອງແລ່ນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນຂວາສຸດ
ຍົກເວັ້ນໃນເວລາຈະລົງວຊ້າຍ ຫຼື ລົງວກັບ ແລະ ຈອດລົດ ໃນກໍລະນີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈອດລົດກໍາຊ້າຍໄດ້.

ມາດຕາ 31 ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ ທີ່ສັນຈອນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກລົດຄົນທາງໜ້າໃຫ້ພຽງຝ່ ແລະ
ໝາຍະສິມກັບຄວາມໄວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. ໃນກໍລະນີລົດຄົນທາງໜ້າຫາກຢຸດຢ່າງກະທັນຫັນ
ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງກັບລົດຄົນອື່ນ ທີ່ແລ່ນຢູ່ທາງໜ້າຢ່າງໝາຍະສິມ ເພື່ອຫຼືກເວັ້ນການຕາະ, ດາວ ຫຼື ຕໍາກັນ.

ធម្មតា 3

ມາດຕາ 32 ການຂັບຂຶ້ວງຂຶ້ນໜ້າ

ເມື່ອໄດ້ຮັບສັນຍານຂໍຊີງຂຶ້ນໜ້າ, ຜູ້ທີ່ຖືກຊີງ ຕ້ອງສັງເກດເປົ່ງທາງເບື້ອງໜ້າຂອງຕົນ ວ່າຮັບປະກັນຄວາມ
ປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຜອນຄວາມໄວລົງ, ເປີດໄຟສັນຍານລົງວຂວາ, ແນບເຂົ້າແຄມທາງກໍາຂວາຂອງຕົນ
ເຝື່ອປ້ອຍທາງໃຫ້ຜູ້ຊີງຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 33 ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊີ້ງຂຶ້ນໜ້າ

ຜູ້ຂັບຂີ່ ບໍ່ສາມາດຊົງຂຶ້ນໜ້າໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ລົດຄົນທາງໜ້າເປີດໄຟສັນຍານລົງວຊ້າຍ;
 2. ເມື່ອມີລົດທີ່ແລ້ວຕາມຫຼັງມາກໍາລັງຊີງຂຶ້ນມາ.

ມາດຕາ 34 ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜົກສົງກະຍໍາ

ຜູ້ຖືກຊີງ ຕ້ອງບໍ່ກະທຳສິ່ງໃດໆນີ້ ທີ່ເປັນການກົດຂວາງການຊີງ ດັ່ງນີ້:

1. บໍ່ປ້ອຍໃຫ້ຊີງ ຫຼື ຂັດຂວາງການຊີງ;
 2. ເລັ່ງຄວາມໄວແຊ່ງກັບລົດທີ່ກໍາລັງຊີ້າຂຶ້ນມາ.

ມາດຕາ 35 ແຈດທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊີ້ງ

ເຂດທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜັກຂັບຂຶ້ນ ຂີ່ງຂົ້ນໜ້າ ມີ ດ້ວຍ:

1. ແຂດທາງແຍກທີ່ມີປ້າຍໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ ຫຼື ແຂດທາງແຍກທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ເມື່ອສັນຈອນມາຕາມທາງທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງໃຫຍ່;
 2. ແຂດທາງມ້າລາຍ;
 3. ແຂດຊຸມຊຸນ ແລະ ແຂດທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງທາງໝວງ;
 4. ບ່ອນຂ້າມທາງລົດໄຟ ແລະ ກ່ອນເຖິງລາງລົດໄຟ ໃນໄລຍະ ຫົ່ງຮອຍ ແມ່ດ;
 5. ເທິງຂົວ, ກ້ອງຂົວ, ໃນອຸໂມງ;
 6. ບ່ອນທາງຂຶ້ນຄ້ອຍ, ທາງໂຄງອັນຕະລາຍ, ທາງແຄບ, ທາງຫຼັບ, ທາງໂນນ, ທາງຄົ້ນ, ແຂດທີ່ມີປ້າຍຫ້າມຊົງ, ແຂດເສັ້ນແປ່ງທີ່ຕາງທີ່ເປັນເສັ້ນເຕັມ ແລະ ບ່ອນທີ່ໄລຍະການແນມຫັນຈຳກັດ.

ມາດຕາ 36 ການປະຕິບັດສໍາລັບລົດທີ່ໃຊ້ຄວາມໄວຕໍ່າ

ລົດທີ່ແລ້ວດ້ວຍຄວາມໄວຕໍ່າ ນອກເຂດຊຸມຊົນ ຜູ້ຂັບລົດຕ້ອງແນບເຂົ້າແຄມທາງກ້າຂວາໃຫ້ຫຼາຍ,
ຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ຫຼື ຢຸດລົດ ເພື່ອປ້ອຍລົດຄົນອື່ນ ຫຼື ຫ້າຍຄົນທີ່ຕາມຫຼັງມາ ຊຶງຂຶ້ນໜ້າໄດ້.

ມາດຕາ 37 ການຂັບລົດສວນທາງກັນ ຢູ່ປອນທີ່ມີສິ່ງກິດຂວາງ

ການຂັບລົດສວນທາງກັນຢູ່ປອນທີ່ມີສິ່ງກິດຂວາງ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ໃນເມື່ອມີສິ່ງກິດຂວາງຢູ່ທາງໜ້າຂອງຕົນ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງຢຸດ ເພື່ອປ້ອຍທາງໃຫ້ລົດສວນທາງມານັ້ນ
ໄປກ່ອນ;
2. ຖ້າສວນທາງກັນຢູ່ກາງຄ້ອຍທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ມີອຸປະສົກກິດຂວາງ, ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທີ່ລົງຄ້ອຍ
ຕ້ອງປ້ອຍໃຫ້ລົດທີ່ຂຶ້ນຄ້ອຍນັ້ນ ໄປກ່ອນ.

ໝວດທີ 4

ການຈອດ ແລະ ຈອດຊື່ວຄາວ ຕາມທາງໝວງ

ມາດຕາ 38 ການຈອດ ແລະ ຈອດຊື່ວຄາວ ຕາມທາງໝວງ

ການຈອດ ແລະ ຈອດຊື່ວຄາວ ຕາມທາງໝວງ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຈອດຕາມແຄມທາງໝວງກ້າຂວາ;
2. ໃຫ້ລົດເບີາ ຈອດ ແລະ ຈອດຊື່ວຄາວ ຕາມແຄມທາງກ້າຊ້າຍໄດ້ ສໍາລັບທາງທີ່ມີການສັນຈອນ
ທິດທາງດຽວ, ສໍາລັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີນ້ຳໜັກລວມເຖິງ 3.500 ກີໂລກຮາມ ສາມາດຈອດຊື່ວຄາວ
ເພື່ອຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ເທົ່ານັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ບ້າຍ, ເຄື່ອງໝາຍ ຈະລາຈອນ ທີ່ຕິດຕັ້ງຕາມທາງ ແລະ ສະຖານທີ່
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ມາດຕາ 39 ລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບ ຂອງການຈອດລົດຕາມແຄມທາງໝວງ

ການຈອດລົດຕາມແຄມທາງໝວງ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ການຈອດລົດຕາມແຄມທາງ ໃຫ້ຈອດເປັນແຖວດຽວຂະໜານກັບຂອບທາງ ກ້າຂວາ ແລະ ໃຫ້ທ່າງ
ຈາກແຄມທາງບໍ່ເຖິງ ສາມສີບ ຊັງຕີແມັດ;
2. ປ່ອນທີ່ມີປ້າຍບອກບ່ອນຈອດລົດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລັກສະນະຂອງຮູບ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໝວດ
ບ້າຍເຜີມ;
3. ປ່ອນທີ່ມີເສັ້ນໝາຍໜ້າທາງແບ່ງຄອງຈອດລົດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບ
ຂອງປ່ອນຈອດລົດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;
4. ການຈອດລົດຕາມແຄມທາງແບບສະຫງຽງ ໃຫ້ຈອດໄດ້ສະເພາະປ່ອນທີ່ມີຂີດໝາຍໄວ້ ເທົ່ານັ້ນ;
5. ການຈອດລົດຕາມບໍ່ທາງ ໃຫ້ຈອດໄດ້ສະເພາະ ລົດເບີາ, ລົດຈັກ, ລົດໂມແປດ ແລະ ລົດຖືບ,
ລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບ ການຈອດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບ້າຍເຜີມທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້ເບື້ອງລຸ່ມ ຂອງບ້າຍບໍລິການ
ປ່ອນຈອດລົດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ກິດຂວາງທາງຄົນຢ່າງ.

ມາດຕາ 40 ການຈອດລົດຜູ້ຜັກຜອນໄລຍະຍາວ

ການຈອດລົດຜູ້ຜັກຜອນໄລຍະຍາວ ຫຼື ນອນຄ້າງຄົນ ແລະ ອິນ່ງ ຢຸຕາມທາງໜູວັງນອກເຂດຕົວເມືອງ ໃຫ້ຈອດຢູ່ລານຈອດລົດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ຈອດໄວ້ນອກທາງໜູວັງ.

ມາດຕາ 41 ບ່ອນທີ່ບໍ່ອ່ນຍາດໃຫ້ຈອດລົດຊົ່ວຄາວ

ບ່ອນທີ່ບໍ່ອ່ນຍາດໃຫ້ຈອດລົດຊົ່ວຄາວຕາມທາງ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ບ່ອນຂ້າມທາງລົດໄຟ, ໃນອຸໂມງ, ໜີ້ຂົວ ແລະ ກ້ອງຂົວ;
2. ຕາມແຄມທາງ ບ່ອນທີ່ເສັ້ນແປ່ງໃຈກາງທາງເປັນເສັ້ນເຕັມ ແລະ ໄລຍະທ່າງ ລະຫວ່າງ ເສັ້ນແປ່ງ ໃຈກາງທາງ ຫາເສັ້ນຂອບທາງ ຫຼືອຍກວ່າ ສາມ ແມ່ດ ຫຼື ໄລຍະທ່າງຈາກຂ້າງກໍາຊ້າຍຂອງລົດ ທີ່ຈອດຢູ່ຫາ ເສັ້ນແປ່ງໃຈກາງທາງທີ່ເປັນເສັ້ນເຕັມ ຫຼືອຍກວ່າ ສາມ ແມ່ດ;
3. ທາງມ້າລາຍ ແລະ ໄກທາງຍ່າງທີ່ມີໄລຍະໜ້ອຍກວ່າ ຫ້າ ແມ່ດ;
4. ຕາມເສັ້ນທາງບ່ອນໃກ້ທາງໂຄງອັນຕະລາຍ, ທາງໂນນ ແລະ ປ່ອນທີ່ການແນມ້ຫັນຈາກທິດທາງ ໄດ້ໜຶ່ງໜ້ອຍກວ່າ ຫົ່ງຮ້ອຍ ແມ່ດ;
5. ໄກທາງແຍກ ຫຼື ປາກທາງເຂົ້າ, ອອກ ສໍານັກງານອີງການ ທີ່ມີໄລຍະ ຫ້າ ແມ່ດ;
6. ໜີ້ທາງລົດຖືບ ແລະ ທາງຄົນຢ່າງ;
7. ຈາກປ່ອນຈອດລົດປະຈຳທາງທີ່ມີໄລຍະໜ້ອຍກວ່າ ສີບຫ້າ ແມ່ດ, ຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍ ໃຫ້ນັບແຕ່ ປ້າຍບອກປ່ອນຈອດລົດປະຈຳທາງໄປ ສີບຫ້າ ແມ່ດ ພິກເວັ້ນກໍລະນີຈອດຊົ່ວຄາວ ເຝືອເອົາຄົນຂຶ້ນ, ລົງລົດ ຖ້າການຈອດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ກິດຂວາງການເຂົ້າຈອດຂອງລົດປະຈຳທາງ;
8. ບ່ອນທີ່ບັງປ້າຍຈະລາຈອນ, ໄຟສັນຍານ, ຕັນທາງເຂົ້າ, ອອກ ສໍານັກງານອີງການ, ເຮືອນຜັກ ແລະ ຕັນທາງຄົນຢ່າງ;
9. ການຈອດລົດຢູ່ແຄມທາງກໍາຊ້າຍ ບ່ອນທາງທີ່ມີການສັນຈອນສອງທິດທາງ.

ມາດຕາ 42 ບ່ອນທີ່ບໍ່ອ່ນຍາດໃຫ້ຈອດລົດ

ບ່ອນທີ່ບໍ່ອ່ນຍາດໃຫ້ຈອດລົດຕາມທາງ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ທຸກປ່ອນ ທີ່ບໍ່ອ່ນຍາດໃຫ້ຈອດລົດຊົ່ວຄາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 41 ຂອງດຳລັດ ສະບັບນີ້;
2. ທາງໜູວັງ ນອກຕົວເມືອງ ບ່ອນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍທາງໃຫຍ່;
3. ທາງຂ້າມລາງລົດໄຟໃນໄລຍະ ຫ້າສີບ ແມ່ດ.

ມາດຕາ 43 ການຈອດລົດສຸກເສັ້ນຢູ່ບ່ອນບໍ່ອ່ນຍາດໃຫ້ຈອດ

ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງຈອດສຸກເສັ້ນ ຢູ່ບ່ອນບໍ່ອ່ນຍາດໃຫ້ຈອດລົດນັ້ນ, ຍ້ອນສະພາບ ເຕັມນິກຂອງລົດຂັດຂ້ອງ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ບັນຫຼຸກບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄຟ ຫຼື ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຂັບຂຶ້ນສາມາດ ຄວບຄຸມລົດໄດ້ ຕ້ອງເປີດໄຟສັນຍານສຸກເສັ້ນ ຜ້ອມທັງຕິດຕັ້ງ ບ້າຍ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ສັນຍານສຸກເສັ້ນໄວ້ຕາມ ແຕ່ລະກໍລະນີເຝືອຄວາມປອດໄຟ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ ໃຫ້ຮັບຮອນເຄື່ອນຍ້າຍລົດອອກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ວັດສະດຸ ອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນບ້າຍ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ຜັນຕົ້ນ ພົດໄມ້ ກ່ອນຈະເຄື່ອນຍ້າຍລົດ ຕ້ອງໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ ພົດໄມ້ ອອກຈາກທາງເສຍກ່ອນ.

ມາດຕາ 44 ການໄຂປະຕຸລິດເມື່ອຈອດລົດຕາມແຄມທາງ

ກ່ອນອອກຈາກລົດທີ່ຈອດແລ້ວ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງແນມເບິ່ງລົດທີ່ແລ່ນມາຕາມທາງຫຼັງ ແລະ ທາງໜ້າ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລ້ວຈຶ່ງໄຂປະຕຸ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໄຂປະຕຸລົດຄ້າງໄວ້. ສໍາລັບຜູ້ໄດຍສານຕ້ອງເປີດປະຕຸ ແລະ ລົງລົດຈາກທາງກໍ່ຂວາເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 45 ການຈອດລົດປະໄວ້

ການຈອດລົດປະໄວ້ຢ່າງສະຖານທີ່ໄດ້ຫົ່ງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງກວດກາເບິ່ງມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ເປັນຕົ້ນ ການໃສ້ຫ້າມລົ້ມື, ການຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ລົດໃຫ້ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ເອງ.

ໝວດທີ 5 ການຂັບຂຶ້ນຜ່ານທາງ ຄົບ, ແຍກ

ມາດຕາ 46 ການລົງວລົດຜ່ານທາງ ຄົບ, ແຍກ

ການລົງວຊ້າຍ, ລົງວຂວາ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໂດຍໃຫ້ບຸລິມະສິດຄົນຢ່າງ, ຄົນຂໍລົດຖືບີ, ວໍລົ້ອນຄົນຜິການ ແລະ ລົ້ງ ທີ່ສັນຈອນຢູ່ຕາມທາງທີ່ຈະລົງວນັ້ນ ໄປກ່ອນ.

ມາດຕາ 47 ການປະຕິບັດໃນເວລາຢ່າງແຍກທີ່ມີອຸປະສົກ

ການປະຕິບັດໃນເວລາຢ່າງແຍກທີ່ມີອຸປະສົກ ຊຶ່ງຢູ່ໃນທາງແຍກດັ່ງກ່າວ ຍັງມີລົດໄປບໍ່ທີ່ວິດ ແລະ ຍັງຕໍ່ກັນກັນຢູ່ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງຢຸດລົດຢູ່ປ່ອນເສັ້ນຢຸດ ລົງກວ່າລົດທີ່ຢູ່ຈ້າງຢູ່ໃນທາງແຍກນັ້ນ ໄປທີ່ວິດກ່ອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການກົດຂວາງການສັນຈອນຂອງລົດ ທີ່ມາຈາກທາງດ້ານຂ້າງ ໃນເວລາໄດ້ຮັບສັນຍານໄຟຂຽວ.

ມາດຕາ 48 ການຂັບຂຶ້ນຜ່ານທາງ ຄົບ, ແຍກ

ການຂັບຂຶ້ນຜ່ານທາງ ຄົບ, ແຍກ ທີ່ມີໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ ຫຼື ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນທາງແຍກມີການຄວບຄຸມ, ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໄຟສັນຍານ ຫຼື ຕາມການສັນຍານ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ.

ໃນກໍລະນີ ໄຟເຫຼືອງຮູ່ກະພົບ ຫຼື ໄຟສັນຍານບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ຄວບຄຸມ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນທາງແຍກ ທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຈະລາຈອນ ຜ່ານທາງແຍກສະໜີກັນ ຫຼື ຕາມປ້າຍບອກສິດ.

ມາດຕາ 49 ການຂັບຂຶ້ນຜ່ານທາງແຍກທີ່ມີການຄວບຄຸມ

ການຂັບຂຶ້ນຜ່ານທາງແຍກທີ່ມີການຄວບຄຸມ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ການລົງວຂວາຕາມໄຟສັນຍານ ລູກສອນສີຂຽວ ລົງວຂວາ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ສັນຈອນ ຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ ຂວາສຸດ ທີ່ມີບ້າຍ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍໜ້າທາງໄປຊື່ ແລະ ລົງວຂວາ ໃນກໍລະນີທາງໜ້າ ບໍ່ມີລົດຢຸດລົມສັນຍານໄຟຢູ່ສາມາດ ລົງວຂວາໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດລົດທີ່ໄປຊື່ ຈາກທາງກໍ່ຊ້າຍ ຫຼື ລົງວຊ້າຍ ຢ່າທາງໜ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບສັນຍານໄຟຂຽວ ໄປກ່ອນ, ແຕ່ຖ້າມີລົດຈອດລົມສັນຍານໄຟ ສີຂຽວ ຢ່າທາງໜ້າ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດລົມຖ້າໄປຕາມສັນຍານໄຟ ສີຂຽວ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບິບແກ່ໄລ ເດັກຂາດ;

2. ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ທາງແຍກຕາມໄຟສັນຍານ ສີຂຽວ ແລ້ວນັ້ນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ສັນຈອນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄຟສັນຍານທີ່ຢ່າທາງໜ້າຈະປ່ຽນເປັນສີ ໜີ້ອງ ຫຼື ແດງ ແລ້ວກໍຕາມ;

3. ເມື່ອມີໄຟສັນຍານ ສີຂຽວ ແຕ່ຢ່າງແຍກຍັງມີລົດ ຫຼື ຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແກ່ລົດ ແລະ ຄົນຢ່າງ ທີ່ກໍາລັງຂ້າມທາງໄປຫວິດເສຍກ່ອນ.

ມາດຕາ 50 ການຂັບຂຶ້ຜ່ານທາງແຍກທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ

ການຂັບຂຶ້ຜ່ານທາງແຍກທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ໃນບ່ອນທາງແຍກທີ່ບໍ່ສະເໜີກັນ ຫຼື ເປັນທາງໃຫຍ່ຄົບທາງນ້ອຍ ທີ່ມີປ້າຍ ຫຼື ບໍ່ມີປ້າຍ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ມາຈາກທາງນ້ອຍ ຕ້ອງປ້ອຍທາງໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ມາຈາກທາງໃຫຍ່ ໄປກ່ອນ;
 2. ໃນບ່ອນທີ່ມີປ້າຍປ້ອຍທາງ ແລະ ປ້າຍກຳນົດທາງວົງວຽນ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ຈະຂຶ້າສຸວົງວຽນ ຕ້ອງປ້ອຍທາງໃຫ້ລົດທີ່ຢູ່ໃນວົງວຽນ ໄປກ່ອນ;
 3. ໃນບ່ອນທາງຄົບ ທີ່ມີການສັນຈອນປ່ຽນທິດທາງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ແລ້ວມາຈາກທິດທາງກົງກັນຂ້າມຕ້ອງຢຸດ ແລະ ປ້ອຍໃຫ້ລົດທີ່ແລ່ວມາທາງກໍ່ຂວາຂອງຕົນ ໄປກ່ອນ;
 4. ໃນບ່ອນທາງຄົບສະໜີກັນ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ມາຈາກທາງກໍ່ຂວາມີ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຢູ່ທາງກໍ່ຂວາມີຂອງຕົນ ມີສິດໄປກ່ອນ;
 5. ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ຈະລົງວຊ້າຍ ຫຼື ລົງວກັບ ຢູ່ບ່ອນທາງຄົບສະໜີກັນ ຕ້ອງປ້ອຍທາງໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ມາຈາກທາງໜ້າ ທີ່ຈະໄປຊື່ ຫຼື ລົງວຂວາ ໄປກ່ອນ;
 6. ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຂັບຂຶ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດໄຈແຍກສະພາບໜ້າທາງໄດ້ ໃນເວລາຄໍາມືດ, ຜົນຕົກມີ ນໍ້າອັ້ງ, ມີຂຶ້ຕົມຮື່ນງ ແລະ ບໍ່ມີປ້າຍບອກສິດ ໃຫ້ຖືວ່າທາງຂອງຕົນເປັນທາງນ້ອຍ.

ໝວດທີ 6

ການຂັບຂຶ້ຜ່ານ ປອນຂ້າມທາງ ແລະ ປອນຢຸດລົດຂຶ້ນສິ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈຳທາງ

ມາດຕາ 51 ການຂັບຂຶ້ຜ່ານປອນຊ້າມທາງ

ການຂັບຂຶ້ຜ່ານປອນຂ້າມທາງ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ໃນເວລາລົດ ເຊົ້າໃກ່ປ່ອນທາງຂ້າມ ຫຼື ທາງມ້າລາຍ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ແລະ ເຟີມຄວາມລະມັດລະວັງ, ຖ້າມີຄົນຢ່າງກໍາລັງຢ່າງຂ້າມທາງ ຕ້ອງຢຸດລົດ ຈິນກວ່າຄົນຢ່າງຂ້າມທາງໄປໝວດກ່ອນຈຶ່ງສືບຖ່ມສັນຈອນ, ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້າມຫຼັງກ່າວຕ້ອງປະຕິບັດຄືກັນ;
 2. ໃນເວລາມີໄຟສັນຍານ ສີຂຽວ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດຄົນຢ່າງ ທີ່ກໍາລັງຢ່າງຂ້າມທາງໄປໝວດກ່ອນຈຶ່ງອອກລົດ;
 3. ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຢຸດລົດກວມທາງຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ ໃນເວລາມີການຈະລາຈອນໜາແໜ້ນ, ເມື່ອເຫັນວ່າລົດຕົນເອງຈະແລ່ນບໍ່ທີ່ວິດທາງຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງຢຸດລົດຂອງຕົນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າທາງຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ;
 4. ໃນທຸກກໍາລັນນີ້ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດ ໃຫ້ແຕ່ຄົນຜິການຕາ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອຄົນຊື້ທາງ, ຄົນຜິການຂາທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍນັ້ນ ຂ້າມທາງໄປກ່ອນ.

ມາດຕາ 52 ການຂັບຂຶ້ຜ່ານບ່ອນຢູ່ລົດລົດຂົນສົ່ງຜົດໄດຍສານປະຈຳທາງ

ដើម្បីបង្កើតសាខាថែនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រព័ន្ធផ្លូវការរបស់ខ្លួន

ການຂັບຂີ້ຜ່ານປ່ອນຢູ່ກລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສາມປະຈຳທາງ ໃຫ້ ແຕື່ໄດ້ ດັ່ງນີ້:

1. ໃນກໍລະນີ ມີລິດຂຶນສິ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈຳທາງ ຢຸດຮັບ, ສິ່ງ ຜູ້ໂດຍສານຢູ່ບ່ອນຈອດລິດ, ຈຸດຮັບ, ສິ່ງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ອນ ທີ່ຕາມຫຼັງມາຕ້ອງຜ່ອນຄວາມໄວ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແກ່ຜູ້ໂດຍສານທີ່ລົງຈາກລິດ ແລ້ວຂ້າມທາງ ຫຼື ຂ້າມທາງ ເພື່ອມາຂຶ້ນລິດ;
2. ໃນກໍລະນີບ່ອນຈອດລິດໂດຍສານປະຈຳທາງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ຊ່ອງຈະລາຈອນຊ້າຍສຸດ ຫຼື ຢູ່ກາງທາງ ໃນເວລາມີລິດປະຈຳທາງຈອດຢູ່ບໍາຍເພື່ອເອົາຜູ້ໂດຍສານຂຶ້ນ, ລົງ ນັ້ນ ຜູ້ຂັບຂຶ້ລິດຄົນອື່ນ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດລິດ ເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທີ່ລົງຈາກລິດ ຫຼື ໄປຂຶ້ນລິດ ຂ້າມທາງໄປຫວິດກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດສືບຕໍ່ການສັນຈອນໄດ້;
3. ເມື່ອເຫັນລິດຮັບ, ສິ່ງ ເດກນ້ອຍ ທີ່ເປີດໄຟສັນຍານສຸກເສີນຢູ່ທາງໜ້າ ຜູ້ຂັບຂຶ້ ຕ້ອງຜ່ອນ ຄວາມໄວລົງ ຫຼື ຢຸດລິດ ເພື່ອໃຫ້ເດກນ້ອຍ ຂຶ້ນ, ລົງ ລິດດັ່ງກ່າວ ຢ່າງປອດໄພ.

ໝວດທີ 7 ການຂັບຂຶ້ຂ້າມທາງລິດໄຟ

ມາດຕາ 53 ການຂັບຂຶ້ຂ້າມທາງລິດໄຟ

ການຂັບຂຶ້ຂ້າມທາງລິດໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຂ້າມທາງລິດໄຟໃນບ່ອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ເຖິ່ນ;
2. ປ້ອຍທາງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຂະບວນລິດໄຟ ຫຼື ຫົວຈັກລິດໄຟ ທີ່ກໍາລັງແລ່ນໄກ້ເຂົ້າມາ ໄປກ່ອນ;
3. ປະຕິບັດຕາມ ປ້າຍສັນຍານ, ໄຟສັນຍານ, ເລື່ອງໝາຍທາງ, ຕໍາແໜ່ງມີກັ້ນທາງ ແລະ ການຊັ້ນອກຂອງຄົນເຝົ້າຍາມທາງລິດໄຟ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບໍ່ມີຂະບວນລິດໄຟແລ່ນມາໃນໄລຍະໄກ້.

ມາດຕາ 54 ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂັບຂຶ້ຂ້າມທາງລິດໄຟ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ບໍ່ສາມາດແລ່ນຂ້າມທາງລິດໄຟ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ມີສິ່ງກັນປົດທາງ ຫຼື ກໍາລັງເອົາສິ່ງກັນລົງ;
2. ມີໄຟສັນຍານຫ້າມຜ່ານ;
3. ຄົນເຝົ້າຍາມທາງລິດໄຟໃຫ້ສັນຍານຫ້າມຜ່ານ;
4. ເມື່ອເຫັນວ່າມີອຸປະສົງຈະຂ້າມທາງບໍ່ຫວິດ;
5. ຂັບລິດຊີ້ງລິດທີ່ຈອດຢູ່ຕໍ່ໜ້າທາງຂ້າມລາງລິດໄຟ;
6. ເປີດສິ່ງກັນປົດທາງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
7. ຍານພາຫະນະ ຫຼື ກົມຈັກໜັກ ທີ່ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຕໍ່ກວ່າ ແປດ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊ່ວໂມງ ແລະ ຂ້າມທາງລິດໄຟໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄົນເຝົ້າຍາມ.

ມາດຕາ 55 ການຢຸດລິດຢູ່ບ່ອນຂ້າມທາງລິດໄຟ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ ຕ້ອງຢຸດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເສັ້ນຢຸດ, ປ້າຍຢຸດ ຫຼື ໄຟສັນຍານ, ຖ້າບໍ່ມີ ເສັ້ນຢຸດ, ປ້າຍຢຸດ, ໄຟສັນຍານ, ໃຫ້ຢຸດ ຫ່າງຈາກສິ່ງກັນປົດທາງ ບໍ່ໃຫ້ຢຸດ ທ້າ ແມັດ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີສິ່ງກັນປົດທາງໃຫ້ຢຸດຫ່າງຈາກລາງລິດໄຟ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ສືບ ແມັດ.

ມາດຕາ 56 ລົດຕິດຂັດຢູ່ທາງລົດໄຟ

ໃນເວລາທີ່ມີລົດຕິດຂັດຢູ່ທາງລົດໄຟ ຜູ້ຂັບຂື້ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງຮືບຮອນໃຫ້ຜູ້ໂດຍສາມລົງຈາກລົດ;
2. ຊອກຫາວິທີເອົາລົດຂອງຕົນ ອອກຈາກທາງລົດໄຟ ໂດຍດ່ວນ.

ໃນກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດເອົາລົດອອກໄດ້ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

- ໃຫ້ແຈ້ງຈົ້າຫຼາທີ່ລົດໄຟ ຫຼື ຈັດຄົນອອກໄປສັນຍານຕາມທາງລົດໄຟທັງສອງດ້ານໃນໄລຍະ ຫົ່ງຜັນ ແມ່ດ ໂດຍຫ່າງຈາກປ່ອນທີ່ລົດຕິດຂັດ ຫຼື ຖ້າມີແຕ່ຕົນເອງຜູ້ດຽວ ໃຫ້ໄປສັນຍານຢູ່ເບື້ອງທີ່ມີການແນມເຫັນ ໄດ້ງ່າຍດາຍ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຂັບຂື້ລົດໄຟເຫັນສັນຍານ;
 - ຍືນຢູ່ນອກລົດ ແລະ ສິ່ງສັນຍານເຕືອນໄຟ.
- ຖ້າເຫັນລົດໄຟຍັບເຂົ້າມາໃກ້ ໃຫ້ຮືບສິ່ງສັນຍານ ເພື່ອໃຫ້ລົດໄຟຢຸດ.

ພາກທີ IV ການນຳໃຊ້ສັນຍານເຕືອນ ໝວດທີ 1 ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດ

ມາດຕາ 57 ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດ

ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດ ແບ່ງຜັນ ສອງ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດທີ່ມີອະພິສິດ;
2. ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດຝີເສດ.

ມາດຕາ 58 ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດທີ່ມີອະພິສິດ

ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດທີ່ມີອະພິສິດ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ລົດຈະລາຈອນເປີດທາງໃຫ້ຂະບວນຜູ້ນຳຝັກ-ລັດ ແລະ ແຂກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄຟ ສີຝາ ແລະ ສີແດງ ເທິງຫຼັງຄາລົດ ແລະ ມີສຽງຫວ່ວ (Wail) ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ໜຶ່ງ;
2. ລົດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄຟ ສີແດງ ເທິງຫຼັງຄາລົດ ແລະ ມີສຽງຫວ່ວ (YEIP) ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ ສອງ;
3. ລົດມອດໄຟໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄຟ ສີແດງ ເທິງຫຼັງຄາລົດ ແລະ ມີສຽງຫວ່ວ (Wail) ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ ສອງ;
4. ລົດໂຮງໝໍ, ລົດກຸ່ໄຟ ແລະ ລົດອົງການສາກົນເພື່ອຄົນຝົການປະຈໍາລາວ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄຟ ສີຝາ ເທິງຫຼັງຄາລົດ ແລະ ມີສຽງຫວ່ວ Hi-Lo ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ສາມ.

ມາດຕາ 59 ການນຳໃຊ້ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດທີ່ມີອະພິສິດ

ການນຳໃຊ້ໄຟສັນຍານໝູນ ສີຝາ, ສີແດງ ເທິງຫຼັງຄາລົດທີ່ມີອະພິສິດໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ລົດທີ່ຕິດໄຟສັນຍານໝູນ ສີຝາ ແລະ ສີແດງ ຕ້ອງເປີດໄຟ ແລະ ສັນຍານສຽງຫວ່ວ;
2. ລົດນຳຂະບວນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ, ສັນຍາລັກຢູ່ທາງຂ້າງ, ທາງໜ້າ ແລະ ທາງຫຼັງ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍາໄຟ

ឃុំសិរី និង សិរី និង ភូមិមិត្តធម៌ខ្លួន សិរី រាជក្រប់រដ្ឋបាន និង ភូមិលេងនិងខ្លួនពេញ និង

3. ລົດຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາການສັນຈອນ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄຟສັນຍານໝູນ ສີແຕງ ຫຼື ສີຟ້າ ຫຼື ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວບກັນ;
 4. ລົດຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາ ກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ ສາມາດຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍານໝູນສີແຕງ;
 5. ລົດມອດໄຟ ໃຫ້ໃຊ້ໄຟສັນຍານໝູນ ສີແຕງ ແລະ ສັນຍານຫວົວ;
 6. ລົດຮັບໃຊ້ ແຜກສຸກເສີນ, ກຸ່ໄຟສຸກເສີນ ໃຫ້ໃຊ້ໄຟສັນຍານໝູນ ສີຟ້າ ແລະ ສັນຍານຫວົວ.

ມາດຕາ 60 ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດຜິສດ

ໄຟສັນຍານເທິງຫຼັງຄາລົດຜິເສດ ມີ ດ້ວຍ:

มาตรา 61 กรณีที่ได้รับสัมภានบุนเดิร์ฟอร์ทีกาลิกันดีสก

ການນໍາໃຊ້ໄຟສັນຍານໝູນ ສີເຫຼືອງ ໜຶ່ງຫຼັງຄາລິດພິເສດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ในเวลาเมิกงานกໍ່ສ້າງ, ສອມແປງທາງ ແລະ ມີລິດຈອດຕັນທາງ;
 2. ในเวลาນໍ້າຂະບວນ, ລົດຂົນສິ່ງວັດຖຸ ເກີນຂະໜາດ ແລະ ນໍ້າຫັນກເກີນ, ລະເບີດ, ໄວໄຟ, ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ທາດເບື້ອ ທີ່ມີອັນຕະລາຍ;
 3. ในเวลาນໍ້າຂະບວນລົດຖືບທີ່ກໍາລັງແຂ່ງຂັນ ຫຼື ຜຶກຊ້ອມ ແລະ ການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທາງສັງຄົມ.

ການເປີດໄຟສັນຍານໝູນ ສີເຫຼືອງ ເປັນຜຽງແຕ່ໃຊ້ຕົວນັ້ນຜູ້ຂັບຂຶ້ອືນ ໃຫ້ລະວັງອັນຕະລາຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະຸປະສົດໃດໆ, ຍານພາຫະນະທີ່ຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍານໝູນ ສີເຫຼືອງ ທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຢົກເວັ້ນໃນການປະຕິບັດກົດຂໍ້ບັງຄັບ ຂອງປ້າຍຈະລາຍອນຕ່າງໆ, ຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດຕາມປ້າຍ ປ້ອຍຫາງ, ຢຸດ, ສຸດເຂດຫາງໃຫຍ່, ບອກສິດລົດສວນຫາງມາ ມີສິດໄປກ່ອນ, ຈໍາກັດນໍ້າໜັກສູງສຸດ, ຄວາມຍາວ ຈຳກັດ, ຄວາມກວ້າງຈໍາກັດ, ບອກຈຸດອັນຕະລາຍ ແລະ ຫ້າມຂຶ້າ.

ໝວດທີ 2

ມາດຕາ 62 ການສັນຍານຢູ່ລົດຂອງເຈົ້າຫັນທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາງຈອນທາງໃນການ

ການສັນຍານຢຸດລົດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄມການຈະລາວອນຫານປົກ ພິ. ສານາ ວິທີ ດັ່ງນີ້:

1. สัมยานยุติลิด สี ทึด;
 2. สัมยานยุติลิด สีน้ำ ทึด;

3. สัมยานปุ่นลิต สอง หิด.

ສັນຍານຢຸດລົດ ສີ ທິດ ແມ່ນການສັນຍານໃຫ້ ຍານຝາທະນະ ແລະ ຄົນທີເຂົ້າມາທາງຄົບ ທຸກທິດຢູ່, ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງຢຸດລົດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເສັ້ນຢຸດ ຫຼື ຂົດໝາຍປ່ອນຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຍອນທາງບົກ ຕ້ອງຢືນຢັ້ງຄົດໃຈກາງທາງຄົບ.

ສັນຍານຢຸດລົດ ສາມ ທິດ ແມ່ນການສັນຍານໃຫ້ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຄົນທີ່ເຂົ້າມາທາງລົບ ເຊັ່ນ ດ້ວນໜ້າ, ດ້ວນຫຼັງ, ດ້ວນຊ້າຍ ຫຼື ດ້ວນຂວາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງປົກ ຜູ້ຂັບຂີ້ຕ້ອງຢຸດລົດ ຢຸ່າທ້ານ້າເສັ້ນຢຸດ ຫຼື ຂີດໝາຍບ່ອນທາງຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ.

ສັນຍານຢຸດລົດ ສອງ ຫິດ ແມ່ນການສັນຍານໃຫ້ຍານພາຫະນະທີ່ເຂົ້າມາທາງຄົບ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໄປ ໄດ້ສອງຫິດ ເຊັ່ນ ກໍາຊ້າຍ ແລະ ກໍາຂວາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງປິກ, ສ່ວນເບື້ອງໜ້າ ແລະ ເບື້ອງຫຼັງບໍ່ໃຫ້ສັນຈອນ ຜ້ອມທັງໃຫ້ຢຸດລົດຢ່າເສັ້ນປດ.

ສໍາລັບວິທີການສັນຍານຢຸດລົດ ແລະ ລະບາຍການສັນຈອນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ທີ່
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫຼັບ ວາງອອກ.

ມາດຕາ 63 ການສັນຍານຂອງເຈົ້າຫຼຬ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາງຈອນທາງປິກ

ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຄົນຢ່າງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການສັນຍານຂອງຕໍ່ຫຼວດຈະລາຈອນ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍ ໃຫ້ຄວບຄຸມການສັນຈອນ. ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງບົກມືສິດເຫັນອກວ່າລະບົບສັນຍານຈະລາວອົນ

ເມື່ອເຫັນໄຟສັນຍານ ສີເຫຼືອງ ຫຼື ການສັນຍານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ ຢູ່ທາງຄົບ,
ທາງແຍກ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ແລະ ຍຸດລິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເສັ້ນຢຸດ, ຖ້າຜູ້ຂັບຂຶ້ນກາຍເສັ້ນຢຸດໄປແລ້ວ
ໃຫ້ສືບຕໍ່ໄປໄດ້ ດ້ວຍຄວາມລະມັກລະວ້າ.

ຖ້າບໍ່ມີເສັ້ນຢຸດ ຜູ້ຂັບຂື້ ຕ້ອງຢຸດຢູ່ກ່ອນແລວຂອບທາງທີ່ຈະຕັດກັບທິດທາງການສັນຈອນຂອງຕົນປະມານ ຫຼື່ງ ແມ່ດ ຫ້າສີບ ຊັງຕິແມ່ດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກິດຂວາງການສັນຈອນຂອງຄົນຍ່າງ.

ມາດຕາ 64 ການຄວບຄຸມໄຟສັນຍານຈະລວງຈອນຂອງເຈົ້າຫຼັງທີ່

ເມື່ອເຫັນໄສຜົນຍານສີແດງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງຢຸດລົດປ່ຽນເສັ້ນຢູ່ກ. ທັງບໍ່ມີເສັ້ນແດໃຫ້ ປະຕິວັດ ດັ່ງນີ້

ມາດຕາ 65 ປະເທດສັນໄງວ ເຕືອນເກົດສາເລີນ

ສັນຍາງເຕືອນເທກຄອກເຊີນ ປິດໜີ້

1. ສັນຍານດ້ວຍອຸບປະກອນ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ປ້າຍສັນຍານ;
 2. ໄຟສັນຍານສຸກເສີນຂອງລົດ;
 3. ການໃຫ້ສັນຍານຂອງເຈົ້າໝໍາທີ່ ຫີ ບກຄົນ.

ມາດຕາ 66 ການໃຫ້ສັນຍານດ້ວຍອຸບປະກອນ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ປ້າຍສັນຍານ

ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງໃຫ້ສັນຍານດ້ວຍ ອຸບປະກອນ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ປ້າຍສັນຍານ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ນໍາໃຊ້ສັນຍານໄຟສຸກເສີນ ແລະ ປ້າຍສາມຫຼູ່ຽມເຕືອນເຫດສຸກເສີນຜ້ອມກັນ ໃນກໍລະນີເກີດອຸບປະຕິເຫດ ຫຼື ຂັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ;

2. ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຈອດລົດຢູ່ປ່ອນຫ້າມຈອດ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີການແນມເຫັນຈຳກັດ.

ການວາງປ້າຍສາມຫຼູ່ຽມເຕືອນເຫດສຸກເສີນ ຕ້ອງຫ່າງຈາກລົດປ່າຍໜ້ອຍ ສີບຫ້າ ແມ່ດ ສໍາລັບຖະໜົນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສາມສີບ ແມ່ດ ສໍາລັບທາງໜູວັງນອກຕົວເມືອງ.

ມາດຕາ 67 ການນໍາໃຊ້ໄຟສັນຍານສຸກເສີນຂອງລົດ

ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງເປົດໄຟສັນຍານສຸກເສີນໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ເກີດອຸບປະຕິເຫດ;

2. ຈຳເປັນຕ້ອງຈອດລົດຢູ່ປ່ອນຫ້າມຈອດ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດລະບຽບເຄື່ອງຂອງ ທີ່ບັນທຸກມາ, ລົດຕົກຂັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ຈັບປ່ວຍກະຫັນຫັນ;

3. ຢຸດລົດຍ້ອນຕາຟາງຈາກແສງໄຟລົດສວນທາງມາ;

4. ເວລາລົດແກ່ກັນ, ຄັນທີ່ຖືກແກ່ໃຫ້ເປົດໄຟສັນຍານສຸກເສີນ;

5. ເວລາເອົາເດັກນ້ອຍ ຂຶ້ນ, ລົງລົດ ສໍາລັບລົດຮັບສິ່ງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ.

ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງເປົດໄຟສັນຍານສຸກເສີນ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ອື່ນມີສະຕິລະວັງຕົວ ເມື່ອມີສະພາບອັນຕະລາຍ ທີ່ອາດມີຜົນກະທິບຕໍ່ຢານພາຫະນະຂອງບຸກຄົນອື່ນ.

ມາດຕາ 68 ການປະກອບອຸບປະກອນ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ປ້າຍສັນຍານ

ລົດສີລື້ຖຸກປະເຟ ຕ້ອງມີປ້າຍສາມຫຼູ່ຽມສະຫອນແສງຕິດລົດໄວ້ ສອງ ອັນ, ສໍາລັບລົດ ທີກລົ້ ຂຶ້ນໄປຕ້ອງມີຈວຍຢ່າງສະຫອນແສງ ຈໍານວນ ສອງ ອັນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຕືອນ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາລົດຕິດຄັດ, ເກີດອຸບປະຕິເຫດ, ເກີດການຄັດຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ.

ມາດຕາ 69 ການເຕືອນເຫດສຸກເສີນສໍາລັບລົດແກ່ກັນ

ສໍາລັບລົດແກ່ກັນ, ລົດທີ່ຖືກແກ່ ຕ້ອງເປົດໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ, ໃນກໍລະນີໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍຫາກໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຕິດປ້າຍສາມຫຼູ່ຽມເຕືອນອັນຕະລາຍ ໃສ່ທ້າຍລົດໄວ້.

ໜົດທີ 4 ການນໍາໃຊ້ສັນຍານເຕືອນ

ມາດຕາ 70 ການນໍາໃຊ້ໄຟສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນລົດ ແລະ ການປ່ຽນທິດທາງຂອງລົດ

ກ່ອນເລີ່ມ ການສັນຈອນ, ປ່ຽນທິດທາງເດີນ, ລົງວຂວາ, ລົງວຊ້າຍ, ລົງວກັບ ແລະ ຢຸດລົດ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງເປົດໄຟສັນຍານລົງວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງຈະໄປ ຫຼື ຢຸດລົດ. ໃນກໍລະນີໄຟສັນຍານບໍ່ມີ ຫຼື ໃຊັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານດ້ວຍມີ ກ່ອນຈະລົງວ ຫຼື ປ່ຽນທິດທາງ. ເມື່ອເປົດໄຟສັນຍານ ຫຼື ໃຫ້ສັນຍານດ້ວຍມີແລ້ວ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ກິດຂວາງການສັນຈອນຂອງລົດຄົນອື່ນ ແລ້ວຈຶ່ງປ່ຽນທິດເດີນທາງ ຫຼື ຢຸດລົດໄດ້.

ມາດຕາ 71 ການເລີ່ມອອກລິດ ແລະ ລົງວລິດ

ກ່ອນເລີ່ມອອກລິດ ຜູ້ຂັບຂື່ ຕ້ອງເປີດໄຟສັນຍານ ຫຼື ໃຫ້ສັນຍານດ້ວຍມີ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າ ວິນາທີ ແລະ ເມື່ອລິດອອກສຸ່ທ່າງການສັນຈອນແລ້ວ ຕ້ອງເປີດໄຟສັນຍານ.

ກ່ອນລົງວລິດ ຜູ້ຂັບຂື່ຕ້ອງເປີດໄຟສັນຍານ ຫຼື ໃຫ້ສັນຍານດ້ວຍມີລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນໄລຍະທ່າງສາມສີບ ແມ່ນ ກ່ອນເຖິງຈຸດລົງວ ແລະ ຕ້ອງເປີດໄຟທັນທີ ເມື່ອສັ້ນສຸດການລົງວ.

ການເປີດໄຟລົງວ ຫຼື ໃຫ້ສັນຍານລົງວດ້ວຍມີ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ຕາມທິດທາງທີ່ຈະໄປດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເຝື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂື່ອື່ນເກີດຄວາມສັບສົນ.

ມາດຕາ 72 ການອອກລິດເຂົ້າສຸ່ທ່າງ

ການຂັບລິດອອກຈາກບ່ອນຈອດລິດ ເປັນຕົ້ນ ບ້ານ້າມັນ, ສ້ານກັງການອີງການ, ເຮືອນ, ອາຄານ ເພື່ອເຂົ້າສຸ່ທ່າງໃຫຍ່ ຜູ້ຂັບຂື່ ຕ້ອງເປີດໄຟສັນຍານລົງວຕາມທິດທາງທີ່ຈະໄປ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ລິດ, ຄືນຢ່າງ ທີ່ສັນຈອນຕາມທິດທາງນັ້ນໄປກ່ອນ.

ມາດຕາ 73 ການປ່ຽນຊ່ອງຈະລາຈອນ

ກ່ອນຈະປ່ຽນຊ່ອງຈະລາຈອນ ຜູ້ຂັບຂື່ ຕ້ອງເປີດໄຟສັນຍານ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ລິດທີ່ກ່າວັງແລ້ນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນດ້ານຂ້າງຂອງຕົນ ກາຍໄປກ່ອນ. ໃນກໍລະນີລິດປ່ຽນຊ່ອງຈະລາຈອນສະຫັບກັນ ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ລິດທີ່ຢູ່ກໍ່ຂວາ ປ່ຽນໄປກ່ອນ.

ມາດຕາ 74 ການລົງວລິດ

ກ່ອນຈະລົງວລິດໄປກໍ່ຂວາ ຜູ້ຂັບຂື່ ຕ້ອງແນບລິດເຂົ້າແຄມທາງກໍ່ຂວາ ຫຼື ຂະໜານກັບຂອບທາງ; ການລົງວຂວາສຸ່ທ່າງໃຫຍ່ ຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ອງຈະລາຈອນກໍ່ຂວາ ຫຼື ແນບຂວາ ເມື່ອເຂົ້າສຸການສັນຈອນປົກກະຕິແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດປ່ຽນຊ່ອງຈະລາຈອນໄດ້.

ກ່ອນຈະລົງວລິດໄປກໍ່ຊ້າຍ ຫຼື ລົງວກັບ ຜູ້ຂັບຂື່ ຕ້ອງແນບລິດເຂົ້າຫາເສັ້ນແບ່ງໃຈກາງທາງ ຫຼື ດອນກາງ ກ່ອນຈະເຖິງປ່ອນລົງວ ປະມານ ຫຼຶງຮ້ອຍຫ້າສີບ ແມ່ນ ຫຼື ຕາມເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນປົກກະຕິ, ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຍົກເວັ້ນປ່ອນທາງຄົບ, ທາງແຍກ ທີ່ເປັນວົງວຽນ.

ຜູ້ຂັບຂື່ ທີ່ຕ້ອງການລົງວຊ້າຍເຂົ້າສຸ່ທ່າງສັນຈອນຂ້າງໜ້າ ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ລົງວຕັດແລວທາງການສັນຈອນຂອງລິດ ທີ່ມາຫາງກໍ່ຊ້າຍ, ໃຫ້ລົງວໂຄງອ້ອມຈຸດໃຈກາງຂອງທາງແຍກ.

ມາດຕາ 75 ການລົງວກັບຂອງລິດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ, ສິນຄ້າ ແກ້ນຂະໜາດ

ລິດທີ່ບໍ່ສາມາດລົງວໄດ້ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 74 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້ ຍ້ອນຄວາມໃຫຍ່, ຄວາມຍາວ ຫຼື ເຫດຜົນອື່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງວກັບຈາກຊ່ອງຈະລາຈອນອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ກິດຂວາງການສັນຈອນຂອງລິດຄົນອື່ນ.

ມາດຕາ 76 ການລົງວລິດຢູ່ນອກເຂດທາງແຍກ

ຜູ້ຂັບຂື່ ຕ້ອງການລົງວຊ້າຍ ຫຼື ລົງວກັບ ຢູ່ນອກເຂດທາງແຍກ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລິດທີ່ສວນທາງມາໄປກ່ອນ, ຖ້າຈະລົງວກັບຢູ່ນອກເຂດທາງແຍກ ຈາກຊ່ອງຈະລາຈອນຊ້າຍສຸດທີ່ມີໜ້າທາງບໍ່ກວ້າງຝຽງຝໍ ສາມາດໃຫ້ລົງວກັບຈາກແຄມທາງກໍ່ຂວາສຸດ. ໃນກໍລະນີຂອງການລົງວດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຂັບຂື່ ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ລິດທີ່ແລ້ນຕາມຫຼັງ ແລະ ລິດທີ່ສວນທາງມາ ໄປກ່ອນ ຈຶ່ງລົງວໃຫ້ສໍາເລັດບາດຽວ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີລົດສອງຄົນມາຈາກທິດທາງຕ່າງກັນ, ຈະລົງວຊ້າຍຄືກັນ ແລະ ທິດທາງເດີນລົດຕັດກັນນັ້ນ ໃຫ້ລົດທີ່ຢູ່ທາງກໍ່ຂວາ ມີສິດໄປກ່ອນ.

ມາດຕາ 77 ຂ່ອງຈະລາຈອນສໍາລັບ ຜອນ ແລະ ເຟີມ ຄວາມໄວ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະລົງວຂວາ ຢູ່ປ່ອນທາງແຍກທີ່ຢູ່ທາງໜ້າ ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຂ່ອງຈະລາຈອນສະເພາະທີ່ກໍານົດໄວ້ ເຝື່ອຫຼຸດຜອນຄວາມໄວລົງແລ້ວ ຈຶ່ງລົງວຂວາໄດ້.

ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະເຂົ້າສູ່ຂ່ອງຈະລາຈອນທີ່ໃຊ້ຄວາມໄວສູງ ຕ້ອງເຂົ້າຂ່ອງຈະລາຈອນສະເພາະທີ່ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ ຈຶ່ງເຟີມຄວາມໄວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ທຽບເທົ່າກັບຄວາມໄວຂອງລົດ ທີ່ແລ່ນຢູ່ຂ່ອງຈະລາຈອນປົກກະຕິ ທີ່ຢູ່ກໍ່າຊ້າຍຂອງຕົນ ແລະ ຕ້ອງປ້ອຍທາງໃຫ້ລົດທີ່ແລ່ນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ ທີ່ຕິນຈະແລ່ນເຂົ້ານັ້ນໄປກ່ອນ.

ມາດຕາ 78 ປ່ອນທີ່ບໍ່ອ່ານຸຍາດໃຫ້ລົດລົງວກັບ

ປ່ອນທີ່ບໍ່ອ່ານຸຍາດໃຫ້ລົດລົງວກັບ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ທາງມ້າລາຍ;
2. ໃນອຸໂມງ;
3. ເທິງຂົວ, ກ້ອງຂົວ;
4. ປ່ອນຂ້າມທາງລົດໄຟ;
5. ປ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ດີ ໃນໄລຍະທາງໜ້ອຍກວ່າ ຫົ່ງຮ້ອຍ ແມ້ດ;
6. ປ່ອນຢຸດລົດປະຈຳທາງ;
7. ທາງໂຄງ, ທາງຄ້ອຍ, ທາງຊັ້ນ, ທາງແຄບ;
8. ປ່ອນທີ່ມີປ້າຍຫ້າມລົງວກັບ.

ມາດຕາ 79 ການຖອຍລົດ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຖອຍລົດອອກຈາກ ເຮືອນ, ອາຄານ ຫຼື ສະຖານທີ່ໄດ້ໜຶ່ງ ເຝື່ອເຂົ້າສູ່ທາງ ຕ້ອງມີຜູ້ຊ່ວຍສັນຍານໃນເວລາຖອຍ ເຝື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກິດຂວາງການສັນຈອນຂອງລົດຄັນອື່ນ.

ບໍ່ອ່ານຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຖອຍລົດ ຢູ່ປ່ອນທາງແຍກ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 78 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້.

ພາກທີ V

ລະບົບ ໄຟສະຫວ່າງ, ໄຟສັນຍານ ແລະ ສັນຍານສຽງແກ ຂອງລົດ

ມາດຕາ 80 ລະບົບໄຟສະຫວ່າງຂອງລົດ

ໄຟຕາລົດ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ໄຟຕາໜ້າ ສໍາລັບເຍື່ອງທາງ;
2. ໄຟສັນຍານ ປະກອບດ້ວຍ ສັນຍານລົງວ ແລະ ສັນຍານສຸກເສີນ;
3. ໄຟຫ້າມລັ້;
4. ໄຟຕາຫຼື;
5. ໄຟເຍື່ອງປ້າຍທະບຽນລົດ;

6. ໄຟຕາຫຼັງ ຫຼື ໄຟຖອຍຫຼັງ;
7. ໄຟຕາເຜີມ.

ມາດຕາ 81 ໄຟຕາໜ້າ ສໍາລັບເຢືອງທາງ

ລັກສະນະຕັກນິກ ຂອງໄຟຕາລົດ ມີແສງສະຫວ່າງເປັນສີຂາວ ຫຼື ສີເຫຼືອງ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານຂອງກະຊວງໄອທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ວາງອອກ.

ໄຟຕາໜ້າສໍາລັບເຢືອງທາງ ປະກອບມີ ໄຟຕາຕໍ່າ ແລະ ໄຟຕາສຸງ ຊຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຊ້ໄຟຕາຕໍ່າ ໃນເວລາສັນຈອນໃນຍາມກາງຄືນ ຢູ່ຕາມທາງໜູວັງ ແລະ ໃຊ້ໃນເວລາກາງເວັນ ໃນ ກໍລະນີອາກາດມິດມິວ, ມີໝາຍອາການ, ຄວັນ, ພົນຕົກແຮງ, ທາງມີຂັ້ນຝຸ່ນປົວຂັ້ນໜ້າຍ, ລົດແລ່ນເປັນຂະບວນ, ລົດຂົນສົ່ງ ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ມີ ນ້ຳໜັກເກີນ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່, ລົດຮັບ, ສົ່ງ ດັກນ້ອຍ, ລົດແກ່ກັນ, ລົດສຸກເສີນ ແລະ ນໍາສົ່ງຄົນເຈັບ.

2. ໃຊ້ໄຟຕາສຸງ ໃນເວລາສັນຈອນໃນຍາມກາງຄືນ ຢູ່ທາງໜູວັງນອກຕົວເມືອງ, ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ແລ່ນ ຕາມຫຼັງລົດຄົນອື່ນ ແລະ ບໍ່ມີລົດຄົນອື່ນແລ່ນສວນທາງມາ, ບໍ່ອໜຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄຟຕາສຸງໃນຕົວເມືອງ.

ໃນເມື່ອມີລົດສວນທາງມາໃນໄລຍະບໍ່ຫຼຸດ ຫຼື່ງຮ້ອຍຫ້າສີບ ແມ່ນ ຫຼື ໃນເມື່ອລົດສວນທາງມາ ໃຫ້ ສັນຍານເຕືອນດ້ວຍການກິດໄຟຕາຕໍ່າ, ຕາສຸງ ສະຫຼັບກັນ ແລະ ເວລາແລ່ນຕາມຫຼັງລົດຄົນອື່ນ ຕ້ອງປ່ຽນເປັນ ໄຟຕາຕໍ່າ. ຖ້າເກີດມີອາການເຫຼື້ອມຕາ ຫຼື ຝາງຕາ ຈາກແສງໄຟລົດທີ່ສວນທາງມາ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຕ້ອງເປີດໄພ ສັນຍານສຸກເສີນ, ຮັກສາແລວທາງເດີມ, ຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນກໍໃຫ້ຢຸດລົດ.

ສໍາລັບຍານພາຫະນະ ທີ່ມີລະບົບໄຟຕາເປີດອັດຕະໂນມັດ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນການສັນຈອນຕາມ ທາງໜູວັງ.

ມາດຕາ 82 ໄຟສັນຍານ

ໄຟສັນຍານມີແສງສະຫວ່າງກະພົບເປັນສີເຫຼືອງຜ້ອມກັນທາງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ໄຟສັນຍານລ້ຽວ ເມື່ອໄຟສັນຍານທາງດ້ານໜ້າຫຼື່ງດອກ ແລະ ດ້ານຫຼັງຫຼື່ງດອກ ເບື້ອງໃດເບື້ອງໜີ່ງຮູ່ງກະພົບ ຜ້ອມກັນ ແລະ ສຸກເສີນ ເມື່ອໄຟສັນຍານທັງ ສີ ດອກ ດ້ານໜ້າ ສອງ ແລະ ດ້ານຫຼັງ ສອງ ດອກ ຮູ່ງກະພົບ ຜ້ອມກັນ.

ການນໍາໃຊ້ໄຟສັນຍານລ້ຽວ ໃຫ້ໃຊ້ໃນເວລາ ຈະລ້ຽວ ຫຼື ປ່ຽນທິດທາງ, ເວລາຈະຂົງຂັ້ນໜ້າ, ອອກລົດ ຫຼື ຈອດລົດ.

ການນໍາໃຊ້ໄຟສັນຍານສຸກເສີນ ໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະໃນກໍລະນີມີເຫດສຸກເສີນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 67 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 83 ໄຟຫ້າມລົ້ງ

ໄຟຫ້າມລົ້ງ ຕ້ອງມີແສງສະຫວ່າງເປັນສີແດງ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃຊ້ໃນເວລາຈະຢຸດລົດ ຫຼື ຈະຜ່ອນຄວາມໄວ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ແລ່ນມາຕາມຫຼັງຮູ່ ແລະ ບໍ່ອໜຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄຟຫ້າມລົ້ງແບບກະພົບ.

ມາດຕາ 84 ໄຟຕາຫຼື່ງ

ໄຟຕາຫຼື່ງ ໃຫ້ດ້ານໜ້າມີສະແສງທາງວ່າງເປັນສີຂາວ ຫຼື ສີເຫຼືອງ, ໃຫ້ດ້ານຫຼັງມີແສງສະຫວ່າງເປັນສີແດງ ແລະ ໃຊ້ໃນເວລາຈອດລົດຢູ່ຕາມແຄມທາງ ໃນຍາມກາງຄືນ ແລະ ຍາມກາງເວັນໃນເວລາທີ່ມີອາກາດມິດມິວ.

ມາດຕາ 85 ໄຟເຍືອງປ້າຍທະບຽນລົດ

ໄຟເຍືອງປ້າຍທະບຽນລົດ ທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງ ຕ້ອງມີແສງສະຫວ່າງເປັນສີຂາວ ແລະ ໃຊ້ເຜື່ອເຍືອງປ້າຍ ທະບຽນລົດ ເວລາຂັບລົດໃນເວລາຄໍ່າມີດ ຫຼື ອາກາດມືດມີວ.

ມາດຕາ 86 ໄຟຕາເຟີມ

ໄຟຕາເຟີມ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

- ໄຟຕັດໝອກ ມີແສງສະຫວ່າງເປັນສີເຫຼືອງ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບເຍືອງຫາງ ໃນຍາມມິນໍາໝອກໝາ ຕົກໜັກ ຫຼື ມືອາກາດມືດມີວ;
- ໄຟສະພອດໄລ ມີແສງສະຫວ່າງເປັນສີຂາວ, ເລີແສງຈົມກວ່າໄຟຕາຫຼົາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ສະແຍາໃນຍາມກາງຄົນ ຢູ່ຕາມຫາງນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ;
- ໄຟເອວົອົກ (LED) ທີ່ປະກອບມານໍາລົດຈາກໂຮງງານຜະລິດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ບໍ່ເກີນສອງດວງ ໃນລະດັບຄວາມສຸງບໍ່ເກີນ ຫຼື ແມ່ດ ສາມສີບຫ້າ ຊັງຕີແມ່ດ ແລະ ຕ່າສຸດບໍ່ຫຼຸດ ຊາວຫ້າ ຊັງຕີແມ່ດ ຈາກ ຫຼົາຫາງ, ໄລຍະຫ່າງຂອງໄຟແຕ່ລະກວງຈາກຂ້າງລົດແຕ່ລະດ້ານ ບໍ່ເກີນ ສີສີບ ຊັງຕີແມ່ດ;
- ໄຟເຄື່ອງໝາຍລົດລາກ, ລົດຝວງ ດ້ວຍດອກໄຟທີ່ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຫ້ອງຂັບຂຶ້ຂອງລົດລາກ ແມ່ນ ເຄື່ອງໝາຍສະແພາຂອງລົດລາກ ຂຶ້ງຕ້ອງໄດ້ໃນຍາມກາງຄົນ, ມືອາກາດມືດມີວ ຫຼື ຈອດຊື່ວຄາວ.

ມາດຕາ 87 ໄຟຕາຫຼັງ ຫຼື ໄຟຖອຍຫຼັງ

ໄຟຕາຫຼັງ ຫຼື ໄຟຖອຍຫຼັງ ມີແສງສະຫວ່າງເປັນສີຂາວ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນເວລາຂັບລົດຖອຍຫຼັງ.

ມາດຕາ 88 ການນໍາໃຊ້ສັນຍານສຽງແກລິດ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ສັນຍານສຽງແກໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

- ເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ອື່ນ ໃນເວລາຂໍຊີງຂັ້ນໜ້າມີອັນດຸນຢູ່ນອກເຂດຊຸມຊົນ;
- ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຫຼືກເວັ້ນການເກີດອຸບປະກິດ.

ການເຕືອນດ້ວຍສຽງແກ ເພື່ອຂໍຊີງຂັ້ນໜ້າ ໃຫ້ໃຊ້ສຽງສັນ ຫຼື ການກະຟິບໄຟຕາຕ່າງສູງສະຫຼັບກັນ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສັນຍານແກໃນເວລາຄໍ່າມີດ, ໃນເຂດສະຖານການສຶກສາ, ໂຮງໝໍ ແລະ ສັນຍານແກ ທີ່ມີຫຼາຍໂທນສຽງ. ສໍາລັບແກລິມ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້.

ພາກທີ VI ການຂົນສົ່ງ ໝວດທີ 1 ການຂົນສົ່ງຜູ້ໄດຍສານ

ມາດຕາ 89 ຜູ້ຂັບຂຶ້ລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໄດຍສານ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໄດຍສານ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ຢານພາຫະນະ ດັ່ງນີ້:

- D ໃຫ້ຂັບຂຶ້ລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໄດຍສານ ປະເພດ ສີ ລັ້ນໄປ, ບໍ່ເກີນ ສີບຫ້າ ປອນນັ່ງ;
- D1 ໃຫ້ຂັບຂຶ້ລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໄດຍສານ ແຕ່ ສີບຫິກ ຫາ ສາມສີບຫ້າ ປອນນັ່ງ;
- D2 ໃຫ້ຂັບຂຶ້ລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໄດຍສານ ແຕ່ ສາມສີບຫິກ ບ່ອນນັ່ງຂັ້ນໄປ.

ມາດຕາ 90 ການດັດແປງລົດກະບະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັກຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດັດແປງລົດກະບະ ຫຼື ລົດບັນຫຼຸກ ຂອງຄົນ ເພື່ອ
ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຂົນສົ່ງສະແພາ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍອະນຸຍາດນຳ ຂະໜົງການໄອທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;
2. ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງກະຊວງໄອທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ວາງອອກ;
3. ມີຕັ້ງນັ້ງໃຫ້ຝຽງຝໍ ສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານ.

ຖ້າປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂເທິງນີ້ ຂະໜົງການໄອທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງຈະອກກອນນຸ່າດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້.
ຜູ້ໂດຍສານຢູ່ເທິງກະບະ ຫຼື ລົດບັນຫຼຸກ ລະຫວ່າງ ເມືອງຕໍ່ເມືອງ, ຕາມສາຍຫາງ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນຈໍານວນປອນນັ້ງທີ່ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 91 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ

ຜູ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຕ້ອງແນ່ນນຳລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການເດີນຫາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ຜັນຕົ້ນ
ການຂົ້ນ, ລົງລົດ, ການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຄວາມສະຫງົບ. ກ່ອນຈະອອກລົດ ຜູ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຕ້ອງ
ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ໂດຍສານເສຍກ່ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລ້ວ
ຈຶ່ງເຄື່ອນລົດອອກ.

ໃນເວລາຮັບຜູ້ໂດຍສານຂຶ້ນ, ລົງ ຕ້ອງໃຫ້ລົດຢຸດຮຽບຮ້ອຍເສຍກ່ອນ. ຜູ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຕ້ອງປົກປັກ
ຮັກສາເຄື່ອງຂອງຜູ້ໂດຍສານ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮັດເສຍຫາຍ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ. ໃນກໍລະນີມີຄວາມເສຍ
ຫາຍເກີດຂຶ້ນ ຜູ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄືນຕໍ່ຄ່າເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 92 ລົດຂົນສົ່ງ ເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນ

ລົດຂົນສົ່ງ ເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນ ຕ້ອງແມ່ນ ລົດຕຸ້ ຫຼື ລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ສູງ. ໃນກໍລະນີເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຫຼຸດຕໍ່ກວ່າ ສີບສອງ ປີ ທີ່ບໍ່ສາມາດໃສສາຍຮັດນີລະໄຟໄດ້ ຕ້ອງມີເບະນັ້ງ
ເສີມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃສສາຍຮັດນີລະໄຟໄດ້.

ລົດຂົນສົ່ງເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນ ຕ້ອງໄດ້ກິດເຄື່ອງໝາຍລະວັງເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນ ໃສຫັງດ້ານໜີ້
ແລະ ດ້ານຫຼັງຂອງລົດ.

ກ່ອນເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນ ຂຶ້ນ, ລົງ ລົດຂົນສົ່ງ ຜູ້ຂັບຂີ້ ຕ້ອງກວດກາຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ແລະ
ນັກຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ມາດຕາ 93 ຫຼັກທີ່ຂອງຜູ້ໂດຍສານ

ຜູ້ໂດຍສານ ມີຫຼັກທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ໃສສາຍຮັດນີລະໄຟ;
2. ໃສໝວກກັນກະກົບ ສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານໄປນໍາລົດລັກ;
3. ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ;
4. ມີມາລະຍາດທີ່ດີ;
5. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໂດຍສານ.

ມາດຕາ 94 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໄດຍສານ

ຜູ້ໄດຍສານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

1. ແຈ້ງເຄື່ອງຂອງທີ່ມີມຸນຄ່າສູງ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ອາວຸດ;
2. ຈ່າຍຄ່າໄດຍສານ ພົກເວັ້ນເຕັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕ່າງກວ່າ ຫີກ ປີ ແລະ ຈ່າຍຄ່າເຄື່ອງຂອງທີ່ມີນໍ້າໜັກເກີນກຳນົດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງ;
3. ຂຶ້ນ, ລົງ ລົດ ໃຫ້ໃຊ້ປະຫຼຸກ້າຂວາ ແລະ ເວລາລົດຈອດຄັກແນ່, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດຂຶ້ນ, ລົງລົດຈາກກ້າຂວາໄດ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງກ້າຊ້າຍ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ກິດຂວາງການສັນຈອນ.

ໝວດທີ 2 ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ມາດຕາ 95 ຜູ້ຂັບຂຶ້ນລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ນລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ຢານພາຫະນະ ດັ່ງນີ້:

1. C ໃຫ້ຂັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 7.500 ກິໂລກຣາມ;
2. C1 ໃຫ້ຂັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມ ບໍ່ເກີນ 15.000 ກິໂລກຣາມ;
3. C2 ໃຫ້ຂັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມ ແຕ່ 16.000 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 96 ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຈັດວາງ, ເຕັບມຽນ, ຫຼຸມຫໍ່ ສິນຄ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮັດເສຍຫາຍ ຫຼື ສ້າງອຸປະສົກໃຫ້ແກ່ການຈະລາຈອນ;
2. ບໍ່ໃຫ້ເກີນນໍ້າໜັກເຜົາ ທີ່ໂຮງງານຜະລິດກຳນົດ;
3. ບໍ່ປຶດບັງໄຟເຍື່ອງຫາງ, ໄຟສັນຍານ, ໄຟຫ້າຍ, ປ້າຍທະບຽນ ແລະ ກິດຂວາງການໃຫ້ສັນຍານດ້ວຍມີ;
4. ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັ່ງ, ເກີດຝູນ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມເັ້ອນເປີບ ແກ່ເສັ້ນຫາງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
5. ບໍ່ປຶດບັງການແນມມເຫັນຂອງຜູ້ຂັບຂຶ້;
6. ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຼັງຍາກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂຶ້ ແລະ ບໍ່ທໍາລາຍຄວາມສົມດຸນຂອງລົດ;
7. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ທີ່ກະຊວງໄອຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ວາງອອກ.

ກ່ອນຈະອອກເດີນຫາງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ ຕ້ອງກວດກາການບັນທຸກສິນຄ້າ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ໃນລະຫວ່າງຫາງ ຖ້າຫາກສິນຄ້າທີ່ບັນທຸກນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອັນຕະລາຍຜູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕ້ອງຢຸດລົດ ຜ້ອມທັງແກ່ໄຂມຽນມັດຄືນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

ມາດຕາ 97 ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເກີນຂະໜາດ

ສິນຄ້າບັນທຸກທີ່ເກີນຂະໜາດ ອະນຸຍາດໃຫ້ລື່ນອອກຈາກຕົວລົດແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍ່ເກີນ ຫົ່ງ ແມ້ດ ສໍາລັບດ້ານໜ້າ;
2. ບໍ່ເກີນ ຫົ່ງ ແມ້ດ ສໍາລັບດ້ານຫຼັງ;

3. ບໍ່ເກີນ ຫ້າສືບ ຊັງຕິແມັດ ສໍາລັບດ້ານຂ້າງ;
4. ຄວາມສູງບໍ່ເກີນ ສີ ແມັດ ຫ້າສືບ ຊັງຕິແມັດ ຈາກໜ້າທາງສໍາລັບລົດຂົນສິ່ງຂະໜາດໃຫ້ຢ່າງ ແລະ ບໍ່ເກີນ ທີກສືບ ຊັງຕິແມັດ ຈາກຫຼັງຄາລົດສໍາລັບລົດຂົນສິ່ງຂະໜາກນ້ອຍ.

ສໍາລັບສິ້ນຂອງສ່ວນທີ່ລື່ມອອກໄປດ້ານຂ້າງ ຖ້າເປັນເວລາຄໍ່າມີດ ຕ້ອງໄຕກອກໄຟໄສ. ໃນກໍລະນີບໍ່ມີ ດອກໄຟ ໃຫ້ຢຸດການສັນຈອນ ແລະ ຊອກຫາບ່ອນຈອດທີ່ເໝາະສີມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄຟ ໃນການສັນຈອນ ຜ້ອມທັງໃສທຸງສີແຕງ ຂະໜາດ ຊາວ ອຸນ ຊາວ ຊັງຕິແມັດ ໄສສ່ວນທີ່ເກີນອອກໄປ. ສໍາລັບ ສິ້ນຂອງສ່ວນທີ່ລື່ມອອກຈາກທາງດ້ານຫຼັງ ຕ້ອງໃສ່ເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຊັດເຈນ.

ມາດຕາ 98 ການຂົນສິ່ງສິນຄ້າ ເກີນຂະໜາດນໍ້າໜັກ

ການຂົນສິ່ງສິນຄ້າທີ່ມີນໍ້າໜັກເກີນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຂະໜາດຄວາມກ້ວາງ ເກີນ ສອງ ແມັດ ຫ້າສືບ ຊັງຕິແມັດ ຫຼື ສອງ ແມັດ ທີກສືບ ຊັງຕິແມັດ ສໍາລັບຕຸ້ສິນຄ້າ ແລະ ຊຸດແຕກ;
2. ຄວາມຍາວ ເກີນ ຊາວ ແມັດ ລວມທັງຫາງລາກ ຫຼື ຄັນ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ບັນທຸກ ເກີນໄປທາງຫຼັງ ເກີນ ສອງແມັດ ລວມທັງລົດຝ່ວງທີ່ເກີນໄຟງ່ວຍແຕ່ ສອງ ຄັນ ຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຂອງການຂົນສິ່ງ ຜິເສດ;
3. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການບັນທຸກນໍ້າໜັກເກີນ ທີ່ກະຊວງໄອຫາທິການ ແລະ ຂົນສິ່ງ ວາງອອກ.

ສ່ວນການຂົນສິ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີນໍ້າໜັກເກີນ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຍກຊື່ນສ່ວນອອກຈາກກັນໄດ້ ຕ້ອງ ຂໍ່ອະນຸຍາດ ນໍາຂະແໜງການໄອຫາທິການ ແລະ ຂົນສິ່ງ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສໍາລັບການຂົນສິ່ງສິນຄ້າລ໌ພາວ່າງປະທັດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ, ສິນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ມາດຕາ 99 ການຂົນສິ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລົດທີ່ມີຄວາມຍາວເກີນ ເຈັດ ແມັດ

ລົດຂົນສິ່ງສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຍາວເກີນ ເຈັດ ແມັດ ທີ່ແລ່ວຕາມທາງຊື່ງມີ ສອງ ຂ່ອງຈະລາຈອນຢູ່ນອກ ແຂດຊຸມຊົນ ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກລົດທີ່ແລ່ວຢູ່ທາງໜ້າຜໍສິມຄວນ ເຝື່ອໃຫ້ລົດທີ່ຊື່ງຂຶ້ນມາໄດ້ກັບເຂົ້າສູ່ ຂ່ອງຈະລາຈອນຂອງຕົນ ໄດ້ຢ່າງປອດໄຟ ພິກເວັ້ນໃນປອນທີ່ມີປ້າຍຫ້າມຊົງ, ເວລາທີ່ມີການສັນຈອນແອັດ ແລະ ແລ່ວເປັນຂະບວນ.

ໝວດທີ 3

ການໃຫ້ບຸລິມະສິດຂອງລົດຂົນສິ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ

ມາດຕາ 100 ການໃຫ້ບຸລິມະສິດຂອງລົດຂົນສິ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ

ຕາມຖະໜົນທີ່ມີຂ່ອງຈະລາຈອນສະແພາ ສໍາລັບລົດຂົນສິ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ ທີ່ມີປ້າຍສັນຍານ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍທາງຕິດຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ ຫ້າມຍານພາຫະນະອື່ນ ສັນຈອນ ຫຼື ຢຸດຢູ່ໃນຂ່ອງຈະລາຈອນ ດັ່ງກ່າວ ພິກເວັ້ນ ລົດບັກຮັບສິ່ງນັກຮຽນ, ລົດຕຸ້ໂດຍສານ ແລະ ລົດຕັກຊື່.

ມາດຕາ 101 ການລົງວລິດຜ່ານຊ່ອງຈະລາຈອນຂອງລິດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ

ຕາມຖະໜົນທີ່ມີການກຳນົດຊ່ອງຈະລາຈອນສະເພາະ ໃຫ້ລິດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ ລິດອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນລິດຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ ສາມາດຜ່ານເຂົ້າໃບໃນຊ່ອງຈະລາຈອນດັ່ງກ່າວໄດ້ ຜູ້ກຽມລົງວຊ້າຍຫຼື ລົງວຂວາ ແລະ ສາມາດຜ່ານເຂົ້າໃບສຸ່ຊ່ອງຈະລາຈອນທີ່ວ່າໄປໄດ້ສະເພາະ ໃນກໍລະນີທີ່ມີເສັ້ນແປ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ ເປັນເສັ້ນປະ.

ມາດຕາ 102 ສິດຂອງລິດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ນລິດທຸກປະເຟ ຕ້ອງປ່ອຍທາງໃຫ້ລິດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ ທີ່ກໍາລັງອອກຈາກບ່ອນຈອດໄປກ່ອນ. ສໍາລັບຜູ້ຂັບຂຶ້ນລິດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ ກ່ອນຈະອອກຈາກບ່ອນຈອດລິດ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລິດຄົນອື່ນທີ່ແລ່ນມາໃນທິດທາງດຽວກັນ ໄດ້ປ່ອຍທາງໃຫ້ແລ້ວ.

ພາກທີ VII

ລະບຽບການເຝື່ນເຕີມກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນຕາມທາງໝູວງ

ໝວດທີ 1

ການສັນຈອນຕາມທາງດ່ວນ

ມາດຕາ 103 ການຈະລາຈອນຕາມທາງດ່ວນ

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ທາງ ມີການກະທຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົນຢ່າງ, ສັດລົງ, ລິດຖືບ, ລິດໂມເປັດ, ລິດຈັກຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີຂະໜາດເຄື່ອງຈັກ ຕ່າງວ່າ 350 ຊີຊີ, ລິດໄຖ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກອື່ນ ທີ່ມີຄວາມໄວບໍ່ເກີນ ເລັດສີບ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊ່ວໂມງ ຂັ້ນ ຫຼື ເຂົ້າທາງດ່ວນ;
2. ລິດບັນຫຼຸກທີ່ນໍ້າໜັກລວມໝາຍກວ່າ 3.500 ກິໂລກຣາມ ແລ້ນກາຍຊ່ອງຈະລາຈອນທີ່ສອງ;
3. ຈອດລິດຕາມແຄມທາງ;
4. ຂັບຂ້າມ ຫຼື ລອດຕາມຊ່ອງວ່າງຂອງແນວແປ່ງທາງ ເຝື່ນລົງວກັບ;
5. ຂັບລິດຖອຍໝັງ ໃນກໍລະນີຜູ້ຂັບຂຶ້ນຫຼືຫຼົງທາງ ຫຼື ແລ້ນກາຍທາງອອກ ໃຫ້ສີບຕໍ່ການສັນຈອນໄປຈິນເຖິງຈຸດທາງອອກທັດໄປ ແລ້ວຈຶ່ງທາງກັບຄືນ;
6. ຮຽນຂັບລິດ.

ມາດຕາ 104 ການຂັບລິດ ເຂົ້າ, ອອກ ທາງດ່ວນ

ເມື່ອຈະເຂົ້າທາງດ່ວນ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຊ່ອງຈະລາຈອນເລັ່ງຄວາມໄວ, ຜ່ອນຄວາມໄວ ຫຼື ຢຸດລິດຢູ່ຈຸດຕົ້ນທາງຂອງຊ່ອງຈະລາຈອນເລັ່ງຄວາມໄວ ເຝື່ນສັງເກດສະພາບການສັນຈອນຂອງລິດ ທີ່ແລ່ນມາຕາມທາງດ່ວນ ເມື່ອເຫັນວ່າສະກວກແລ້ວ ຈຶ່ງເລັ່ງຄວາມໄວໃຫ້ທຽບທີ່ກັບຄວາມໄວຂອງລິດ ທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນຊ່ອງຈະລາຈອນຂວາສຸດຂອງທາງດ່ວນ ແລ້ວຈຶ່ງຂັບເຂົ້າໄປ.

ເມື່ອຈະອອກຈາກທາງດ່ວນ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງຂັບລິດເຂົ້າສູ່ຊ່ອງຈະລາຈອນສໍາລັບຜ່ອນຄວາມໄວແລ້ວ ຈຶ່ງຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ອອກຈາກທາງດ່ວນ.

ມາດຕາ 105 ລົດຕິດຂັບຢູ່ເທິງທາງດ່ວນ

ໃນກໍລະນີຕ້ອງຢຸດລົດແບບສຸກເສີນຢູ່ເທິງທາງດ່ວນ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງຊອກຫາວິທີເອົາລົດອອກຈາກ ແລວທາງການຈະລາຈອນໄປໄວໜີແຄມທາງ ຫຼື ຢູ່ນອກເສັ້ນຂອບທາງກໍ່າຂວາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 43 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 2

ລະຽບການເຟີມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ລົດຈັກ, ລົດຖືບ ແລະ ລົດໄມ່ແປດ

ມາດຕາ 106 ການຂັບຂຶ້ນລົດຈັກ

ເມື່ອສັນຈອນຕາມທາງໝູວງ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນລົດຈັກ ຕ້ອງຂັບຂຶ້ນປາມຊ່ອງຈະລາຈອນສໍາລັບລົດຈັກ, ຖ້າບໍ່ມີ ໃຫ້ຂັບຂຶ້ນຢູ່ໃນຊ່ອງຈະລາຈອນຂວາສຸດ ປ່ອນທາງມີຫຼາຍຊ່ອງຈະລາຈອນ ຫຼື ລຽບຕາມຂອບທາງ ໃນໄລຍະ ບໍ່ເກີນ ຫຼື່ງແມັດຫ້າສີບ ຊັງຕີແມັດ ຈາກເສັ້ນຂອບທາງ ຫຼື ຈາກຂອບທາງບຸຢາງ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຫຼົບຫຼົກສິ່ງກິດຂວາງ ຫຼື ຊີງຂຶ້ນໜ້າລົດຄັນອື່ນ.

ອະນຸຍາດໃຫ້ຂັບຂຶ້ນລົດຈັກຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນຊ້າຍສຸດໄດ້ ໃນກໍລະນີຈະລຽວຊ້າຍ ຫຼື ລຽວກັບໄລຍະ ຫຼື່ງຮອຍຫ້າສີບ ແມັດ ກ່ອນຮອດປ່ອນລຽວ.

ມາດຕາ 107 ການຂັບຂຶ້ນລົດຖືບ ແລະ ລົດໄມ່ແປດ

ຜູ້ຂຶ້ນລົດຖືບ ຕ້ອງມີອາຍ ແຕ່ ເກົ່າ ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ລົດໄມ່ແປດ ຕ້ອງມີອາຍ ແຕ່ ສີບສອງ ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ການຂັບຂຶ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຂັບຂຶ້ນແນບເຂົ້າແຄມທາງກໍ່າຂວາ ເປັນແຖວດຽວ;
2. ຂັບຂຶ້ນເປັນຂະບວນ ໃຫ້ຮຽງກັນໄດ້ ບໍ່ເກີນ ສອງ ຄັນ ແລະ ໃຫ້ແນບເຂົ້າແຄມທາງກໍ່າຂວາ.

ມາດຕາ 108 ການຂັບຂຶ້ນໃນເວລາຄໍາມືດ

ຜູ້ຂັບຂຶ້ນລົດຖືບ ແລະ ລົດໄມ່ແປດ ໃນເວລາຄໍາມືດ ຕ້ອງໃສ່ເສື້ອຜ້າ ທີ່ມີສີແຈ້ງ ຫຼື ມີແຖບສະຫຼອນແສງ, ໄດ້ໄຟ, ດອກໄຟ ຫຼື ແຜ່ນສະຫຼອນແສງຕິດລົດ ທາງດ້ານໜ້າເປັນ ສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂາວ, ດ້ານຫຼັງເປັນ ສີແດງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນອື່ນໄດ້ແນມເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ.

ໝວດທີ 3

ລົດແກ່ກັນ

ມາດຕາ 109 ການແກ່ລົດ

ການແກ່ລົດດ້ວຍເຊື້ອກ, ໂສ້, ທ່ອນເຫຼັກ ລົດທີ່ຖືກແກ່ ຕ້ອງມີຜູ້ຂັບຂຶ້ນປະຈໍາຢູ່ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ແກ່ດ້ວຍທ່ອນເຫຼັກທີ່ອອກແບບມາສະພາະ ທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ລົດທີ່ຖືກແກ່ບໍ່ໃຫ້ເຈືອກ ຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.

ໃນເວລາແກ່ລົດດ້ວຍເຊື້ອກ, ໂສ້ ຫຼື ທ່ອນເຫຼັກ ບໍ່ໃຫ້ມີຄົນໂດຍສານຢູ່ໃນລົດທີ່ຖືກແກ່ ນອກຈາກຜູ້ຂັບຂຶ້ນ. ໃນກໍລະນີແກ່ດ້ວຍວິທີຍົກສ່ວນໜ້າ ຫຼື ສ່ວນທ້າຍ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄົນຢູ່ໃນລົດທີ່ຖືກແກ່.

ລົດທີ່ແກ່ກັນດ້ວຍເຊື້ອກ ຫຼື ໂສ້ ລະຫວ່າງລົດທີ່ແກ່ກັບລົດທີ່ຖືກແກ່ ຕ້ອງມີຄວາມຍາວ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ສີ ຫາ ຫິກ ແມັດ, ຖ້າແກ່ດ້ວຍທ່ອນເຫຼັກ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສີ ແມັດ.

ມາດຕາ 110 ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ລົດ

ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ລົດ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ລົດ ທີ່ມີລະບົບພວງມະໄລບໍ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ໃຊັ້ນບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ແກ່ແບບອິກສ່ວນ;
2. ແກ່ລົດຝ້ອມກັນແຕ່ ສອງ ຄັນ ຂຶ້ນໄປ;
3. ລົດ ທີ່ມີລະບົບຫ້າມລົ້ນບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ມີນ້າໜັກລວມເກີນເຄີ່ງຫົ່ງ ຂອງນ້າໜັກລົດທີ່ແກ່, ຖ້າມີນ້າໜັກລວມຕໍ່ກວ່າ ໃຫ້ແກ່ດ້ວຍທ່ອນເຫຼັກ ຫຼື ແກ່ດ້ວຍວິທີອິກສ່ວນ;
4. ແກ່ລົດຈັກສອງລົ້ນ;
5. ແກ່ດ້ວຍເຊື້ອກປ່ອນທາງມື່ນ.

ໝວດທີ 4 ການຮຽນຂັບລົດ

ມາດຕາ 111 ການຮຽນຂັບລົດ

ການຮຽນຂັບລົດ ຕ້ອງຮຽນພາກທິດສະດີຕາມຫຼັກສຸດ ຢູ່ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ ແລະ ຜິກແອບ ການຂັບລົດຕົວຈິງ ຢູ່ສະໜາມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸນຜິກອົບຮົມການຂັບຂຶ້ນ.

ການຮຽນຂັບຂຶ້ນຕາມທາງ ຕ້ອງມີຄຸສອນທີ່ມີປະສົບການໄປນໍາ, ກ່ອນຈະຮຽນຂັບລົດຢູ່ຕາມທາງ ໃນຕົວເມືອງ ຜູ້ຮຽນຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮຽນກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ຢ່າງຄົບຖ້ວນເສຍກ່ອນ ແລະ ເມື່ອ ຂັບຂຶ້ນຕາມທາງ ກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ມາດຕາ 112 ຄຸສອນໂຮງຮຽນສອນຄົນຂັບລົດ

ຄຸສອນຢູ່ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການເປັນຄຸສອນການຂັບຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ນ ຍານພາຫະນະ ປະເພດ C ຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 113 ອາຍຸຂອງຜູ້ຮຽນຂັບລົດ

ອາຍຸຂອງຜູ້ຮຽນຂັບລົດຕາມແຕ່ລະປະເພດ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. A ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ສິບຫ້າ ປີ ຂຶ້ນໄປ;
2. A1, A2, A3 ແລະ B ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ສິບແປດ ປີ ຂຶ້ນໄປ;
3. C ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ຊາວເອັດ ປີ ຂຶ້ນໄປ;
4. D ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ຊາວສາມ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ນປະັດ B ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ປີ;
5. C1 ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ຊາວຫ້າ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ນປະັດ C ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ປີ;
6. D1 ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ຊາວຫ້າ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ນປະັດ D ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ປີ;
7. C2 ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ຊາວແປກ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ນປະັດ C1 ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ປີ;
8. D2 ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ຊາວແປກ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ນປະັດ D1 ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ປີ;
9. E ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ຊາວຫ້າ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ນປະັດ B, C ແລະ D ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ປີ;
10. E1 ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ ຊາວແປກ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂຶ້ນປະັດ C1 ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ປີ.

ມາດຕາ 114 ລົດສໍາລັບຮຽນຂັບ

ລົດທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ, ການສອນຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງມີສະພາບເຕັກນິກົດ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄັນຢຽບຄາດ ມອງຈາກ ລົດທີ່ໃຊ້ເຕັມໄອໄຕ ແລະ ຫ້າມລົ້ມ ສໍາລັບຄຸສອນ ແລະ ຕິດປ້າຍລົດຮຽນຂັບ.

ມາດຕາ 115 ການຮຽນຂັບລົດ ແລະ ການສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂຶ້ນຂອງຄົນຝຶການ

ຄົນຝຶການ ມີສິດເຊົ້າຮຽນຂັບລົດ ແລະ ສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂຶ້ນ ຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ໝວດທີ 5 ການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ລົດ

ມາດຕາ 116 ການຂຶ້ນທະບຽນ

ລົດ ແລະ ຫ້າງລາກ ທຸກປະເຜດ, ຍົກເວັ້ນລົດໂມປັດ ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຕິດປ້າຍທະບຽນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍໃນ ສືບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນຂາຍອອກຈາກຮ້ານ ຫຼື ພາຍຫຼັງການຊໍາລະ ພາສີອາກອນຄົບຖ້ວນແລ້ວ.

ມາດຕາ 117 ບ້າຍທະບຽນລົດ

ລົດ ແລະ ຫ້າງລາກ ທຸກປະເຜດ ຕ້ອງຕິດບ້າຍທະບຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດ, ຂະໜາດ ແລະ ສີ ຂອງ ແຜ່ນບ້າຍ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕົບແຕ່ງບ້າຍທະບຽນລົດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປົກປົກປ້າຍ.

ລົດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ ໃນເວລາມີການຊື້, ຂາຍ ຕ້ອງໄອນກຳມະສິດ ແລະ ໄປຂຶ້ນທະບຽນໃຫຍ່ ພາຍໃນ ສາມສືບ ວັນ.

ມາດຕາ 118 ການກວດກາສະພາບເຕັກນິກ

ລົດທຸກປະເຜດ ທີ່ສັນຈອນຕາມຫາງ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາສະພາບເຕັກນິກ ຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການສັນຈອນ ແລະ ປົກຮັກສາຮັກສາ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ມາດຕາ 119 ລົດຕ້ອກງາງ

ການນຳໃຊ້ຫົວຈັກສໍາລັບການລາກແກ່ມາດັດແປງເປັນ ລົດຕ້ອກງາງ ທີ່ແກ່ລົ້ມ, ລົດອີເຕັນ, ລົດຊົ່ງ ແລະ ລົດອື່ນງ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ມີລະບົບຫ້າມລົ້ມ, ມີໄຟເຍືອງຫາງ ແລະ ມີຫັງລົດທີ່ມີຄວາມແຫັນໝາ, ແຂງແກ່ນ, ມີຄອກໄຟສະຫຼອນແສງ ສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີແດງ ຫຼື ມີແຜ່ນສະຫຼອນແສງຕິດໃສ່ຫາງຫ້າຍລົດ.

ມາດຕາ 120 ລົດຖືບ

ລົດຖືບ ຕ້ອງມີຫ້າມລົ້ມທີ່ຮັບປະກັນ ຫັງລົ້ມໜ້າ ແລະ ລົ້ງຫຼັງ, ຫາງໜ້າຕ້ອງມີໂຄມໄຟ ເຍືອງຫາງ ຫຼື ດອກໄຟສະຫຼອນແສງສີຂາວ, ຫາງຫຼັງຕ້ອງມີດອກໄຟ ຫຼື ດອກໄຟສະຫຼອນແສງສີແດງ ແລະ ຢູ່ຜາງຕິນ ແຕ່ລະອັນ ຕ້ອງມີດອກໄຟສະຫຼອນແສງສີເຫຼືອງ.

ມາດຕາ 121 ລົດຕັກຊື່

ລົດຕັກຊື່ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນ (Meter), ຕາຕະລາງອັດຕາຄ່າໄດ້ສານສໍາລັບແຕ່ລະສາຍຫາງ, ມີຮູບ, ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ເປີໃຫ້ຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ຂັບຂື້ນ, ໜຶ່ງຫຼັງຄາ ຕ້ອງມີໂຄມໄຟທີ່ມີຕົວໜັງສີ (TAXI) ແລະ ຫາງຂ້າງລົດ ຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍສະມາຄົມ ຫຼື ບໍລິສັດ.

ພາກທີ VIII

ບ້າຍສັນຍານ, ເຄື່ອງໝາຍຫາງ ແລະ ໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ

ໝວດທີ 1

ບ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ

ມາດຕາ 122 ພົມວດບ້າຍຈະລາຈອນ

ພົມວດບ້າຍຈະລາຈອນ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ບ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍ (Warning Signs);
2. ບ້າຍບອກສິດ (Priority Signs);
3. ບ້າຍຫ້າມ (Prohibitory or Restrictive Signs);
4. ບ້າຍກໍານົດ ຫຼື ບ້າຍບັງຄັບ (Mandatory Signs);
5. ບ້າຍກໍານົດລະບຽບການສະພາະ (Special Regulation Signs);
6. ບ້າຍແນະນຳຫາງ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງ (Direction, Position or Indication Signs);
7. ບ້າຍບໍລິການ (Information, Facilities or Services Signs);
8. ບ້າຍເພີ່ມ (Additional Panels).

ສໍາລັບຮູບແບບ, ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຂອງບ້າຍຈະລາຈອນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານ ຊັ້ນທ້າຍ ຂອງດໍາລັກສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 123 ບ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍ

ບ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍ ແມ່ນ ບ້າຍທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບເຕືອນຜູ້ຂັບຂື້ນໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບສູນພາບຫາງ ມີການປ່ຽນແປງ, ອາດເປັນອັນຕະລາຍ, ມີການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນຢູ່ຂ້າງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບຂື້ນ ມີຄວາມ ລະມັດລະວັງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມສັນຍານຈະລາຈອນ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ານບໍລິເວັນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄປດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນມີປະສິດທິພາບ.

ມາດຕາ 124 ບ້າຍບອກສິດ

ບ້າຍບອກສິດ ແມ່ນ ບ້າຍທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກໍານົດລະບຽບ ຫຼື ຄວບຄຸມການສັນຈອນ ຢູ່ຕາມ ທາງຄົບ, ທາງແຍກ ແລະ ປອນທາງແຄບທີ່ລົດບໍ່ສາມາດສວນທາງກັນໄດ້ ໂດຍການກໍານົດບຸລິມະສິດ ຫຼື ຈັດລຳດັບ ຜູ້ໄປກ່ອນ ແລະ ນໍາຫຼັງ.

ມາດຕາ 125 ບ້າຍຫ້າມ

ບ້າຍຫ້າມ ແມ່ນ ບ້າຍທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບກໍານົດລະບຽບການຈະລາຈອນ ຫຼື ຂໍຈຳກັດໃນການຈະລາຈອນ ລົດ ແລະ ຄົນ ຕາມທາງໜູວັງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈະລາຈອນ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ.

ມາດຕາ 126 ປ້າຍກຳນົດ ຫຼື ປ້າຍບັງຄັບ

ປ້າຍກຳນົດ ຫຼື ປ້າຍບັງຄັບ ແມ່ນ ປ້າຍທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບກຳນົດທິດທາງ ໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ທາງໜູວງ ຫຼື ບັງຄັບ ໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງໄປຕາມທິດທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 127 ປ້າຍກຳນົດລະບຽບການສະພາະ

ປ້າຍກຳນົດລະບຽບການສະພາະ ແມ່ນ ປ້າຍທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຈັດລະບົບການຈະລາຈອນຂອງລົດໄປຕາມທາງ, ຊ່ອງທາງຈະລາຈອນ ແລະ ປ່ອນທາງຜ່ານເຂດຊຸມຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ມາດຕາ 128 ປ້າຍແນະນຳທາງ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງ

ປ້າຍແນະນຳທາງ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງ ແມ່ນ ປ້າຍທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບແນະນຳຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ໃຫ້ຮຸ້ທິດທາງ, ໄລຍະທາງ ທີ່ຈະໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລວມທັງໝົດມູນທີ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ໃນການເດີນທາງ.

ມາດຕາ 129 ປ້າຍບໍລິການ

ປ້າຍບໍລິການ ແມ່ນ ປ້າຍທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຊັບອກຂຶ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຜູ້ຂັບຂຶ້ມູນພາຫະນະ ຄວນຮຸ້ໃນການເດີນທາງ ແລະ ຍັງອາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທາງ ທີ່ສາມາດຊົມໃຊ້ການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງອ່ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ຕາມແຄມທາງໜູວງ.

ມາດຕາ 130 ປ້າຍເຟີ່ມ

ປ້າຍເຟີ່ມ ແມ່ນ ປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ ທີ່ຕິດຕັ້ງຮ່ວມກັບປ້າຍຈະລາຈອນອື່ນ ເພື່ອກຳນົດຄວາມແນ່ນອນ ຫຼື ຈໍາກັດຂອບເຂດການບັງຄັບໃຊ້ຂອງປ້າຍ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນໜ້າຍຂຶ້ນ.

ໜວດທີ 2 ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນໜ້າທາງ

ມາດຕາ 131 ປະັດເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ

ເຄື່ອງໝາຍການຈະລາຈອນ ປະກອບດ້ວຍ ເສັ້ນ, ຂິດໝາຍ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ທີ່ຂິດ, ຂຽນ ຫຼື ຕິດໄວ້ຕາມ ໜ້າທາງ, ບ່າທາງ, ແຄມທາງ ຫຼື ອົງປະກອບຂອງທາງ ເພື່ອຈັດລະບຽບການສັນຈອນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ປອດໄຟ.

ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ມີ ສອງ ປະັດ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ຕາມລວງນອນ (Horizontal Marking);
2. ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ຕາມລວງຕັ້ງ (Vertical Marking).

ສໍາລັບຮຸບແບບ, ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຂອງເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຂ້ອນທ້າຍ ຂອງດໍາລັກສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 132 ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນຕາມລວງນອນ

ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ຕາມລວງນອນ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອງໝາຍຕາມລວງຍາວຂອງທາງ (Longitudinal Pavement Marking) ປະກອບດ້ວຍ ເສັ້ນແປ່ງໃຈກາງທາງ, ເສັ້ນຂອບທາງ, ເສັ້ນແປ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ, ເສັ້ນຫ້າມຢຸດ, ເສັ້ນຫ້າມຈອດ;

2. ເຄື່ອງໝາຍຕາມລວງຂວາງຂອງທາງ(Transverse Pavement Marking) ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນຢຸດ, ເສັ້ນປ່ອຍທາງ, ເສັ້ນມ້າລາຍ, ເສັ້ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ;
3. ເຄື່ອງໝາຍ ປະັດຂໍ້ຄວາມ, ສັນຍາລັກ, ລຸກສອນ;
4. ເຄື່ອງໝາຍຂອບທາງ.

ມາດຕາ 133 ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນຕາມລວງຕັ້ງ

ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນຕາມລວງຕັ້ງ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອງໝາຍ ຂອບຕໍ່າສຸດ ຫຼື ບ່ອນຕໍ່າສຸດຂອງເພດານຊຸມິງ, ຂ້າງຂົວ ແລະ ທໍ່;
2. ເຄື່ອງໝາຍ ເສົາ ຫຼື ຫຼັກກົມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຫົວດອນກາງທາງ;
3. ເຄື່ອງໝາຍ ເສົາ ຫຼື ຫຼັກ ທີ່ຢູ່ຕາມແຄມທາງ;
4. ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ໃຊ້ກັບຮາວກັນຕົກ ປ່ອນທາງໂຄ້ງທີ່ມີລັດສະໜີຂອງທາງໂຄ້ງໝ້ອຍ;
5. ເຄື່ອງໝາຍຮາວກັນຕົກບ່ອນອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງໂຄ້ງ;
6. ເຄື່ອງໝາຍຂອບທາງ, ຫົວດອນກາງທາງ, ຂອບວິງວຽນ ບ່ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ໝວດທີ 3

ໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ

ມາດຕາ 134 ລັກສະນະ ແລະ ສີ ຂອງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ

ລັກສະນະ ແລະ ສີ ຂອງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄມໄຟເປັນວິງມິນແບບລຸກສອນ, ແບບມີຮຸບເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນຢ່າງ ຫຼື ວິດຖືບ ຫຼື ໂຄມ ສີໜູ່ງ່ຽມ ຮູບໂຕ X;
2. ໂຄມໄຟທີ່ເປັນວິງມິນອາດຈະມີໄຟເສີມ ເປັນຮຸບລຸກສອນສີຂຽວໃສທາງຂ້າງ ໃນລະກັບດຽວກັບ ໂຄມ ໄຟ ສີຂຽວ;
3. ສີຂອງໄຟສັນຍານຈະລາຈອນປະກອບມີ ສີແຕງ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ.

ມາດຕາ 135 ຄວາມໝາຍຂອງສີໄຟສັນຍານຈະລາຈອນແບບວິງມິນ

ໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ໄຟສີແຕງ ແມ່ນຫ້າມສັນຈອນເດັດຫາດ;
2. ໄຟສີເຫຼືອງ ແມ່ນໃຫ້ລະວັງ, ກຽມຢຸດລິດ;
3. ໄຟສີຂຽວ ແມ່ນໃຫ້ສັນຈອນໄດ້.

ມາດຕາ 136 ໄຟສັນຍານເປັນຮຸບລຸກສອນ

ໄຟສັນຍານທີ່ເປັນຮຸບລຸກສອນສີ ຂຽວ, ເຫຼືອງ, ແຕງ ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບໄຟສັນຍານແບບ ວິງມິນ ຊຶ່ງບັງຄັບໃຊ້ສະເພາະທິດທາງທີ່ລຸກສອນຊື້ໃປ ເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າລຸກສອນຊື້ໃປທາງຊ້າຍ ສາມາດລົງວຊ້າຍ ຫຼື ລົງວກັບໄດ້ ຖ້າບໍ່ຂັດກັບບໍາຍສັນຍານຈະລາຈອນທີ່ຕັ້ງຢູ່.

ໄຟສັນຍານລຸກສອນ ສີຂຽວ ທີ່ຕິດເຜີມໃສກັບໂຄມໄຟມິນ ສີຂຽວ ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງວໄປຕາມທິດທາງ ຂອງລຸກສອນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງ ຖ້າເປັນ ສີແດງ ໃຫ້ຢຸດ.

ມາດຕາ 137 ໄຟສັນຍານແບບສັນຍາລັກ

ໄຟສັນຍານທີ່ຮູ່ເປັນຮູບເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນ ຫຼື ລົດຖືບ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສະເພາະກັບຄົນຢ່າງ ຫຼື ຜູ້ຂີ່ລົດຖືບ ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າໄຟຮູ່ເປັນ ສີຂຽວ ແມ່ນໃຫ້ໄປໄດ້ ຖ້າເປັນ ສີແດງ ໃຫ້ຢຸດ.

ໄຟສັນຍານ ສໍາລັບລົດຖືບສາມາດໃຊ້ໄຟສັນຍານ ສາມ ສີ ແບບວົງມິນຄືກັບໄຟສັນຍານທີ່ໄປ ແຕ່ ຕ້ອງໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ແລະ ທາງດ້ານລຸ່ມ ຕ້ອງມີຮູບລົດຖືບຕິດໄວ້.

ມາດຕາ 138 ໄຟສັນຍານປະກອບສຽງ

ໄຟສັນຍານປະກອບສຽງ ນໍາໃຊ້ເຜື່ອເຕືອນໃຫ້ຄົນຜິການຕາ ໄດ້ຮູ່ກ່ຽວກັບເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າມທາງ ຫຼື ເວລາມີໄຟຂຽວ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງອຸບປະກອນສັນຍານດ້ວຍສຽງໃສ່ຕື່ມ.

ມາດຕາ 139 ໄຟສັນຍານຄວບຄຸມຊ່ອງຈະລາຈອນ

ການໃຫ້ສັນຍານເື່ອຄວບຄຸມການສັນຈອນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ ໂດຍສະເພາະຊ່ອງຈະລາຈອນ ທີ່ສາມາດ ປັບປຸງທິດທາງໄປ, ກັບໄດ້ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄຟສັນຍານຮູບ ສີ ຫຼູ່ຽມ ທີ່ມີແສງໄຟຮູ່ເປັນຮູບກາກະບາດ ໂຕ X ສີແດງ ແລະ ລຸກສອນ ສີຂຽວ ຊຶ້ງລຸ່ມ ເື່ອອະນຸຍາດ ຫຼື ຫ້າມສັນຈອນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ ທີ່ມີໄຟສັນຍານດັ່ງກ່າວ.

ໃນກໍລະນີຕ້ອງການເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຮູ່ລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງໂຄມໄຟເປັນຮູບລຸກສອນ ສີເຫຼືອງ ຊຶ້ງລຸ່ມ ເປັນມຸມຫັງຮູ່ງ ສີສິບໜ້າ ອົງສາ ໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເື່ອເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຮູ່ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ຊ່ອງຈະລາຈອນ, ການເປີກ-ປິດ ຊ່ອງຈະລາຈອນ ຊຶ້ງຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ຕ້ອງປັບປຸງຊ່ອງຈະລາຈອນ ຕາມທິດຂຶ້ນອກ ຂອງລຸກສອນ.

ໃນກໍລະນີໄຟສັນຍານຄວບຄຸມຊ່ອງຈະລາຈອນບໍ່ຮູ່ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຈະລາຈອນ ທີ່ມີໄຟສັນຍານດັ່ງກ່າວ.

ພາກທີ IX ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 140 ຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄປ

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ມີຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ທ່າລາຍ ປ້າຍ, ສັນຍານ, ເຄື່ອງໝາຍ ຈະລາຈອນ, ລວມທັງສ້າງສິ່ງເປີເປີເປົ້ອນ ແລະ ປິດບັງປ້າຍ ສັນຍານຈະລາຈອນ;
2. ຕິດບ້າຍທະບຽນລົດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ;
3. ຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ, ວາງເຄື່ອງຂ້າຍ, ຈັດຜິທີ ຕາມທາງໝວງ, ເທິງທາງຢ່າງ ແລະ ເຂດສະໜາງວຸນ ຂອງທາງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
4. ຫຼື້ນກິລາ ຕາມທາງໝວງ, ຖະໜົນ;
5. ກໍ່ສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ ອາຄານ, ສິ່ງປຸກສ້າງເຫື່ອມເອົາເຂດສະໜາງວຸນຂອງທາງໝວງ, ຖະໜົນ;

ມາດຕາ 141 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທາງຫວາງ

ບ້າມຜັນນຳໃຊ້ທາງຫວາງ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຂັບຂີ່ໃນສະພາບມືນເມົາ;
 2. ຂັບຂີ່ພາຫະນະໄວເກີນກຳນົດ, ຂັບຂີ່ເຈີດຊ້າຍເຈີດຂວາ, ຊ່ວງຊີ່ງພາຫະນະອື່ນ ດ້ວຍຄວາມປະໜາດ ແລະ ບໍ່ຖືກກົດຈະລາຈອນ;
 3. ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື, ເຄື່ອງຫຼືນເອເລັກໂຕຣນິກປະແດດຕ່າງໆ ໃນເວລາຢ່າງຂ້າມທາງ;
 4. ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື, ເບິ່ງໂທລະພາບ, ຮຸບພາບ ວິຊີດິ (VCD), ດິວິດິ (DVD) ເຄື່ອງຫຼືນ ເອເລັກໂຕຣນິກປະແດດຕ່າງໆ ໃນເວລາຂັບຂີ່;
 5. ຂັບຂີ່ລົດຈັກ, ລົດຖືບຖຸກຂະນິດຮຽງກັນທີ່ກົດຂວາງການສັນຈອນ;
 6. ຈອດລົດໃຫ້ຢ່າງຮຽງກັນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ກົດຂວາງການສັນຈອນ;
 7. ກັ້ງຄັນຮຶ່ມໃນເວລາຂັບຂີ່ລົດຈັກ, ລົດໄມ່ເປດ, ລົດຖືບ;
 8. ບັນທຸກຜູ້ໄດ້ຍສານເກີນຈໍານວນ, ສິນຄ້າເກີນນ້ຳໜັກ ຫຼື ຂະໜາດທີ່ກຳນົດ;
 9. ບັນທຸກວັດຖຸອັນຕະລາຍໄດ້ຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
 10. ສ້ອມແປງຢານພາຫະນະຢູ່ ກາງທາງ, ໃນຂົວ;
 11. ເປີດເຄື່ອງສຽງດັງເກີນກຳນົດໃນເວລາຂັບຂີ່;
 12. ແຂ່ງລົດທຸກຂະນິດຕາມເສັ້ນທາງໄດ້ຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
 13. ປະທ່ອນໄມ້, ຜິດໄມ້, ກ້ອນຫົນ ຫຼື ສິ່ງກົດຂວາງອື່ນ ທີ່ໜູນຕົນລົດໄວ້ຕາມທາງໝວງ;
 14. ລົດຕົນເຫຼັກຂຶ້ນຢຽບໜ້າທາງໝວງ;
 15. ລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫ້ຢັ້ງເຂົ້າໃນທາງຮ່ອມ;
 16. ຈອດລົດ ຫຼື ສ້າງສິ່ງກົດຂວາງກວມທາງຄົນຢ່າງ;
 17. ມີຜິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະມິດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

มาตรา 142 ข้อห้ามสำลับคืนป่าง

ห้ามถินปาง มิผิดติกำ ดังนี้:

1. ໃຊ້ໄທລະສັບ ແລະ ເຄື່ອງຫຼັ້ນເອເລັກໂຕຣນິກໃນເວລາຍ່າງຕາມທາງ, ຂໍາມທາງໝວງ ແລະ ຖະໜົນ;
 2. ຍ່າງຮຽງກັນເປັນໜ້າກະດານ, ເປັນຝຶງ, ເປັນແຜ ທີ່ກິດຂວາງການສັນຈອນ;
 3. ມີຝຶດຕິກຳເອີ້ນ ທີ່ເປັນການລະມິດກິດໝາຍ ແລະ ລະຫູບການ.

ມາດຕາ 143 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ຂັບຂຶ້ນ

ຫ້າມຜູ້ຂັບຂຶ້ນລົດ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຂັບຂຶ້ຍ້ານພາຫະນະ ໂດຍບໍ່ມີໃບຂັບຂຶ້ຍ້ານພາຫະນະ ຫຼື ມີໃບຂັບຂຶ້ຍ້ານພາຫະນະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມປະເທດຍານພາຫະນະ;
2. ຂັບຂຶ້ຍ້ານພາຫະນະ ເກີນຄວາມໄວ ທີ່ກິດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ ກຳນົດໄວ້;
3. ຂັບຂຶ້ຍ້ານພາຫະນະ ລວມທັງລົດຖືບເຈີດຊ້າຍ ເຈີດຂວາ, ຊ່ວງຊຶ້ງຍ້ານພາຫະນະອື່ນ ດ້ວຍ ຄວາມປ່ນໝາດ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກິດຈະລາຈອນ;
4. ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື, ເຄື່ອງຫຼື້ນເອເລັກໂຕຣນິກປະເທດຕ່າງໆ;
5. ຈອດລົດໃຫຍ່ຮຽງກັນຕາມທາງໝູວັງ, ຖະໜົນ ແລະ ຮ່ອມ ທີ່ກິດຂວາງການສັນຈອນ;
6. ກັ້ງຄົນຮື່ມໃນເວລາຂັບຂຶ້ນລົດຈັກ, ໂມບັດ, ລົດຖືບ;
7. ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານເກີນຈຳນວນ, ສິນຄ້າເກີນນ້ຳໜັກ ຫຼື ຂະໜາດ ທີ່ກຳນົດ;
8. ບັນທຸກວັດຖຸອັນຕະລາຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
9. ສ້ອມແປງລົດຢູ່ກາງທາງໝູວັງ, ຖະໜົນ, ຮ່ອມ ແລະ ກາງຂົວ;
10. ເປີດເຄື່ອງສຽງດັ່ງເກີນກຳນົດໃນເວລາຂັບຂຶ້ນ;
11. ແຂ່ງລົດທຸກຊະນິດ ຕາມທາງໝູວັງ, ຖະໜົນ ແລະ ຮ່ອມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
12. ປະທ່ອນໄມ້, ຜິດໄມ້, ກ້ອນຫົນ ຫຼື ສິ່ງກິດຂວາງອື່ນງໍ ທີ່ໝູນຕົນລົດໄວ້ຕາມທາງໝູວັງ, ຖະໜົນ ແລະ ຮ່ອມ;
13. ກິດຂວາງການສັນຈອນຂອງລົດອື່ນ ດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມໄວຕໍ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນ ຫຼື ກວມເສັ້ນແປ່ງ ຂ່ອງຈະລາຈອນ;
14. ແຕະຫ້າມລົ້ວເລື້ອຍໆ ໂດຍບໍ່ມີເຫດອັນຄວນ;
15. ຂັບຂຶ້ຍ້ານພາຫະນະທຸກປະເທດ ໄປຕາມ ບໍາຫາງ, ທາງສໍາລັບລົດຖືບ ແລະ ທາງຄົນຢ່າງ;
16. ຂັບຂຶ້ຍ້ານພາຫະນະ ໃນເວລາມື່ນເມື່າ, ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ, ເສບປາເສບຕິດ, ສານຄົມຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານຈົດໃຈ;
17. ຂັບຂຶ້ກິດຂວາງທາງຂະບວນລົດຝີເສດ ຫຼື ສອດແຊກເຂົ້າໄປໃນຂະບວນດັ່ງກ່າວ;
18. ຂັບຂຶ້ຍ້ານພາຫະນະເກີນກຳນົດເວລາທີ່ກິດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້, ຕາມ ສິນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາສີ;
19. ມີຜິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີນກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 144 ຂໍ້ຫ້າມ ສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບິກ

ຫ້າມຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບິກ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ໂອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ໜະນູນຂອງຜູ້ອື່ນ;
2. ຂາຍ, ມອບໂອນໂຄງການກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບິກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ຖືກຕາມປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດແລ້ວລົດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດໜີກ ກຳນົດ;
4. ນໍາໃຊ້ຍ້ານພາຫະນະທີ່ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການກວດກາຕັກນິກ, ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດແລ້ວລົດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດແລ້ວລົດ ພົມກຳນົດ;

5. ນໍາໃຊ້ວິດຂົນສົ່ງຂອງຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງການໄອທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;
6. ປອມແປງເອກະສານ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄົດ ຫຼື ໃຫ້ສິນບິນ ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງລັດເຜື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂົນສົ່ງທາງບິກ;
7. ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ປຶກບັງ, ປອມແປງ, ບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບັນຊີການເງິນທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິມາດຂົນສົ່ງ ຕໍ່ການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ຮັບເອົາຜູ້ຂັບລົດ ທີ່ບໍ່ມີໃບຂັບຂຶ້ນ, ບໍ່ມີມາລະຍາດ, ຕິດເຫຼົ້າ, ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ສິ່ງມືນເມີນຢືນງ;
9. ເອົາຂອບທາງເປັນບ່ອນບໍລິການ ແລະ ສ້ອມແປງລົດ, ຈອດຢາງລົດ ແລະ ບໍລິການອື່ນ ທີ່ເປັນການກິດຂວາງການຈະລາຈອນ;
10. ມີຜິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 145 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ

- ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
1. ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເປັນທີປີກສາ ຫຼື ເປັນພະນັກງານວິຊາການ ໃຫ້ວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບິກ;
 2. ເປີດແຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການປະມຸນໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງກິດຈະການຈະລາຈອນທາງບິກ;
 3. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄົດ, ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ, ຮັບສິນບິນ, ໃຊ້ອ່ານາດເກີນຂອບເຂດ, ປອມແປງເອກະສານ, ສ່ວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍ່ແໜ່ງ ເພື່ອຜິນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ຫຼຸ່ມຄະນະ;
 4. ເມີນເສີຍ ຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ກິດໜ່ວງຖ່ວງດີງ ເອກະສານກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບິກ, ເມີນເສີຍຕໍ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ;
 5. ຕັ້ງຈຸດກວດຍານພາຫະນະຕາມທາງໝູວງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
 6. ໃຊ້ວ່າຈາ ທ່າທິບໍ່ສຸພາບ, ນາບຊ່ີ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທາງ ແລະ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນລົດ;
 7. ມີຜິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 146 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານ

ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ສິ່ງສຽງດັງ, ສ້າງຄວາມວຸນວາຍ ຫຼື ກະທຳໄດ້ໜຶ່ງ ທີ່ເປັນການລົບກວນສະມາທີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນບໍ່ສະດວກໃນການບັງຄັບລົດ;
2. ຍືນຢູ່ກາງກະບະ ຫຼື ນັ້ງຂອບກະບະ, ໄຂປະຖາລິດໃນເວລາທີ່ລົດຢັງແລ່ນຢູ່;
3. ຖືມນໍ້າລາຍ ຫຼື ຖືມຂໍ້ໜໍ້ອອກຈາກລົດ;
4. ປ້ອນທິວ, ເຕັ້ນຂັນ ອອກຈາກລົດ ທີ່ກໍາລັງແລ່ນ, ໄຂປະຖາລິດ ຫຼື ໂດຍລົງລົດ ໃນເວລາລົດບໍ່ທັນຢຸດ;
5. ນັ້ງທີ່ຫຼັງຄາລິດ ຫຼື ນັ້ງທີ່ເຄື່ອງຂອງທີ່ບັນຫຼຸກ, ນັ້ງທີ່ລົດຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ;
6. ມີຜິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 147 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່ ລົດຖືບ ແລະ ລົດໄມ່ເປດ

ຫ້າມຜູ້ຂັບຂີ່ ລົດຖືບ ແລະ ລົດໄມ່ເປດ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ປ້ອຍເຂົາລົດ ໃນເວລາຂັບຂີ່;
2. ຊ້ອນທ້າຍ ໂດຍບໍ່ມີແຢ່ງຊ້ອນ ຫຼື ເອົາເດັກນ້ອຍຕໍ່ກ່ວາ ຫ້າປີ ຊ້ອນທ້າຍ ໂດຍບໍ່ມີເບະນັ້ງສະພະ;
3. ບັນທຸກເຄື່ອງຂອງທີ່ມີຄວາມຍາວເກີນ ຫົ່ງ ແມ່ດ ຈາກທ້າຍລົດ ແລະ/ຫຼື ຫົວລົດ, ມີຄວາມກວ່າງເກີນ ຂ້າງລະ ຫ້າສີບ ຊັງຕິແມ່ດ ຫຼື ບັນທຸກເຄື່ອງຂອງທີ່ກິດຂວາງການບັນຊາລົດ;
4. ຂັບຂີ່ລົດບໍ່ໃສໝວກກັນກະທິບ ສໍາລັບລົດໄມ່ເປດ;
5. ຂັບຂີ່ຕາມທາງມ້າລາຍ;
6. ຂັບຂີ່ລົດແກ່ກັນ ອີກເວັ້ນແກ່ລົ້ນທີ່ບັນທຸກເຄື່ອງຂອງຮັບໃຊ້ ໃນການເດີນທາງໄກ ທີ່ອອກແບບໃຊ້ ສໍາລັບລົດຖືບ ຫຼື ລົດໄມ່ເປດໄດຍສະພະ;
7. ມີຜິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ຟາກທີ X

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ

ມາດຕາ 148 ອີງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກິງ ຫຼັງເປັນ ເຈົ້າການປະສານສົມທິບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ບັນດາກະຊວງ, ອີງການອື່ນ ແລະ ອີງການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ອີງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ປະກອບມີ:

1. ກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
2. ພະແນກໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຫ້ອງການໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ແກສະນາ, ນະຄອນ;
4. ອີງການປົກຄອງບ້ານ.

ມາດຕາ 149 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີ ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ລວມທັງຜົນຂະໜາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ;
2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;
3. ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງປ້າຍ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາຈະລາຈອນທາງບິກ;

4. ຄົ້ນຄວ້າ ຈັດສັນງົບປະມານ ສໍາລັບງາງກາງຄວາມປອດໄພທາງໜູວງ ໃຫ້ແກ່ຜະແນກໄຍທາທິການ ແລະ ຂົນສິ່ງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂະເໜີງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ຜິກອົບຮົມຄຸຟິກ ຂອງຜະແນກໄຍທາທິການ ແລະ ຂົນສິ່ງ, ຜະແນກາກນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄ່າຮອງທຸກ ແລະ ຕ່ານີສິ່ງຂ່າວ ຂອງປະຊາຊົນ ຕ່າກບວງກາງ ຈະລາຈອນທາງບິກ;
7. ກວດສອບ ຄວາມປອດໄຟໃນການສັນຈອນຕາມທາງໜູວງ ແລະ ຖະໜົນ ລວມທັງ ກວດກາ, ແກ້ໄຂ ຈຸດທີ່ມັກເກີດອຸບປະກິເຫດຕາມທາງໜູວງ ແລະ ຖະໜົນ;
8. ປະສານສົມທຶນ ກັບກົມຕ່າງໆ ຈະລາອນ ລົງກວດກາສະຖານທີ່ເກີດອຸບປະກິເຫດ;
9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງາງການກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປິກກະຕິ;
10. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລົບຮົບການ.

ມາດຕາ 150 ສີດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງກະຊວງບ້ອາກັນຄວາມສະຫງົບ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີ ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່
ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

1. ປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງ ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນການ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປິກ;
 2. ໂຄສະນາຜິຍແຜ່ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນການ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປິກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະທິດ;
 3. ປະສານສິມທີບກັບ ກະຊວງໄອທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃນການຈັດຕັ້ງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ກົດຈະລາຈອນທາງປິກ ໃຫ້ແກ່ຜະນັກງານ, ປະຊາຊົນ, ຜູ້ຂັບຂື້ນ ຢູ່ຂັ້ນ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 4. ກວດກາເອກະສານຂອງ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ຂັບຂື້ນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ນໍາໃຊ້ມາດຕະການປັບໃຫນ ຕໍ່ຜູ້ລະມິດກົດຈະລາຈອນທາງປິກ;
 5. ກັກ ຜູ້ຂັບຂື້ຍານພາຫະນະທີ່ລະມິດກົດຈະລາຈອນທາງປິກທີ່ເກີດອຸບປະກິເຫດ ຊິ່ງມີຄົນບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ, ກັກ ຫຼື ຍິດ ຍານພາຫະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄວ້ ເຜື່ອດໍາເນີນຄະດີ;
 6. ຮັບ ແລະ ບັນທຶກ ແຈ້ງຄວາມ ກ່ຽວກັບຄະດີອຸບປະກິເຫດການຈະລາຈອນທາງປິກ, ອອກຄໍາສົ່ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການສືບສວນ-ສອບສວນ ລວມທັງຕ່າງໆ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຜື່ອດໍາເນີນຄະດີ;
 7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປິກ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ້າງເປັນປົກກະຕິ;
 8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະກິບຕາຫັນທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 151 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງແຜນກາໂຍກາທິການ ແລະ ອົບສື່ງ ແຮວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບີກ ພະແນກໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອາດີນ ດັ່ງນີ້:

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານ ກິດຈະລາອນທາງເປີກ:

2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, ນະໂໄຍບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງປ້າຍ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍສັນຍານ ຈະລາຈອນທາງບົກ;
4. ປະສານສົມທິບ ກັບກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະໜົງບົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຈັດຕັ້ງ ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
5. ກວດສອບ ຄວາມປອດໄພໃນການສັນຈອນ ຕາມທາງຫຼວງ ແລະ ຖະໜົນ ລວມທັງກວດກາ ປ້າຍ, ສັນຍານ, ເຄື່ອງໝາຍ ຈະລາຈອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບດໍານານຄວາມປອດໄພ, ຈຸດທີ່ມີກົດອຸບປະຕິເຫດ ຕາມທາງຫຼວງ ແລະ ຖະໜົນ;
6. ປະສານສົມທິບ ກັບກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະໜົງບົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ລົງກວດກາ ສະຖານທີ່ເກີດອຸບປະຕິເຫດທີ່ມີຄົນບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ;
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ໃຫ້ກະຊວງໂຍຫາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

- ມາດຕາ 152 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະໜົງບົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະໜົງບົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ, ນະໂໄຍບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ;
 2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, ນະໂໄຍບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 3. ຈັດຕັ້ງການກວດກາການຈະລາຈອນທາງບົກ ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 4. ກວດກາເອກະສານຂອງ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ນໍາໃຊ້ມາດຕະການປັບໃຫນ ຕໍ່ຜູ້ລະມິດກົດຈະລາຈອນທາງບົກ;
 5. ລະຍາຍການສັນຈອນ ຜ້ອມທັງປະຈຳການປົກກະຕິ ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄະດີອຸບປະຕິເຫດຕາມ ທາງຫຼວງ ແລະ ຖະໜົນ ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 7. ສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສໍານິກ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບກົດຈະລາຈອນ ທາງບົກ ໂດຍມີການປະສານສົມທິບກັບຜະແນກໂຍຫາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 8. ຕິດຕາມນກວດກາ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ກົດຈະລາຈອນ ຂອງຜູ້ຂັບຂຶ້ນ ແລະ ຍານພາຫະນະ ທຸກຊະນິດຕາມທາງຫຼວງ ແລະ ຖະໜົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດເຜື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງການຈະລາຈອນ;
 9. ກັກ ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຍານພາຫະນະ ທີ່ລະມິດກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ທີ່ເກີດອຸບປະຕິເຫດ ທີ່ມີຄົນບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ, ກັກ ຫຼື ຍົດ ຍານພາຫະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄວ້ ເຜື່ອດຳເນີນຄະດີ;
 10. ຮັບ ແລະ ບັນທຶກ ເຈັງຄວາມ ກ່ຽວກັບຄະດີອຸບປະຕິເຫດການຈະລາຈອນທາງບົກ, ອອກຄໍາສັ່ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການສືບສວນ-ສອບສວນ ລວມທັງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ຊ່ວຊານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຜື່ອດຳເນີນຄະດີ;

11. ເກັບກຳ, ສັງລວມ ສະຖິຕິອຸບປະຕິເຫດ ແລະ ປະລິມານການສັນຈອນຕາມທາງໝວງ ແລະ ຖະໜົນ ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປິກ ໃຫ້ກະຊວງ ບ້ອງກັນຄວາມສະຫຼັບ, ອີງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 153 ສີດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການ ໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ, ເຫດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ຫ້ອງການໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ,
ເຫດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສີດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດ້ວຍ:

1. ຈັດຕັ້ງປະກິບດະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ;
 2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ພາຍໃນ ເມືອງ, ໜັດສະບານ, ນະຄອນ;
 3. ສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ບຸກຈິດສຳນັກ ໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ໂດຍມີການປະສານສົມທີບກັບກອງບັນຊາການບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ໜັດສະບານ, ນະຄອນ ແລະຫ້ອງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ກວດສອບຄວາມປອດໄພຕາມ ທາງໜູວັງ ແລະ ຖະໜົນ ລວມທັງກວດກາ ແລະ ປຶກປັກຮັກສາບົາຍ, ສັນຍານ, ເຄື່ອງໝາຍ ຈະລາຈອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຈຸດທີ່ມັກເກີດອຸບປະຕິເຫດຕາມທາງໜູວັງ ແລະ ຖະໜົນ;
 5. ປະສານສົມທີບ ກັບກອງບັນຊາການບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ໜັດສະບານ, ນະຄອນ ລົງກວດກາສະຖານທີ່ເກີດອຸບປະຕິເຫດທີ່ມີຄືນບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ;
 6. ສະໜູບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະກິບດວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ໃຫ້ແຜແນກໄອຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອົງການປົກຄອງ ເມືອງ, ໜັດສະບານ, ນະຄອນ ຢ້າງເປັນປົກກະຕິ;
 7. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະກິບດ້ານທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 154 ສີດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງ, ໜ້າສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປິກກອງ ບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງ,
ໜ້າສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສີດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

1. ຈັດຕັ້ງປະກິບດະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ;
 2. ໂຄສະນາຜິຍແຜ່ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບິກ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
 3. ກວດກາງານຈະລາຈອນທາງບິກ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
 4. ກວດກາເອກະສານຂອງ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ຂ້າບຂໍ້, ສຶກສາອົບຮົມ, ນໍາໃຊ້ມາດຕະການປັບໃໝ່ ຕໍ່ຜົນລະເມີດກົດຈະລາຈອນທາງບິກ;

5. ລະນາຍການສັນຈອນ ຜ້ອມທັງປະຈຳການປົກກະຕິ ພາຍໃນເມືອງ, ແກຊະບານ, ນະຄອນ;
6. ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄະດີອຸບປະກິເຫັດຕາມ ທາງໜູວັງ ແລະ ຖະໜົນ ພາຍໃນເມືອງ, ແກຊະບານ, ນະຄອນ;
7. ສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາຜິຍແຜ່ ແລະ ບຸກຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບກົດຈະລາຈອນ ທາງປົກ ໂດຍມີການປະສານສົມທິບກັບຫ້ອງການໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ, ແກຊະບານ, ນະຄອນ ແລະ ຫ້ອງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄີລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ກົດຈະລາຈອນ ຂອງຜູ້ຂັບຂຶ້ຢານພາຫະນະ ທຸກຊື້ນິດຕາມທາງໜູວັງ ແລະ ຖະໜົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຟື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະຽບຮູບຮົບຮ້ອຍ ຂອງການຈະລາຈອນ;
9. ເຕັບກຳ, ສັງລວມ ສະຖິຕິອຸບປະກິເຫັດ ແລະ ປະລິມານການສັນຈອນຕາມທາງໜູວັງ ແລະ ຖະໜົນ ພາຍໃນ ເມືອງ, ແກຊະບານ, ນະຄອນ;
10. ລົງຕັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຜິສຸດຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບການຕິດອຸບປະກິເຫັດ ພາຍໃນ ເມືອງ, ແກຊະບານ, ນະຄອນ;
11. ສະໜູບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປົກ ໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ເມືອງ, ແກຊະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງເປັນ ປົກກະຕິ;
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະຽບການ.

ມາດຕາ 155 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປົກ ອົງການປົກຄອງບ້ານມີ ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຕັ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ຄໍາສັ່ງ, ຂໍຕົກລົງ, ຄໍາແນ່ນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປົກ;
2. ບຸກລະດົມປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາ ບ້າຍສັນຍານ, ໄຟສັນຍານ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ຈະລາຈອນ ຕາມທາງໜູວັງ ແລະ ຖະໜົນ ໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ ຜ້ອມທັງລາຍງານການເປົ່າເສຍຫາຍ ຂອງບ້າຍ, ໄຟສັນຍານ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫ້ອງການໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ, ແກຊະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງຫັນການ;
3. ອໍານວຍຄວາມສະກວກ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫ້າທີ່ ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງປົກ ລວມທັງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະກວກ ໃນການແກ້ໄຂຄະດີອຸບປະກິເຫັດພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ;
4. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະກິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະຽບການ.

ມາດຕາ 156 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງຂະໜາງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂະໜາງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຖະໜູນຂ່າວ, ວັດທະນະກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ, ອົງການກາແດງລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງໝາຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ໃນການປະສານສົມທິບ, ອໍານວຍຄວາມສະກວກ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ກັບອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງປົກ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 157 ເນື້ອໃນກວດກາ

ກວດກາວຽງຈາກກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້:

1. ກວດປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍກົດຈະລາຈອນທາງບົກ;
2. ກວດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານ ກົດຈະລາຈອນທາງບົກ;
3. ກວດປະຕິບັດແຜນງານ, ໄຄງການ ແລະ ກົດຈະກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົດຈະລາຈອນທາງບົກ;
4. ກວດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ.

ມາດຕາ 158 ຮູບກວດກາ

ກວດກາ ມີ ສາມ ຮູບກວດ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ກວດກາແບບຮົບດ່ວນ.

ກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນ ກວດກາຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ມີກໍານົດ ເວລາທີ່ແມ່ນອນ.

ກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ກວດກາອອກແຜນ ເມື່ອຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດກາໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ກວດກາແບບຮົບດ່ວນ ແມ່ນກວດກາ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດກາ ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ພາກທີ XI ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະຈົມິດ

ມາດຕາ 159 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ, ມີຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານດີເຕັ້ນໃນກວດປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ກວດປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄວາມປອດໄພຕາມທາງໜູວັງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການ ຈະລາຈອນ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທາງໜູວັງ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ່າຍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 160 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະຈົມິດ

ບຸກຄົນ, ມີຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະມິດດໍາລັດສະບັບນີ້ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ່, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແຜ່ງ ຫຼື ດໍາເນີນຄະດີຕາມແຕ່ລະກໍລະນີເປົາ ຫຼື ໜັກ.

ມາດຕາ 161 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ

ບຸກຄົນ, ມີຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ຫ້າມທີ່ມີລັກສະນະປົາ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກ່າວເຕືອນ.

ມາດຕາ 162 ມາດຕະການທາງວິໄນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຈະລາຈອນທາງບົກ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ຫ້າມທີ່ມີລັກສະນະເບົາຊື່ບໍ່ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຈິງໃຈລາຍງານການກະທຳຜິດ, ຫຼືບໜີກຈາກຄວາມຜິດຂອງຕົນ ຈະຖືກລົງວິໄນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ກ່າວເຕືອນ ຄວາມຜິດ, ໂຈການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງິນເດືອນ ຫຼື ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການ.

ມາດຕາ 163 ມາດຕະການປັບໃໝ່

ບຸກຄົນ, ນິຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີ້ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ຕາມແຕ່ລະກໍາລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ຂັບຂຶ້ຢານພາຫະນະໃນສະພາບມີນເມີນເກີນອັດຕາທີ່ກໍານົດ;
2. ຂັບຂຶ້ຢານພາຫະນະດ້ວຍຄວາມໄວເກີນກໍານົດ;
3. ຂັບຂຶ້ລົດຈັກບໍ່ໃສໝວກກັນກະທິບ;
4. ກັ້ງຄັນຮົ່ມຂຶ້ລົດຈັກ;
5. ໃຊ້ໂທລະສັບ, ເບິ່ງໂທລະພາບ ຫຼື ຫຼົ້ນເຄື່ອງເອເລັກໄຕນິກໃນເວລາຂັບຂຶ້;
6. ລະມິດໄຟອໍານາດ, ປ້າຍສັນຍານ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນທາງບົກ;
7. ບໍ່ມີໃບຂັບຂຶ້ຕາມປະເພດຍານພາຫະນະທີ່ຕົນຂັບ, ບໍ່ມີເອກະສານຍານພາຫະນະ;
8. ແລ່ນຜິດທາງທີ່ກໍານົດໄວ້;
9. ແລ່ນລົດທີ່ມີສຽງດັງເກີນມາດຕະຖານ;
10. ໄຕ້ໄຟຕາສູງບໍ່ຖືກຕາມກິດຈະລາຈອນ;
11. ບໍ່ໄຕ້ໄຟຕາໃນເວລາຄໍາມືດ;
12. ໄຕ້ໄຟຕາດຽວສໍາລັບລົດສີລັ້ນຂັ້ນໄປ;
13. ບໍ່ໄຕ້ໄຟຕາ ໃນຍາມກາງເວັນ ເວລາສະພາບອາກາດມີດມືວ ເຊັ່ນ ຜົນຕົກແຮງ, ໝອກລົງໝາ, ຂຶ້ຜູ້ນິ່ງ;
14. ມີຄວັນດຳ, ຄ້ວນຂາວ ເກີນມາດຕະຖານ;
15. ບໍ່ມີຫ້າມລົ້ງ ຫຼື ບໍ່ມີມາດະຖານ, ບໍ່ມີແວ່ນສ່ອງຫຼັງ;
16. ສ້າງຄວາມເປີເປື້ອນ ຫຼື ສິ່ງກິດຂວາງຕາມທາງຫຼວງ;
17. ບັນຫຼຸກເກີນນ້ຳໜັກ, ເກີນຂະໜາດ, ເກີນຈໍານວນ;
18. ດັດແປງເຕັກນິກຂອງຍານພາຫະນະໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
19. ລະເມີດກິດຈະລາຈອນ, ກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສໍາລັບອັດຕາປັບໃໝ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງໆທາງ.

ມາດຕາ 164 ມາດຕະການທາງແຟ່ງ

ບຸກຄົນ, ນິຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີ້ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.

ມາດຕາ 165 ມາດຕະການທາງອາຍາ

ບຸກຄົນ, ນິຕີບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ລະເມີດດໍາລັດສະບັບນີ້ ຊຶ່ງເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກລົງໂທດ ຕາມກິດໝາຍອາຍາ.

ມາດຕາ 166 ມາດຕະການໂທດຟີມ

ນອກຈາກຖືກມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 161, 162, 163 ແລະ ມາດຕາ 164 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ແລ້ວ ຜູ້ກະທຳຜິດຍັງຈະຖືກປະຕິບັດໂທດຟີມ ເປັນຕົ້ນ ການຕັດຄະແນນໃບຂັບຂຶ້າຍານພາຫະນະ ຫຼື ຖອນໃບຂັບຂຶ້າຍານພາຫະນະ ຕາມລະບຽບການ.

ການໂຈ ຫຼື ສະເໜີຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບິກ.

ຝາກທີ XII ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 167 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ ກະຊວງໄອທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້.

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມດຳລັດສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 168 ຜົນສັກສິດ

ດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ໄດ້ລົງຈິດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສືບຫ້າວັນ ລັດຖະການ.
ຫຼູ

ຕາງໜ້າ ລັດຖະການ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ນາຍກລັດຖະມົນຕີ



ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ
ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກົດຈະລາຈອນທາງບົກ

1. ບ້າຍຕື່ອນອັນຕະລາຍ

ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ
 1.1	1.1 ຜ່ານທາງລົດໄຟ ມີແນວກັນ ຫຼື ມີຄືນຄວບຄຸມ. ກ່ອນຈະຂັບລົດຜ່ານປ້າຍນີ້ໄປຄວນຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ແລະ ກຽມຢຸດ ເນື້ອມສົງສັນຍານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ເນື້ອເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປິດທາງ.
 1.2	1.2 ທາງຂ້າງໜ້າມີທາງລົດໄຟທີ່ບໍ່ມີແນວກັນ ຫຼື ບໍ່ມີຄືນຄວບຄຸມ. ໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົງ, ສັງເກດເບິ່ງລົດໄຟຈາກທາງກ້າຂວາ, ກ້າຊ້າຍ ຕ້າເຫັນວ່າມີລົດໄຟແລ້ວມາ ໃຫ້ປຸດລົດທ່າງຈາກລາງລົດໄຟປ່າງໜ້ອຍ ທ້າ ແມ່ດ, ເນື້ອເຫັນວ່າປອດໄພແລ້ວຈຶ່ງໄປຕໍ່ໄດ້.
 1.3.1 1.3.2	1.3 ຈໍານວນສາຍທາງລົດໄຟ. 1.3.1 ທາງລົດໄຟທີ່ມີທາງດ່ວງ; 1.3.2 ທາງລົດໄຟທີ່ມີທາງຄຸ່ງ.
 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6	1.4.1-1.4.6 ເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າໄກຈະເຖິງທາງລົດໄຟ. ຢູ່ເສັ້ນທາງນອກເຂດຊຸມຊັນໃນໄລຍະ ສາມຮ້ອຍ ແມ່ດ, ສອງຮ້ອຍ ແມ່ດ ແລະ ຫົ່ງຮ້ອຍ ແມ່ດ ຕາມລຳດັບ.
 1.5	1.5 ຂ້າງໜ້າມີທາງລົດລາງຕັດຜ່ານ.
 1.6	1.6 ທາງຄົບສະເໜີກັນ. ລົດທີ່ຢູ່ທາງກ້າຂວາມີທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກົດຂວາງ ມີສິດໄປກ່ອນ. ທາງສີແຍກສະເໜີກັນເອັນວ່າເປັນທາງຄົບທາງແຍກທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ, ເປັນທາງແຍກທີ່ມີປະລິມານການສັນຈອນໜ້ອຍກວ່າ ສອງຮ້ອຍ ຄັນຕໍ່ວັນ.
 1.7.1 1.7.2 1.7.3	1.7.1-1.7.3 ທາງນ້ອຍຄົບທາງໃຫຍ່. 1.7.1 ທາງນ້ອຍຕັດກັບທາງໃຫຍ່; 1.7.2 ທາງນ້ອຍຄົບທາງໃຫຍ່ກ້າຂວາ; 1.7.3 ທາງນ້ອຍຄົບທາງໃຫຍ່ກ້າຊ້າຍ.
 1.8	1.8 ຂ້າງໜ້າເປັນທາງວົງວຽນ. ໃຫ້ລົງວໄປຕາມທິດຂອງລູກສອນ ແລະ ປ່ອຍທາງໃຫ້ລົດທີ່ຢູ່ໃນວົງວຽນໄປກ່ອນ.
 1.9	1.9 ທາງແຍກຂ້າງໜ້າມີສັນຍານດ້ວຍແສງໄຟ.

 1.10	<p>1.10 ຂົວເຕືອງ ຫຼື ຂົວຍົກ ຫຼື ເຮືອບັກ. ທາງຂ້າງໜ້າມີຂົວຍົກທີ່ອາດຈະຖືກເປີດເພື່ອໃຫ້ເຮືອແລ້ວຜ່ານໄປ-ມາ ຫຼື ເປັນຂົວເຕືອງ.</p>
 1.11	<p>1.11 ທາງສຸດຢູ່ແຄມຕາຟັງນ້າ. ບອກໃຫ້ຮູວ່າ ທາງສິນສຸດຢູ່ແຄມນ້າ ຫຼື ທາງລົງບຕາມແຄມນ້າ.</p>
 1.12.1 1.12.2	<p>1.12 ທາງໂຄ້ງອັນຕະລາຍ. 1.12.1 ທາງໂຄ້ງໄປທາງກ້າຂວາ; 1.12.2 ທາງໂຄ້ງໄປທາງກ້າຊ້າຍ.</p>
 1.13.1 1.13.2	<p>1.13 ທາງທົບສອກອັນຕະລາຍ. 1.13.1 ເລີ່ມຈາກທາງກ້າຂວາ; 1.13.2 ເລີ່ມຈາກທາງກ້າຊ້າຍ.</p>
 1.14	<p>1.14 ທາງລົງຄ້ອຍສູງຊັ້ນ. ທາງຂ້າງໜ້າເປັນທາງລົງພູທີ່ມີຄວາມຊັ້ນເປັນເປີເຊັ້ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປ້າຍ, ຕ້ອງຂັບລິດໃຫ້ຊ້າລົງ, ໃຊ້ເຕຍຕໍ່ ແລະ ແນບເຂົ້າທາງກ້າຂວາໃຫ້ຫຼາຍ; ຫ້າມປ່ຽນເຕັມ, ປິດເຕຍຫວ່າງ ຫຼື ມອດຈັກລິດ ຢ່າງເຕັດຂົດ.</p>
 1.15	<p>1.15 ທາງຂຶ້ນຄ້ອຍສູງຊັ້ນ. ທາງຂ້າງໜ້າເປັນທາງຂຶ້ນພູທີ່ມີຄວາມຊັ້ນເປັນເປີເຊັ້ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປ້າຍ ຜູ້ຂັບຂໍ້ອາດຈະແນມບໍ່ເຫັນລິດທີ່ສອນທາງມາ ຕ້ອງຂັບລິດໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະ ແນບເຂົ້າທາງກ້າຂວາໃຫ້ຫຼາຍ.</p>
 1.16	<p>1.16 ທາງມື່ນ. ທາງຂ້າງໜ້າອາດເກີດອຸບປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍ ຕ້ອງຂັບລິດໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະ ລະວັງລິດມື່ນທະໄຫຼຸ ບໍ່ຄວນຢູ່ບ້າມລັ້ງ, ການຢຸດລິດ, ການຜ່ອນຄວາມໄວ ຫຼື ການລັງວລິດໃນທາງມື່ນ ຕ້ອງຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພື້ນເສດ.</p>
 1.17	<p>1.17 ທາງຫຼຸບໂນນ. ບ່ອນທາງທີ່ເປັນຄືນ, ທາງຫຼຸບໂນນ ຫຼື ທາງທີ່ມີໜ້າທາງບໍ່ຮາບພຽງດີ.</p>
 1.18	<p>1.18 ລົດກະໂດດ. ທາງຂ້າງໜ້າມີການປ່ຽນລະດັບຢ່າງກະຫັນຫັນ ເຊັ້ນ ບໍລິເວນສັນຂົວ, ທາງຂ້າມທີ່ລະບາຍນ້າ ແລະ ຄົນຄຸຄວບຄຸມຄວາມໄວ ຕ້ອງຂັບລິດໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງ.</p>
 1.19	<p>1.19 ທາງມີຫິນຝຶງ. ຕອນທາງທີ່ອາດຈະມີຫິນແຮ່, ຫິນຂົບທີ່ໃຊ້ປຸ້ຫ້າທາງ ຝຶງອອກຈາກຕືນລິດທີ່ແລ້ວສອນທາງກັນ ຫຼື ແລ້ວໄປໃນທິດທາງດງວກັນ, ຕ້ອງຂັບລິດໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງ.</p>

 1.20	1.20 ແຄມທາງອັນຕະລາຍ. ແຄມທາງ ທີ່ມີການປ່ຳເພີ, ເສຍຫາຍ, ທາງແຄມເຫວ ຊຸ່ງມີຄວາມສົງ ທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.
1.21.1  1.21.2  1.21.3 	1.21.1-1.21.3 ທາງຮອມໄປໜ້າ ຫຼື ຊອງຈະລາຈອນຫຼຸດລົງ. 1.21.1 ຈາກຫັງສອງກໍ້າ; 1.21.2 ຈາກກໍ້າຂວາ; 1.21.3 ຈາກກໍ້າຊ້າຍ.
 1.22	1.22 ທາງແຄບເຂົ້າຂົວ. ເຕືອນລະວັງທາງໜ້າຊອງຈະລາຈອນຈະແຄບລົງ ແລະ ເປັນທາງເຂົ້າຂົວ.
 1.23	1.23 ທາງຂ້າງໜ້າມີການສັນຈອນສອງທິດທາງ. ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໃກ້ຈະສຸດເຂດທາງ ການສັນຈອນທິດທາງດຽວແລ້ວ.
 1.24	1.24 ຜ່ານທາງຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ.
 1.25	1.25 ເດັກນ້ອຍ. ທາງຂ້າງໜ້າມີໂຮງຮຽນຢູ່ແຄມທາງ ຄວນຂັບລິດໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະ ລະມັດລະວັງອຸບປະຕິເຫດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບເດັກນ້ອຍ. ຖ້າເດັກນັກຮຽນກໍາລັງຂ້າມທາງຕ້ອງຢຸດລິດໃຫ້ນັກຮຽນຂ້າມໄປກ່ອນໂດຍປອດໄພ. ຖ້າເປັນຊ່ວໂມງທີ່ໂຮງຮຽນກໍາລັງມີການສອນບໍ່ຄວນບີບແກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງດັງລົບກວນເຕັດຂາດ.
 1.26	1.26 ຂ້າງໜ້າຕັດກັບທາງລິດຖືບ.
 1.27	1.27 ທາງກໍາລັງມີການສ້ອມແປງ.
 1.28	1.28 ສັດລັງ. ຕອນທາງທີ່ມີການເຕືອນຢ່າຍສັດ ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ມີການລັງລັດເປັນປະຈຳ ຊຸ່ງອາດຈະມີສັດອອກມາຢ່າງຕາມເສັ້ນທາງ.
 1.29	1.29 ສັດປ່າ. ຕອນທາງທີ່ມັກມີສັດປ່າຂ້າມທາງ.

2. ប័យបន្ទាន់សិទ (Priority Signs)

ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ
2.1 	2.1 ທາງໃຫຍ່. ໝາຍເຖິງທາງທີ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການສັນຈອນຕາມທາງຄົບ ຫຼື ທາງແຍກ. ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນທາງໃຫຍ່ມີສິດໃນການຂັບຂຶ້ນລົດ ຜ່ານທາງຄົບ ຫຼື ທາງແຍກ ໄປກ່ອນລົດທີ່ມາຈາກທາງນັ້ນຍ.
2.2 	2.2 ສຸດເຊັດທາງໃຫຍ່. ໝາຍເຖິງທາງ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ເປັນທາງໃຫຍ່ ໄດ້ສິນສຸດລົງ ເມື່ອຄົບກັບທາງອື່ນທີ່ເປັນທາງໃຫຍ່ກວ່າ. ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງປ້ອຍທາງໃຫ້ລົດຄົນອື່ນ ໄປກ່ອນ.

3. ប័យចាម (Prohibitory or Restrictive Signs)

ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ
	3.1 ຫ້າມເຂົ້າ. ຫ້າມລົດທຸກປະເພດ ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນທາງທີ່ມີບ້າຍນີ້ຕັ້ງຢູ່.
	3.2 ຫ້າມການສັນຈອນ. ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດທຸກປະເພດ.
	3.3 ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດສື່ລື້ຂຶ້ນໄປ ທຸກປະເພດ. ລວມທັງລົດສາມລົ້.
	3.4 ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດບັນທຸກ. ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດບັນທຸກ ທີ່ມີນໍາລວມເຕີນ ສາມພັນຫ້າຮ້ອຍ ກີໂລງໝາມ ຫຼື ນ້ຳຫັນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບ້າຍ ລວມທັງລົດລາກແກ່.
	3.5 ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດຈັກ.
	3.6 ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດໄຖນາ ແລະ ກິນຈັກກະສິກຳທຸກປະເພດ.

	3.7 ห้ามกานสัมจอนของลิดลาภແກ່ຫາງລາກ ແລະ ເຖິງຫາງລາກ ທຸກປະເພດ ລວມທັງລິດແກ່ກັນ.
	3.8 ห้ามການສັນຈອນຂອງລິດມ້າ ຫຼື ກວງນ. ທີ່ລາກແກ່ດ້ວຍແຮງສັດ ລວມທັງການ ເຄື່ອນຍ້າຍສັດລົງ.
	3.9 ห้าມການສັນຈອນຂອງລິດຖົບ ແລະ ລິດໄມປະເພດ.
	3.10 ຫ້າມຄົນຢ່າງ. ຫ້າມຄົນເຂົ້າໄປຢ່າງຕາມທາງທີ່ມີບ້າຍນີ້ ຂູ່ເປັນທາງທີ່ລິດແລ້ນ ດ້ວຍຄວາມໄວສູງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນຢ່າງຕາມທາງ ຫຼື ຢ່າງຂ້າມ ທາງ.
	3.11 ຈຳກັດນີ້ໜັກບັນທຸກສູງສຸດ. ຫ້າມລິດບັນທຸກເຄື່ອງຂອງ ທີ່ມີນີ້ໜັກລວມເກີນທີ່ ກຳນົດໄວ້ໃນບ້າຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນທາງນີ້.
	3.12 ນີ້ໜັກລົງເພົາຈຳກັດ. ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລິດຂົນສົ່ງ ທີ່ມີນີ້ໜັກລົງເພົາ ໃດ ພຶ້ງ ເກີນກວ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບ້າຍ.
	3.13 ລວງສູງຈຳກັດ. ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລິດຂົນສົ່ງທຸກປະເພດ ທີ່ບັນທຸກເຄື່ອງ ຂອງ ຫຼື ລິດເປົ່າ ທີ່ມີຄວາມສູງເກີນກວ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບ້າຍ.
	3.14 ຄວາມກ້ວາງຈຳກັດ. ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລິດຂົນສົ່ງທຸກປະເພດ ທີ່ບັນທຸກ ເຄື່ອງຂອງ ຫຼື ລິດເປົ່າ ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງເກີນກວ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບ້າຍ.
	3.15 ລວງຍາວຈຳກັດ. ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລິດຂົນສົ່ງທຸກປະເພດ ທີ່ບັນທຸກເຄື່ອງ ຂອງ ຫຼື ລິດເປົ່າ ທີ່ມີຄວາມຍາວເກີນກວ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບ້າຍ.
	3.16 ໄລຍະຫ່າງຕາມຫຼັງຈຳກັດ. ຫ້າມແລ່ນຕາມຫຼັງລິດຄັນທາງໜ້າດ້ວຍໄລຍະຫ່າງໜ້າ ອຍກວ່າ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບ້າຍ
	3.17 ຫ້າມສືບຕໍ່ສັນຈອນ. 3.17.1 ດ້ານກວດກາຂອງພາສີ. ຫ້າມລິດສືບຕໍ່ສັນຈອນເພື່ອໃຫ້ພາສີກວດກາ; 3.17.2 ຫາງອັນຕະລາຍ. ຫ້າມລິດເຂົ້າໄປ ເນື່ອງຈາກຫາງຂ້າງໜ້າເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ ມີອຸບປະຕິເຫດ, ຫາງເປົ່າເພົ່າ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນງາຈາໄພທຳມະຊາດ;
	3.17.3 ຢຸດກວດກາ. ລິດທຸກຄັນຕ້ອງຢຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ.
	3.18 ຫ້າມລົງວ. 3.18.1 ຫ້າມລົງວຂວາ; 3.18.2 ຫ້າມລົງວຊ້າຍ.
	3.19 ຫ້າມລົງວກັບຄົນ.



	3.20 ຫ້າມຊີງຂຶ້ນໜ້າ. ຫ້າມຊີງຂຶ້ນໜ້າ ລົດຄັນອື່ນ ທີ່ກໍາລັງແລ່ນໄປທິດທາງດຽວກັນ ພົກເວັ້ນລົດທີ່ມີຄວາມໄວຕໍ່າ, ກວງນ ຫຼື ລື້໌ລາກາແກ່ດ້ວຍສັດ, ລົດຈັກສອງລົ້ ແລະ ລົດ ໂມປ່ດ.
	3.21 ສຸດເຂດຫ້າມຊີງຂຶ້ນໜ້າ.
	3.22 ຫ້າມລົດບັນຫຼາກ ຊົງຂຶ້ນໜ້າ.
	3.23 ສຸດເຂດຫ້າມລົດບັນຫຼາກ ຊົງຂຶ້ນໜ້າ.
	3.24 ຄວາມໄວສູງສຸດຈໍາກັດ. ຫ້າມຜູ້ຂັບຂໍລົດທຸກຊະນິດແລ່ນເກີນຄວາມໄວ (ກມ/ຊມ) ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປ້າຍ.
	3.25 ສຸດເຂດຄວາມໄວຈໍາກັດ.
	3.26 ຫ້າມໃຊ້ສັນຍານດ້ວຍສຽງ. ຫ້າມບົບແກ ພົກເວັ້ນກໍລະນີສຸກເສີນ ເພື່ອຫຼືກເວັ້ນ ການເກີດອຸບປະຕິເຫດ ລວມທັງການຫ້າມ ການກະທຳໄດ້ໜຶ່ງ ທີ່ອາດເກີດສຽງດັງ ລົບ ກວນຜູ້ອື່ນ.
	3.27 ຫ້າມຈອດລົດ. ຫ້າມຢຸດ ແລະ ຫ້າມຈອດລົດທຸກຊະນິດ ແຕ່ບ່ອນຕັ້ງປ້າຍໄປຈົນ ເຖິງຫາງແຍກຂ້າງໜ້າ ຫຼື ຕາມໄລຍະ ຫຼື ຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປ້າຍເພີ່ມ.
	3.28 ຫ້າມຈອດລົດ. ຫ້າມຈອດລົດທຸກຊະນິດແຕ່ບ່ອນຕັ້ງປ້າຍໄປຈົນເຖິງຫາງແຍກ ຂ້າງໜ້າ ຫຼື ຕາມໄລຍະ ຫຼື ຂອບເຂດທີ່ລະບຸໃນປ້າຍເພີ່ມ.
	3.29 ຫ້າມຈອດລົດໃນວັນຄີກ. ຫ້າມຈອດລົດທຸກຊະນິດຕາມວັນທີໃນປະຕິທິນ ທີ່ເປັນເລກຄີກແຕ່ບ່ອນຕັ້ງປ້າຍໄປຈົນເຖິງຫາງແຍກຂ້າງໜ້າ ຫຼື ຕາມໄລຍະ ຫຼື ຂອບເຂດທີ່ ລະບຸໃນປ້າຍເພີ່ມ.
	3.30 ຫ້າມຈອດລົດໃນວັນຄຸ. ຫ້າມຈອດລົດທຸກຊະນິດຕາມວັນທີໃນປະຕິທິນ ທີ່ເປັນ ເລກຄຸແຕ່ບ່ອນຕັ້ງປ້າຍໄປຈົນເຖິງຫາງແຍກຂ້າງໜ້າ ຫຼື ຕາມໄລຍະ ຫຼື ຂອບເຂດທີ່ລະບຸ ໃນປ້າຍເພີ່ມ.
	3.31 ສຸດເຂດຫ້າມທຸກປະເພດ. ພາຍເຖິງຈຸດສຸດຫ້າຍຂອງເຂດບັງຄັບໃຊ້ບັນດາປ້າຍ ຫ້າມທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຂຶ່ງລວມມີປ້າຍ: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30.
	3.32 ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດບັນຫຼາກວັດຖຸອັນຕະລາຍ. ຫ້າມການສັນຈອນຂອງ ລົດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ ສິນຄ້າອັນຕະລາຍ.


 3.33	<p>3.33 ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດບັນຫຼຸກວັດຖຸລະເບີດ ຫຼື ວັດຖຸໄວໄຟ. ຫ້າມການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສົ່ງວັດຖຸອັນຕະລາຍ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສານລະເບີດ ຫຼື ວັດຖຸໃນໝວດທີ່ກໍານົດໄວ້ວ່າເປັນວັດຖຸໄວໄຟ ພຶກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຂົນສົ່ງທາງບິກ.</p>
---	---



4. ປ້າຍກໍານົດ (Mandatory Signs)

ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ
 4.1.1  4.1.2  4.1.3  4.1.4  4.1.5  4.1.6	<p>4.1 ກໍານົດທິດທາງການສັນຈອນຕາມທາງແຍກ 4.1.1 ໃຫ້ໄປຊື່; 4.1.2 ໃຫ້ລົງວຂວາ; 4.1.3 ໃຫ້ລົງວຊ້າຍ; 4.1.4 ໃຫ້ໄປຊື່ ຫຼື ລົງວຂວາ; 4.1.5 ໃຫ້ໄປຊື່ ຫຼື ລົງວຊ້າຍ; 4.1.6 ໃຫ້ລົງວຂວາ ຫຼື ລົງວຊ້າຍ.</p>
 4.2.1  4.2.2  4.2.3	<p>4.2 ກໍານົດທິດທາງໃນການເວັ້ນສິ່ງກົດຂວາງຕາມທາງ. 4.2.1 ໃຫ້ເວັ້ນໄປທາງກ້າຂວາ; 4.2.2 ໃຫ້ເວັ້ນໄປທາງກ້າຊ້າຍ; 4.2.3 ເວັ້ນໄປທາງກ້າຂວາ ຫຼື ກ້າຊ້າຍ.</p>
 4.3	<p>4.3 ທາງວົງວຽນ. ໃຫ້ລົງວໄປຕາມທິດຂອງລູກສອນ.</p>
 4.4	<p>4.4 ທາງສໍາລັບລົດຖືບ. ໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບການສັນຈອນຂອງລົດຖືບ ແລະ ລົດໂມເປດ. ໃນກໍລະນີທາງບໍ່ມີບ່າທາງ ຫຼື ທາງຍ່າງ ຄືນຢ່າງສາມາດໃຊ້ທາງນີ້ໄດ້.</p>
 4.5	<p>4.5 ທາງຄືນຢ່າງ. ທາງທີ່ກໍານົດໃຫ້ເປັນທາງຄືນຢ່າງເທົ່ານັ້ນ.</p>
 4.6	<p>4.6 ຄວາມໄວຕໍ່ສຸດ. ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຫຼາຍກວ່າຫ້າສືບ ກມ/ຊມ ຂຶ້ນເມືອ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຄວາມໄວສູງສຸດ ທີ່ກົດໝາຍໄດ້ລະບຸໄວ້.</p>
 4.7	<p>4.7 ສຸດເຂດຄວາມໄວຕໍ່ສຸດ.</p>
 4.8.1  4.8.2  4.8.3	<p>4.8 ທີ່ດາທາງການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສົ່ງວັດຖຸອັນຕະລາຍ. 4.8.1 ໃຫ້ໄປຊື່; 4.8.2 ໃຫ້ລົງວຂວາ; 4.8.3 ໃຫ້ລົງວຊ້າຍ.</p>

5. ບ້າຍບັງຄັບສະເພາະ (Special Regulation Signs)

ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ
 5.1	5.1 ທາງໜ່ວງພືເສດ (ທາງດ່ວນ). ທາງທີ່ມີການກຳນົດລະບຽບການສັນຈອນສະເພາະ.
 5.2	5.2 ສຸດເຂດທາງໜ່ວງພືເສດ (ທາງດ່ວນ).
 5.3	5.3 ທາງສໍາລັບການສັນຈອນຂອງລົດໂອໂຕ. ທາງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ລົດປະເພດລົດຈັກ, ລົດສາມລັ້, ສິ່ລັ້ ແລະ ລົດບັດ.
 5.4	5.4 ສຸດເຂດທາງສໍາລັບການສັນຈອນຂອງລົດໂອໂຕ.
 5.5	5.5 ທາງທີ່ມີການສັນຈອນທິດທາງດຽວ. ທາງ ຫຼື ຫ້າທາງ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ລົດທຸກປະເພດຕ້ອງແລ່ນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນໝົດ.
 5.6	5.6 ສຸດເຂດທາງທີ່ມີການສັນຈອນທິດທາງດຽວ.
5.7.1  5.7.2 	5.7 ອອກສູ່ທາງທີ່ມີການສັນຈອນທິດທາງດຽວ. 5.7.1 ການສັນຈອນໄປທາງກ້າຂວາ; 5.7.2 ການສັນຈອນໄປທາງກ້າຊ້າຍ.
 5.8	5.8 ທາງການສັນຈອນໄປ, ກັບ. ທາງທີ່ມີຊ່ອງຈະລາຈອນບາງຊ່ອງອາດມີການປ່ຽນທິດທາງການຈະລາຈອນໄປ, ກັບ ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ ແລະ ຄວບຄຸມດ້ວຍໄຟສັນຍານ ຕອນເຊົ້າເປັນຂາໄປ, ຕອນແລງເປັນຂາກັບ.
 5.9	5.9 ສຸດເຂດທາງການສັນຈອນໄປ, ກັບ.
 5.10	5.10 ເຂົ້າສູ່ທາງການສັນຈອນໄປ, ກັບ.
 5.11	5.11 ທາງທີ່ມີຊ່ອງຈະລາຈອນຂອງລົດໂດຍສານປະຈໍາທາງ. ທາງທີ່ມີການແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນສະເພາະສໍາລັບລົດໂດຍສານປະຈໍາທາງ ທີ່ແລ່ນສວນກັບການສັນຈອນຂອງລົດອໍ່ນິ່ງ.

 5.12	<p>5.12 ສຸດເຂດທາງທີ່ມີຊ່ອງຈະລາຈອນຂອງລົດໂດຍສານປະຈໍາທາງ.</p>
 5.13.1 5.13.2	<p>5.13 ເຂົ້າສູ່ທາງທີ່ມີຊ່ອງຈະລາຈອນຂອງລົດໂດຍສານປະຈໍາທາງ. 5.13.1 ໄປທາງກ້າຂວາ; 5.13.2 ໄປທາງກ້າຊ້າຍ.</p>
 5.14	<p>5.14 ຊ່ອງຈະລາຈອນສໍາລັບລົດຂົນສິ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ. ຊ່ອງຈະລາຈອນໃຊ້ສະເພາະສໍາລັບການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສິ່ງຜູ້ໂດຍສານສາຫາລະນະທີ່ແລ້ນຕາມສາຍທາງ ແລະ ໄປທິດທາງດຽວກັບລົດທີ່ວໄປ. ບ້າຍນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສະເພາະຊ່ອງຈະລາຈອນທີ່ມີບ້າຍແຂວນຢູ່. ໃນກໍລະນີບ້າຍນີ້ຕັ້ງຢູ່ແຄມທາງກ້າຂວາ ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບຊ່ອງຈະລາຈອນຂວາສຸດ.</p>
 5.15.1  5.15.2  5.15.3  5.15.4 5.15.5 5.15.6  5.15.7  5.15.8	<p>5.15 ທິດທາງສັນຈອນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ. 5.15.1 ຈໍານວນຊ່ອງຈະລາຈອນ ແລະ ທິດທາງສັນຈອນຕາມແຕ່ລະຊ່ອງຈະລາຈອນ; 5.15.2 ທິດທາງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຈອນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ; 5.15.3 ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຊ່ອງຈະລາຈອນເພີ່ມ. ຊ່ອງຈະລາຈອນເພີ່ມສໍາລັບລົດບັນຫຼຸກເວລາຂຶ້ນຄ້ອຍ ຫຼື ຊ່ອງຈະລາຈອນສໍາລັບຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ; 5.15.4 ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຊ່ອງຈະລາຈອນເພີ່ມ. ເພີ່ມຊ່ອງຈະລາຈອນຢູ່ທາງງາງ ສໍາລັບການສັນຈອນຢູ່ທາງທີ່ມີສາມຊ່ອງຈະລາຈອນ; 5.15.5 ສຸດເຂດຊ່ອງຈະລາຈອນເພີ່ມ ສໍາລັບບ່ອນທາງຄ້ອຍ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ. 5.15.6 ສຸດເຂດຊ່ອງຈະລາຈອນເພີ່ມ ແລະ ຂ້າງໜ້າຊ່ອງຈະລາຈອນ ຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອຊ່ອງຈະລາຈອນດຽວ. 5.15.7 ກໍານົດທິດທາງການສັນຈອນຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ; 5.15.8 ຈໍານວນຊ່ອງຈະລາຈອນ ແລະ ລະບຽບການຂັບຂຶ້ຕາມແຕ່ລະຊ່ອງຈະລາຈອນ.</p>
 5.16	<p>5.16 ບ່ອນຢຸດລົດຂົນສິ່ງຜູ້ໂດຍສານປະຈໍາທາງ.</p>
 5.17	<p>5.17 ບ່ອນຢຸດລົດລາງ.</p>


 5.18	5.18 ບ່ອນຈອດລິດຕັກຊີ.
 5.19.1 5.19.2	5.19 ບ່ອນຄົມຢ່າງຂ້າມທາງ ຫຼື ທາງມ້າລາຍ.
 5.20	5.20 ໂນນຄວບຄຸມຄວາມໄວ. ບອກຕໍ່ເຫັ່ນຂອງໂນນຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມໄວ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ລະມັດລະວັງ.
 5.21	5.21 ເຮດທີ່ຢ່ອາໄສ. ພື້ນທີ່ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງສູງ ແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມໄວຕໍ່າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະທີ່ກໍານົດ ໄວ້.
 5.22	5.22 ສຸດເຂດທີ່ຢ່ອາໄສ.
 5.23.1  5.23.2	5.23 ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເຂດຊຸມຊົນໝາແຫ້ນ. 5.23.1 ແບບຕົວອັກສອນ; 5.23.2 ແບບສັນຍາລັກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ.
 5.24.1  5.24.2	5.24 ສຸດເຂດຊຸມຊົນໝາແຫ້ນ. 5.24.1 ແບບຕົວອັກສອນ; 5.24.2 ແບບສັນຍາລັກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ.
 5.25	5.25 ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເຂດບ້ານ.
 5.26	5.26 ສຸດເຂດບ້ານ.
 5.27	5.27 ເຂດຫ້າມຈອດລິດເປັນບາງເວລາ.
 5.28	5.28 ສຸດເຂດຫ້າມຈອດ.
 5.29	5.29 ເຂດຈອດລິດມີການຄວບຄຸມ. ບ່ອນຈອດລິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບການຈອດ ໃນບ້າຍເພີ່ມ.

	5.30	5.30 ສຸດເຂດຈອດລິດມີການຄວບຄຸມ.
	5.31	5.31 ເຂດຄວບຄຸມຄວາມໄວສູງສຸດ.
	5.32	5.32 ສຸດເຂດຄວບຄຸມຄວາມໄວສູງສຸດ.
	5.33	5.33 ເຂດຄົນຢ່າງ. ພື້ນທີ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ຄົນຢ່າງເຖິ່ງເນັ້ນ.
	5.34	5.34 ສຸດເຂດຄົນຢ່າງ.

6. ປ້າຍແນະນຳທາງ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງ (Direction, Position or Indication Signs)

ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ
	6.1 ແນະນຳຄວາມໄວສູງສຸດຈໍາກັດ. ແນະນຳການໃຊ້ຄວາມໄວສູງສຸດ ສໍາລັບການຈະລາຈອນຂອງລິດທຸກຊະນິດ ຕາມທາງໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າເວັ້ນການຈະລາຈອນທາງບົກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ລິດຂົນສົ່ງຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ.
	6.2 ຄວາມໄວແນະນຳ. ຄວາມໄວທີ່ປອດໄພສໍາລັບການຈະລາຈອນ ຕາມຊ່ວງໃດໜຶ່ງຂອງທາງ ທີ່ເຫັນວ່າອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ.
	6.3 ບ່ອນລົງວັບ. 6.3.1 ບ່ອນລົງວັບ; 6.3.2 ເຂດສໍາລັບໃຫ້ ລົງວັບ. ໄລຍະທາງ ຫຼື ເຂດທີ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ລົງວັບ. ຫ້າມລົງວັຊາຍ.
	6.4 ບ່ອນຈອດລິດ. ສະຖານທີ່ສໍາລັບຈອດລິດທົ່ວໄປ.
	6.5 ຊ່ອງຈະລາຈອນສໍາລັບຢຸດລິດ. ຊ່ອງຈະລາຈອນພິເສດໃຊ້ສໍາລັບ ການຢຸດລິດ ຢູ່່ບ່ອນທາງຊັ້ນ ໃນກໍລະນີຫ້າມລັ້ນຂັດຂ້ອງ.

 6.6	<p>6.6 ທາງລອດພື້ນ. ບ່ອນຄົນຢ່າງຂ້າມທາງໂດຍໃຊ້ທາງລອດພື້ນ ຫຼື ອຸມງ.</p>
 6.7	<p>6.7 ຂົວຂ້າມທາງ. ບ່ອນຄົນຢ່າງຂ້າມທາງໂດຍໃຊ້ຂົວຂ້າມທາງ.</p>
 6.8.1 6.8.2 6.8.3	<p>6.8 ທາງສຸດ ຫຼື ທາງຕົນ. 6.8.1 ທາງໄປຊື່ເປັນທາງຕົນ; 6.8.2 ທາງຮ່ອມກໍ້າຂວາເປັນທາງຕົນ; 6.8.3 ທາງຮ່ອງກໍ້າຊ້າຍເປັນທາງຕົນ.</p>
 6.9.1 6.9.2 6.9.3	<p>6.9 ປ້າຍບອກທິດທາງລ່ວງໜ້າ. ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງທາງໄປສູ່ເຂດຊູມຊົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ. ຢູ່ໃນປ້າຍ 6.9.1, 6.9.2 ອາດຈະມີການໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ ທາງດ່ວນ, ລະຫັດທາງ ຫຼື ສັນຍາລັກອື່ນໆນຳ. ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງປ້າຍ ມີຕົວເລກບອກໄລຍະແຕ່ບ່ອນຕັ້ງປ້າຍຫາທາງແຍກດັ່ງກ່າວ.</p>
 6.9.2 6.9.3	<p>6.9.2 ປ້າຍບອກທິດທາງລ່ວງໜ້າ. 6.9.3 ແຜນວາດທາງການສັນຈອນ.</p>
 6.10.1 6.10.2	<p>6.10 ປ້າຍບອກປາຍທາງ. 6.10.1, 6.10.2 ບອກທິດທາງໄປຫາສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ຕົວເລກ ບອກເຖິງໄລຍະທາງຫາເປົ້າໝາຍ ເປັນກີໄລແມັດ. ນອກນີ້ ໃນປ້າຍອາດຈະມີການໃສ່ຮູບ ຫຼື ສັນຍາລັກຕ່າງໆໃສ່ນຳ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈປ້າຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວຂຶ້ນ.</p>
 6.11 6.12	<p>6.11 ຊື່ສະຖານທີ່. ບອກຊື່ສະຖານທີ່ ຂຶ່ງບໍ່ແມ່ນຊື່ຂອງເຂດຊູມຊົນເຊັ່ນ ຊື່ຖະໜົນ, ລໍານ້າ, ຫ້ວບນ້າ, ໝອງນ້າ, ພູ, ຂົວ ແລະ ອື່ນໆ. 6.12 ບອກໄລຍະທາງໄປຫາເປົ້າໝາຍ.</p>
 6.13.1 6.13.2	<p>6.13 ລະຫັດທາງ. 6.13.1 ບອກລະຫັດ ຫຼື ເລກໝາຍຂອງທາງ; 6.13.2 ບອກທິດທາງໄປຫາທາງດັ່ງກ່າວ.</p>

 6.14.1	<p>6.14 ທິດທາງການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.</p> <p>6.14.1 ໃຫ້ໄປຊື່;</p> <p>6.14.2 ໃຫ້ລົງວຂວາ;</p> <p>6.14.3 ໃຫ້ລົງວຊ້າຍ.</p>
 6.14.2	
 6.14.3	
STOP 6.15	<p>6.15 ເສັ້ນຢຸດ. ບ່ອນທີ່ລົດທຸກຄັນຕ້ອງໄດ້ຢຸດ ໃນກໍລະນີ ມີໄຟສັນຍານ ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ ຢູ່ບ່ອນທາງແຍກນັ້ນ.</p>
 6.16	<p>6.16 ແຜນວາດທາງເວັ້ນ. ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າທາງໄດ້ຖືກປິດຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ ໃຫ້ເວັ້ນໄປຕາມທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນປ້າຍ</p>
 6.17.	<p>6.17 ທິດທາງຂອງທາງເວັ້ນ. ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າທາງຂ້າງໜ້າຖືກປິດຊົ່ວຄາວ ແລະ ໃຫ້ເວັ້ນໄປຕາມທິດຂອງລຸກສອນ.</p>
 6.18.1	<p>6.18 ແຜນວາດການປ່ຽນທາງຈະລາຈອນ. ບອກທິດທາງການສັນຈອນໃນກໍລະນີມີການສ້ອມແປງທາງ ຕາມທາງທີ່ມີແນວແບ່ງ ຫຼືກັ້ນທິດທາງການສັນຈອນ.</p>
 6.18.2	<p>6.18.1 ໃຫ້ເວັ້ນໄປໃຊ້ຊ່ອງທາງເບື້ອງຂວາ;</p> <p>6.18.2 ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ຊ່ອງທາງເດີມຂອງຕົນ.</p>

7. ປ້າຍບໍລິການ (Information, Facilities or Service Signs)




ຮູບແບບ ແລະ ສັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ
 7.1	7.1 ສະຖານທີ່ປະຖົມພະຍາບານ. ສຸກສາລາ ຫຼື ໂຮງໝໍປະຈໍາບ້ານ, ແຂດ ຫຼື ຄຸນິກເອກະຊົນ ພໍ້ສາມາດໃຫ້ການປິ່ນປົວ ຫຼື ການພະຍາບານໃນເບື້ອງຕົນ ກ່ອນນຳເລິ່ງໄປປິ່ນປົວຢ່າງໂຮງໝໍ.
 7.2	7.2 ໂຮງໝໍ. ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຜູ້ບາດເຈັບ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງໂຮງໝໍເມືອງ, ແຂວງ ຫຼື ສູນກາງລວມທັງຄຸນຂອງເອກະຊົນ ທີ່ຜູ້ປ່ວຍສາມາດນອນຄ້າງຄືນເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂພາບຂອງຕົນ.
 7.3	7.3 ບໍ່ມ້າມັນ. ສະຖານທີ່ຕື່ມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ນ້ຳມັນຫ້າມລໍ, ນ້ຳມັນຄາດ, ນ້ຳມັນເຄື່ອງແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງການບໍລິການຫ້ອງນ້ຳ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ຊຶ່ງຜູ້ຂັບຂຶ້ມກຈະໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ພັກລິດ ໃນລະຫວ່າງການເດີມທາງນຳດ້ວຍ.
 7.4	7.4 ສະຖານິກວດກາເຕັກນິກລິດ. ສະຖານທີ່ກວດກາສະພາບເຕັກນິກ ແລະ ສ້ອມແປງລິດ.







 7.5	7.5 ບ່ອນລ້າງລົດ. ສະຖານທີ່ ຫຼືໃຫ້ການບໍລິການທຳຄວາມສະອາດລົດ ແລະ ບາງເທື່ອຍັງມີການບໍລິການປ່ຽນຖ້າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ຕື່ມລົມຢາງພ້ອມ.
 7.6	7.6 ຮ້ານອາຫານ. ສະຖານທີ່ ຫຼືສາມາດຫາຊື້ເຄື່ອງກິນ ຫຼື ຮ້ານກິນເຕີມ.
 7.7	7.7 ນ້ຳດືມ. ສະຖານທີ່ບໍລິການນ້ຳດືມ ຫຼື ແຫ່ງນ້ຳທຳມະຊາດທີ່ສາມາດດືມໄດ້.
 7.8	7.8 ໂຮງແຮມ. ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ຫຼື ສະຖານທີ່ພັກຄ້າງຄືນ.
 7.9	7.9 ສະຖານທີ່ພັກຄ້າງຄືນ. ສະຖານທີ່ ຫຼືສາມາດກາງເຕັ້ນນອນຄ້າງຄືນໄດ້.
 7.10	7.10 ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ. ສະຖານທີ່ ຫຼືສາມາດພັກຜ່ອນ, ຊົມທຳມະຊາດ ຫຼື ພັກຜ່ອນກິນເຂົ້າປ່າໄດ້.
 7.11	7.11 ສະຖານີຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ.
 7.12	7.12 ສະຖານີກວດກາລົດຂົນສົ່ງ. ບ່ອນກວດກາລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ-ຜູ້ໂດຍສານລະຫວ່າງປະເທດ.
 7.13	7.13 ບ່ອນອາບນ້າ. ຫອງນ້າ, ຫ້ວຍ, ແມ່ນ້າລໍາເຊ ຫຼື ຫາດຊາຍ ບ່ອນທີ່ສາມາດພັກຜ່ອນ ແລະ ລົງຫຼຸ້ນນ້າໄດ້.
 7.14	7.14 ຫ້ອງນ້າສາທາລະນະ.

8. ບ້າຍເພີ່ມ (Additional Panels)

			8.19.1 8.19.2 8.19.3	8.19. สິ່ງກິດຂວາງ. ເປັນເຄື່ອງໝາຍບອກໃຫ້ຮູວ່າທາງຂ້າງໜ້າມີສິ່ງກິດຂວາງ ເຊັ່ນ ຫົວເກະ, ຫົວດອນ ຫຼື ສິ່ງກິດຂວາງອື່ນງໍ ຢຸກາງຖະໜົນ ແລະ ບອກທິດທາງໃນ ການເວັ້ນ ສິ່ງກິດຂວາງດັ່ງກ່າວ. ໃຊ້ຮ່ວມກັບບ້າຍ 4.2.1-4.2.3.
---	---	---	--------------------------------	--



9. ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນຕາມລວງນອນ (Horizontal Marking)

ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ	ການນຳໃຊ້
 9.1	ເສັ້ນເຕັມດ່ວຍສີຂາວ ຫຼື ເຫຼືອງ	- ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນ ບ່ອນຫ້າມຊີງ; - ເສັ້ນໝາຍຂອບທາງກໍ່າຊ້າຍ ບ່ອນມິດອນກາງ ທາງ; - ສີເຫຼືອງໃຊ້ແທນສີຂອບທາງຂາວແດງ ບ່ອນ ຫ້າມຈອດ.
 9.2	ເສັ້ນເຕັມສີຂາວ	- ເສັ້ນຂອບທາງກໍ່າຂວາ; - ເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ ກ່ອນຈະເຖິງທາງ ແຍກທີ່ມີໄຟສັນຍາ; - ເສັ້ນໝາຍບ່ອນຈອດລິດ.
 9.3	ເສັ້ນເຕັມຄຸ້ ສີຂາວ ຫຼື ເຫຼືອງ	ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນ ຫ້າມຊີງ ສໍາລັບ ເສັ້ນທາງທີ່ມີຫຼາຍກວ່າສີຊ່ອງຈະລາຈອນ.
 9.4	ເສັ້ນເຕັມດ່ວຍສີເຫຼືອງ	ຕີຄຸ້ກັບເສັ້ນຂອບທາງ ສະແດງຂອບເຂດການ ຫ້າມຈອດຊ່ວຄາວ ໃຊ້ຮ່ວມກັບບ້າຍຫ້າມຈອດ ຊ່ວຄາວ.
 9.5	ເສັ້ນຂາດ ຫຼື ເສັ້ນປະ ສີຂາວ ຫຼື ເຫຼືອງ	- ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນ ສໍາລັບເສັ້ນທາງ ທີ່ມີແຕ່ສອງຊ່ອງ; - ເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ (ສີຂາວ).
 9.6	ເສັ້ນຂາດສີຂາວ ລວງຍາວ ຂອງເສັ້ນຍາວກວ່າໄລຍະ ທ່າງ 3/1	ເສັ້ນເຕືອນໃຫ້ຮູວ່າຂ້າງໜ້າຈະເປັນເສັ້ນເຕັມ ບ່ອນໃຫ້ປ່ຽນຊ່ອງຈະລາຈອນ ຕ້າຈໍາເປັນ (ບ່ອນທາງແຍກມີໄຟສັນຍາຈະລາຈອນ).
 9.7	ເສັ້ນຂາດຄື ສີຂາວ ລວງ ຍາວຂອງເສັ້ນເທົ່າກັບ ໄລຍະທ່າງ	ເສັ້ນໝາຍຊ່ອງຈະລາຈອນໃນບ່ອນທາງແຍກ (ບອກແລວທາງໃນການລັງວົງ).
 9.8	ເສັ້ນຂາດໜາ ສີຂາວ	ໃຊ້ແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ ລະຫວ່າງຊ່ອງຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ເລັ່ງຄວາມໄວ ກັບຊ່ອງ ຈະລາຈອນຫຼັກ.
 9.9	ເສັ້ນຂາດຄຸ້ ສີຂາວ	- ເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນໄປ, ກັບ.

 9.10	ເສັ້ນຂາດສີເຫຼືອງ	- ໃຊ້ທາງຂອບທາງ ແກນສີຂອບທາງຂາວ-ເຫຼືອງ ບ່ອນບໍ່ໄດ້ແຕ່ມສີຂອບທາງ ຫຼື ບໍ່ມີກ້ອນເປົ້າຂອບທາງ.
 9.11	ເສັ້ນຂາດຄຸ້ງກັບເສັ້ນເຕັມສີຂາວ ຫຼື ສີເຫຼືອງ	- ເສັ້ນແບ່ງທິດທາງຈະລາຈອນ ສໍາລັບທາງທີ່ມີແຕ່ສອງຊ່ອງຈະລາຈອນ.
 9.12	ເສັ້ນເຕັມໜາ ສີຂາວ ຂີດຕາມແລວທາງຂວາງຂອງທາງ	ເສັ້ນປຸດ ບອກບ່ອນທີ່ຜູ້ຂັບຂຶ້ນຢຸດລິດບ່ອນທີ່ປ້າຍປຸດ ຫຼື ໄຟສັນຍານຫ້າມສັນຈອນ (ໄຟແດງ).
 9.13	ເສັ້ນແຂ້ວປາ ສີຂາວ ຂີດຕາມແລວທາງຂວາງຂອງທາງ	ເສັ້ນປ່ອຍທາງ ບ່ອນທີ່ມີບ້າຍປ່ອຍທາງ ຫຼື ທາງນ້ອຍຄົບທາງໃຫຍ່.
 9.14	ເສັ້ນໝາສີຂາວ ຂີດສະລັບກັນຕາມແລວທາງຍາວຂອງທາງ	ທາງມ້າລາຍ ຫຼື ບ່ອນຄົນຢ່າງຂ້າມທາງ.
 9.15	ເສັ້ນປະຖືໜາສີຂາວ ລວງຍາວຂອງເສັ້ນທີ່ກັນໄລຍະຫ່າງຂອງເສັ້ນ	ເຄື່ອງໝາຍທາງລົດຖືບ ບ່ອນທີ່ຕັດກັນກັບທາງລົດແລ່ນ.
 9.16	ຮູບສາມຫຼັງມກ່ານສີຂາວ	ເຄື່ອງໝາຍທີວດອນກາງທາງ ບອກທິດທາງການສັນຈອນ ບ່ອນຊ່ອງຈະລາຈອນໂຮມເຂົ້າກັນ ຫຼື ແຍກຈາກກັນ.
 9.17	ເສັ້ນຊັກແຊັກ ສີເຫຼືອງ	ເຄື່ອງໝາຍບອກບ່ອນປຸດລິດປະຈໍາທາງ ແລະ ຕັກຊື່.
 9.18	ລູກສອນສີຂາວ	ເຄື່ອງໝາຍຊ່ອງຈະລາຈອນບ່ອນທາງແຍກບອກທິດທາງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຈອນ. ລູກສອນລົງວຊ້າຍບ່ອນຊ່ອງຈະລາຈອນຊ້າຍສຸດອະນຸຍາດໃຫ້ລົງວຊ້າຍ ແລະ ລົງວກັບໄດ້.
 9.19	ລູກສອນສີຂາວ ໂຄງຊ້າຍ ແລະ ຂວາ	ເຄື່ອງໝາຍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າທາງຂ້າງໜ້າຈໍານວນຊ່ອງຈະລາຈອນ ຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ແກບເຂົ້າ.
 9.20	ຮູບສາມຫຼັງມສີຂາວ ເອົາຖານຂຶ້ນທຶກ	ເຄື່ອງໝາຍ ປ່ອຍທາງ ໃຊ້ຮ່ວມກັບບ້າຍປ່ອຍທາງ.
 9.21	ຂໍ້ຄວາມ ຢຸດ ຫຼື STOP ຢຸດ	ເຄື່ອງໝາຍ ຢຸດ ໃຊ້ຮ່ວມກັບບ້າຍຢຸດ.

	ຕາຫມາກດ້າມ	ເຄື່ອງໝາຍໃນນີ້ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ.
	ເສັ້ນສີເຫຼືອງໄຂ່ວຕິນກາ	ເຄື່ອງໝາຍຫ້າມຢຸດລິດໃນເຂດກາງທາງແຍກ ຫຼື ປາກທາງແຍກ.

10. ເຄື່ອງໝາຍໃນລວງຕັ້ງ

ຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະ	ຄວາມໝາຍ	ການນຳໃຊ້
	ເຄື່ອງໝາຍກ່ານ ແຖບດໍາ ສະຫຼັບຂາວ ຫຼື ແດງ ສະຫຼັບຂາວ ແບບສະຫຼວງ	ເຄື່ອງໝາຍ ເຕືອນອັນຕະລາຍ ກ່ຽວກັບອົງປະ ກອບ ຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງສິນກໍສ້າງ ເຊັ່ນ ເສົາ, ຫຼັກ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ກາງທາງ ແລະ ຂອບທາງ.
	ເຄື່ອງໝາຍກ່ານ ແຖບດໍາ ສະຫຼັບຂາວ ຫຼື ແດງ ສະຫຼັບຂາວ ທາງຕັ້ງ	ເຄື່ອງໝາຍເຕືອນອັນຕະລາຍ ບອກເຖິງຈຸດຕໍ່າ ສຸດຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ເທິງທາງ.
	ເຄື່ອງໝາຍກ່ານ ແຖບດໍາ ສະຫຼັບຂາວ ຫຼື ແດງ ສະຫຼັບຂາວ ທາງນອນ	ເຄື່ອງໝາຍເຕືອນອັນຕະລາຍ ບອກເຖິງອົງປະ ກອບຂອງທາງທີ່ເປັນເສົາ ຫຼື ຫຼັກ ທີ່ຢູ່ກາງທາງ ຫຼື ຫຼັກນຳທາງໂຄ້ງ (Guide Post).
	ແຖບສີດຳແບບສະຫຼວງ ຢູ່ເທິງຫຼັກສີຂາວ	ເຄື່ອງໝາຍຫຼັກນຳທາງ.
	ແຖບສີ ຂາວ ສະຫຼັບດໍາ ຫຼື ແດງ ຫຼື ໜີ້ອງ	ເຄື່ອງໝາຍອັນຕະລາຍ ທີ່ທາໄວ້ຕາມທ່ອນເບ ຕິງສັນຂອບທາງ.